ズームレンズ　ET-D75LE30

■機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用するズームレンズです。
焦点距離を調整できることにより、幅広い投写距離に対応できます。


＊ 本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

■機器仕様(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

F値	2.5
焦点距離(f)	50.5 mm～97.9 mm
スローレシオ	$4K_+$　2.58 – 5.00:1 WUXGA/Full HD　2.40 – 4.66:1 $SXGA^+$　2.60 – 5.05:1 WXGA　2.67 – 5.18:1
外形寸法	横幅 154 mm　高さ 154 mm　奥行 265 mm（モーター部除く）
質量	約 5.2 kg※
適合プロジェクター	【グループ A】 PT-DZ21KJ/DZ21K2J/DS20KJ/DS20K2J/DW17KJ/DW17K2J/DZ16KJ/DZ16K2J 【グループ B】 PT-DZ13K/DS12K/DW11K/DZ10K/DZ8700/DZ110K/DS8500/DS1100K/DW8300/DW90K 【グループ C】 PT-RZ12KJ/RS11KJ PT-RQ13KJ 【グループ D】 PT-RZ21KJ/RS20KJ PT-RQ22KJ 【グループ E】 PT-RZ31KJ/RS30KJ PT-RQ32KJ PT-RQ35KJ/RZ34KJ/RZ16KJ 投写距離表などの詳細スペックは、プロジェクターの仕様書をご参照ください。

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。


■外形寸法図




（注）この図面は正確な縮尺ではありません。　（単位：mm）

＊投写距離については、装着されるプロジェクターの仕様書をご覧ください。


＜グループAのプロジェクターに装着した図＞




＜グループBのプロジェクターに装着した図＞



＜グループCのプロジェクターに装着した図＞




＜グループDのプロジェクターに装着した図＞



（注）この図面は正確な縮尺ではありません。　　（単位：mm）

＊投写距離については、装着されるプロジェクターの仕様書をご覧ください。

＜グループEのプロジェクターに装着した図＞



（注）この図面は正確な縮尺ではありません。　（単位：mm）

＊投写距離については、装着されるプロジェクターの仕様書をご覧ください。