

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows 7.

■Let'snote S8の主な仕様

品番	非接触ICカードリーダー内蔵モデル CF-S8HWRCPS 無線LAN内蔵	
OS ^{*1}	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版) (XPダウングレードサービス済み)	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 2次キャッシュメモリ ^{*2} 3 MB、動作周波数 2.53 GHz、フロントサイドバス1066 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GM 45 Express チップセット	
メインメモリ ^{*3}	標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB) ^{*3} 空きスロット1	
ビデオメモリ ^{*2}	最大1024 MB (メインメモリと共用) ^{*4}	
ハードディスクドライブ ^{*5}	250 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD)	
CD/DVDドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載	
連続データ転送速度 ^{*6} ^{*9}	再生	DVD-RAM ^{*7} 最大5倍速 (4.7 GB)、DVD-R ^{*8} 最大8倍速、DVD-R DL/DVD-RW 最大8倍速、+R 最大8倍速、+R DL/+RW 最大8倍速、High Speed +RW 最大8倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速、High Speed CD-RW/Ultra Speed CD-RW最大24倍速
	記録	DVD-RAM ^{*7} 最大5倍速 (4.7 GB)、DVD-R ^{*8} 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、+R 最大8倍速、+RW 最大4倍速、High Speed +RW 最大6倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速
対応ディスク、および対応フォーマット ^{*9}	再生	DVD-RAM ^{*7} 、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R ^{*8} 、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、High Speed +RW、CD-ROM (XA対応)、PhotoCD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio、High Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW
	記録	DVD-RAM ^{*7} 、DVD-R、DVD-RW (Ver.1.1/1.2)、+R、+RW、High Speed +RW、CD-R、CD-RW、High Speed CD-RW
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 WXGA (1280×800ドット)	
内部LCD表示	1280×800ドット:約1677万色 ^{*10}	
	外部ディスプレイ表示 ^{*11}	
	800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色	
本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{*11}		
800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×800ドット:約1677万色 ^{*11}		
無線LAN ^{*12} ^{*13}	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
LAN ^{*14} ^{*15}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
モデム	搭載されていません	
サウンド機能	PCM音源 (16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠) ^{*16}	
Felicaポート	搭載	
カードスロット	PCカードスロット (TYPEII) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット ^{*17} X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)	
拡張メモリースロット	DDR2 200ピン SO-DIMM X1スロット (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM) ^{*18}	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0 X3) ^{*19} 、LANコネクタ (RJ-45) ^{*14} 、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子 ^{*20} 、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応)) ^{*21} 、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横)/16 mm (縦) (一部キーを除く) /ホイールパッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用) ^{*22} 、バッテリーパック (7.2 V)リチウムイオン・公称容量12.4 Ah、定格容量11.6Ah)	
バッテリー	駆動時間 ^{*23}	付属のバッテリーパック装着時:約16時間 (バッテリーのエコモード (ECO) 無効時) 別売りの軽量バッテリーパック装着時:約8時間 (バッテリーのエコモード (ECO) 無効時)
	充電時間 ^{*24}	約5時間 (電源オフ時)、約6.5時間 (電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率 ^{*25}	最大約60 W ^{*26} / 2007年度基準 区区分0.00016 AAA (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅282.8 mm×奥行209.6 mm×高さ ^{*27} 23.4 mm/38.7 mm (前部/後部)突起部除く	
質量 ^{*28}	パナソニック本体	約1.34kg (付属のバッテリーパック (約0.41kg) 装着時)
	ACアダプター	約0.185kg (電源コード (約0.06kg) 除く)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)	
導入済みソフトウェア ^{*1}	Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 3、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセレクター、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー ^{*29} 、PC情報ビューアー、びっくりリポート ^{*29} 、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ ^{*29} 、フォントサイズ拡大ユーティリティ、オプションディスプレイドライバ変更ユーティリティ、オプションディスプレイドライバ省電力ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ ^{*29} 、エコモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ ^{*29} 、Infinion TPM Professional Package V3.5 SP1 ^{*29} 、Wireless Manager mobile edition 5.5 ^{*30} 、WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応 ^{*31} 、ディスプレイヘルパー ^{*29} 、USBキーボードヘルパー ^{*29} 、USBマウスヘルパー ^{*29} 、無線接続無効ユーティリティ ^{*29} 、i-ファイル5.0 (30日お試し版) ^{*29}	
	Aptioセトアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*32} 、PC-Diagnosticユーティリティ ^{*33}	
	Roxio Creator LJB◆、My DVD◆	
付属品	プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚 (Windows 7用/Windows XP用) ^{*34} 、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

*1 本機はWindows 7 Professionalモデルを購入されたお客様に限り、当社がお客様に代わってWindows XP Professionalをインストールして提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリー-DVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。*2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。*3 メインメモリと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります (3.4 GB ~ 3.5 GB)。*4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことができます。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。*5 ハードディスクドライブ容量は1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。*6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は、350 KB/秒、CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。*7 DVD-RAMは、カーブリングなしのディスクまたはカーブリングから取り出せるディスク (Type2、Type4) の使用が可能です。*8 DVD-Rは、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクソフトウェア登録したものにのみ対応します。*9 DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL/+R DL (2層ディスク)、Ultra Speed CD-RWの書き込みには対応していません。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。*10 グラフィックアクセラレーターのディスプレイ機能により実現。*11 パナソニック本体の外部ディスプレイコネクタは、パナソニック外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示レベルは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。*12 有効距離4802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50m、802.11a/n (5GHz) 見通し30mです (電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。*13 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz)無線LAN (W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオフの状態では本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aは無効に設定しておくください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。*14 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。*15 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。*16 お使いになるにはInfinion TPM Professional Packageをセトアップする必要があります。*17 High Speed Mode対応。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器の動作を保証するものではありません。*18 172ピンや214ピンのマイクロDIMMは使用できません。*19 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。*20 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*21 コンテンジャー型マイクホンをお使いください。*22 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。*23 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。*24 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電するに時間がかかる場合があります。*25 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (除いたもの) です。達成率の表示は、50%以上AAA、20%以上50%未満AA、10%以上20%未満A、5%以上10%未満B、5%未満Cです。*26 電圧が安定してバッテリーが満充電し、充電しているときは約7 W。*27 最厚部は、500%以上500%未満AA、100%以上200%未満A、100%未満B、100%未満Cです。*28 使用時にセトアップする必要があります。*29 当社独自開発ソフトウェア。*30 当社独自開発ソフトウェア。*31 Windows XPでWinDVDを使って市販のDVDビデオとCPRMで録画したディスクを再生する場合は、内部LCDまたは外部ディスプレイコネクタに接続したプロダクトリカバリーに表示してください。HDMI出力端子に接続したHDMI対応ディスプレイに表示している場合は、再生することができません。HDMI対応ディスプレイに対応したWinDVDについて (http://askpc.panasonic.co.jp/info/info_s8.html) をご覧ください。インターネットに接続できないお客様は、お客様相談センターにお問い合わせください。*32 修復用領域上で実行するユーティリティ。(実行できない場合はWindows XPの場合はプロダクトリカバリー-DVD-ROMから実行してください)。*33 この機能は (株) リトラエコーの技術を使用しています。*34 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。一般的にWindows XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パナソニックで使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック ^{*1} (同等品を本体に標準添付) ・質量:約410 g ・軽量バッテリーパック ^{*1} 質量:約250g	CF-VZSU61U CF-VZSU64U	26,250円 (税抜25,000円) 21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM) ^{*2}	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約185 g ・電源コード (約60 g) 付属 ^{*3}	CF-AA6372B2S	10,500円 (税抜10,000円)

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。*2 PC2-5300での動作可。*3 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/


●HDMI 対応ディスプレイに対応したWinDVD について
http://askpc.panasonic.co.jp/info/info_s8.html

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。
(推奨品) 株式会社 パナフロン WZR-AGL300NH

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。



Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの認定マークです。



IEEE802.11a
IEEE802.11b/g/n
W52 W53 W56

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。

