

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows 7.

■Let'snote N8

(XPダウンロードサービス済みモデル)の主な仕様

品番	WiMAX内蔵/軽量モデル	
	CF-N8HYCDPS	
	無線LAN内蔵/軽量バッテリー	
OS*1	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版) (XPダウンロードサービス済み)	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 2次キャッシュメモリー*2 3 MB、動作周波数 2.53 GHz、フロントサイド・バス 1066 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GM45 Express チップセット	
メインメモリー*2	標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB) **3空きスロット1	
ビデオメモリー*2	最大1024 MB (メインメモリーと共用)**4	
ハードディスクドライブ*5	250 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD)	
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 WXGA (1280×800ドット)	
内部LCD表示	1280×800ドット:約1677万色**6	
	外部ディスプレイ表示*7	800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色
	本体+外部ディスプレイ同時表示*7	800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×800ドット:約1677万色**7
無線LAN**8**9/WiMAX**10	インテル® WiMAX/WiFi Link 5150 無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠 WiMAX:IEEE802.16e-2005準拠	
LAN**11**12	1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T	
モデム	搭載されていません	
サウンド機能	PCM音源 (16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)**13	
カードスロット	PCカードスロット (TYPEII) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット**14 X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)	
拡張メモリースロット	DDR2 200ピンSO-DIMM X1スロット (1.8V / PC2-5300 / DDR2 SDRAM)**15	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0 X3)**16、LANコネクタ (RJ-45)**11、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子**17、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))**18、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横) / 16 mm (縦) (一部キーを除く) / ホイールパッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用)**19 軽量バッテリーパック (7.2 Vリチウムイオン・公称容量6.2Ah、定格容量5.8Ah)	
バッテリー	駆動時間**20	付属の軽量バッテリーパック装着時:約7.5時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時) 別売りのバッテリーパック装着時:約15時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)
	充電時間**21	約5時間 (電源オフ時) / 約6.5時間 (電源オン時)
消費電力 / エネルギー消費効率 / 達成率**22	最大約60 W**23 / 2007年度基準 I区 0.00020 AAA (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅282.8 mm X 奥行209.6 mm X 高さ**24 23.4 mm / 38.7 mm (前部/後部) 突起部除く	
質量**25	パナソニック本体	約1.105kg (付属の軽量バッテリーパック (約0.25kg) 装着時)
	ACアダプター	約0.185kg (電源コード (約0.06kg) 除く)
使用環境条件	温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)	
導入済みソフトウェア**1	Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 3、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセレクター、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー**26、びったりビュー**26、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ**26、フロントサイズ拡大ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ**26、エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ**26、Infinium TPM Professional Package V3.5 SP1**26、Wireless Manager mobile edition 5.5**27、ディスプレイヘルパー**26、USBキーボードヘルパー**26、USBマウスヘルパー**26、無線接続無効ユーティリティ**26、i-フィルター-5.0 (30日お試し版)**26	
付属品	プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚 (Windows 7用/Windows XP用)**30、ACアダプター、軽量バッテリーパック、取扱説明書 等	

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

*1 本機はWindows 7 Professionalモデルをご購入されたお客様に権利であるOSのダウンロード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをお使いください。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリーDVD-ROMを使ってインストールしたOSのみをサポートします。プロダクトリカバリーDVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。*2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。*3 メインメモリーと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります (3.4 GB ~ 3.5 GB)。*4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。*5 ハードディスクドライブ容量は1GB=1,000,000,000 バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGBが表示される場合があります。*6 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。*7 パナソニック本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。*8 有効距離は802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50m、802.11a/n (5GHz) 見通し30mです (電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。*9 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオフの状態では本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておく必要があります。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nドラフト2.0準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。*10 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。*11 コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。*12 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。*13 お使いになるにはInfinium TPM Professional Package をセットアップする必要があります。*14 High Speed Mode対応。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。*15 172ピンおよび214ピンのマイクロDIMMは使用できません。*16 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。*17 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*18 コンデenser型マイクをお使いください。*19 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。*20 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液量の揮発・システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。*21 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。*22 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率は表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。*23 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。*24 最厚部は41.4mm。*25 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。*26 使用時にセットアップする必要があります。*27 当社製液晶プロジェクター (TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F1100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LB90NT/PT-F300/PT-FW300) と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。無線LAN接続する場合、内蔵の無線LANで接続できます。*28 修復領域上で実行するユーティリティ。 (実行できない場合、またはWindows XPの場合はプロダクトリカバリーDVD-ROMから実行してください)。*29 この機能は (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。*30 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウンロードサービス済み状態になります。予めご了承ください。*一般的にWindows XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック*1 ・質量:約410g	CF-VZSU61U	26,250円 (税抜25,000円)
軽量バッテリーパック*1 (同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU64U	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-2 GB (200ピンSO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM)**2	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約185g ・電源コード (約60g) / 付属**3	CF-AA6372B2S	10,500円 (税抜10,000円)

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

*1 本機専用の充電式電池です。変形・衝撃・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂に十分ご注意ください。*2 PC2-5300での動作可。*3 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

● コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

● 無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

● 推奨ドライブについて
<http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/>

● 推奨品 株式会社 パッファロー DVSM-PN58U2Vシリーズ

● 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。

● 推奨品 株式会社 パッファロー WZR-AGL300NH



当社は国際エネルギープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (2009年度版) を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。



このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。



R.S.T.メモリー認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。

