

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows 7.

■Let'snote Y9

(非接触ICカードリーダー内蔵モデル)の主な仕様

品番	非接触ICカードリーダー内蔵/光学式ドライブ非内蔵モデル	
	CF-Y9JWSBDS	CF-Y9JWSBPS
XGA/無線LAN内蔵		
OS*	ベースOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版) (XPダウングレードサービス済み)*2
	インストールOS	Windows® XP Professional Service Pack3 正規版
CPU	超低電圧★版 インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9600 2次キャッシュメモリ**3 3 MB、動作周波数 1.60 GHz、フロントサイドバス800 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GS 45 Express チップセット	
メインメモリ**3	標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB)**4空きスロット1	
ビデオメモリ**3	最大797 MB メモリー増設時最大1551 MB (メインメモリと共用)**5	
ハードディスクドライブ**6	250 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD) 左記容量のうち約10GBをリカバリー領域、約300MBをシステム領域として使用 (ユーザー使用不可)	
CD/DVDドライブ	※光学式ドライブ非内蔵。システムの再インストールに必要なDVDドライブは付属しておりません。別途お買い求めいただく必要があります。	
表示方式	14.1型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)	
表示方式	内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色**7
	外部ディスプレイ表示**8	800×600ドット、1024×768ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット:約1677万色
	本体十外部ディスプレイ同時表示**8	800×600ドット、1024×768ドット:約1677万色**7
無線LAN**9**10	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
LAN**11**12	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
モデム**13	データ:56kbps (V.90)**14 FAX:14.4kbps/ボイス非対応	
Bluetooth	Bluetooth® Ver.2.1+EDR/Class1	
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)**15	
Felicaポート	搭載	
カードスロット	PCカードスロット (TYPEII) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット**16 X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)	
拡張メモリースロット	DDR2 200ピン SO-DIMM X1スロット (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)**17	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0 X3)**18、モデムコネクタ (RJ-11)**13**14、LANコネクタ (RJ-45)**11、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))**19、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリークエーターコネクタ (専用50ピン)	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (86キー)、キーピッチ:19 mm (一部キーを除く) / ホイールパッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用)**20、バッテリーパック (10.65 Vリチウムイオン・公称容量5.7 Ah、定格容量5.4Ah)	
バッテリー	駆動時間**21	約9時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)
	充電時間**22	約5時間 (電源オフ時)、約6.5時間 (電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率**23	最大約60 W**24 / 2007年度基準 区分0.00024 ● AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅309.6mm×奥行245.5mm×高さ28.2mm/44.7mm (前部/後部)突起部除く	
質量**25	パソコン本体	約1.54kg (付属のバッテリーパック (約0.315kg) 装着時)
	ACアダプター	約0.23kg (電源コード (約0.06kg) 除く)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)	
導入済みソフトウェア**1	Microsoft® Internet Explorer 8.0、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 12、Microsoft® .NET Framework 3.5.1、ネットセクター-2、ホイールパッドユーティリティ、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ、ズームビューアー**26、ひたたりレビュー**26、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ**26、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ**26、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctr機能入れ換えユーティリティ**26、Wireless Manager mobile edition 5.5**27、Infineon TPM Professional Package V3.6**26、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー**26、USBキーボードヘルパー**26、USBマウスヘルパー**26、トフィルター-5.0 (30日お試し版)**26、Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA	Microsoft® Internet Explorer 8.0、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセクター-ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー**26、ひたたりレビュー**26、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ**26、フロントサイズ拡大ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ**26、エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctr機能入れ換えユーティリティ**26、Infineon TPM Professional Package V3.5 SP1**26、Wireless Manager mobile edition 5.5**27、USBキーボードヘルパー**26、USBマウスヘルパー**26、無線接続無線ユーティリティ**26、トフィルター-5.0 (30日お試し版)**26、Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA
	Aptioセットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ**28、PC-Diagnosticユーティリティ**29	プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚 (Windows 7用/Windows XP用)**30、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等

★上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
 *既存のインテル®低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。*1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリー-DVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。*2 本機はWindows® Professionalモデルをご購入されたお客様がご所有のOSのダウンロードの権利を当社にお客様に代わって、Windows XP Professionalに付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリー-DVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。*3 Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。*4 メモリー容量は1MB~1,048,576バイト、1GB~1,073,741,824バイト、*5 メモリーと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります。(3.4 GB ~ 3.5 GB)。*6 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。*7 ハードディスクドライブ容量は1 MB~1,000,000,000バイト、1GB~1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。*8 グラフィックアクセラレーターのデフォルト機能により実現。*9 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。*10 有効距離は802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50m、802.11a/n (5GHz) 見通し30mです。*11 電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。*12 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz)帯無線LAN(W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオン状態のまま屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11a/n (5GHz)を無効に設定しておいてください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本機に対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。*11 コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。*12 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。*13 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページをご確認ください。*14 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。*15 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。*16 High Speed Mode対応。Windows 7の場合High SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器の動作を保証するものではありません。*17 172ピンおよび21ピンのマクロDIMMは使用できません。*18 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。*19 コンデンサー型マイクをお使いください。*20 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。*21 JEITA/AAV1601AW動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。*22 パーツ充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電するまで時間がかかる場合があります。*23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除いたものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。*24 パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電で充電していないときはパソコン本体で約0.7Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続しなくても、電源コンセントに接続しただけでも、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。*25 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。*26 使用時にセットアップする必要があります。*27 当社液晶モニターコネクタ (TH-LB200N/TH-LB300N/TH-LB500N/TH-LB590N/TH-LB600N/PT-FW100NT/PT-FW100NT/PT-FW200N/PT-FW300N/PT-FW300N/PT-LB510NT/PT-LB510NT/PT-LB510NT/PT-LB590N/PT-LB900N/PT-LB900N/PT-LW800N/PT-F300/PT-FW300)と無線LAN接続または有線LAN接続するときには、無線LAN接続する場合、内蔵の無線LANで接続できます。*28 修復領域上で実行するユーティリティ。(実行出来ない場合、またはWindows XPの場合はプロダクトリカバリー-DVDから実行してください。)*29 この機能は (株) ウルトラスの技術を使用しています。*30 Windows XPダウングレード用リカバリー-DVD。*31 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードサービス済み状態になります。予めご了承ください。*一般的にWindows 7、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック**1 (同等品を本体に標準添付) ・質量:約315g	CF-VZSU45U	26,250円 (税抜25,000円)
ミニポートリプリークエーター	CF-VEBU05BU	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM)**2	CF-BAK1024U	オープン価格
RAMモジュール-2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM)**3	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約230g ・電源コード (約60g) 付属**4	CF-AA1632AJS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
 **1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。*2 PC2-4200での動作可。*3 PC2-5300での動作可。*4 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

- コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html
- 無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/
- 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。

●推奨ドライブについて
<http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/index.html>

 IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
IEEE802.11n
W52 W53 W56

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。

 R.S.T. CERTIFIED S
MV7262

【推奨品】株式会社 パナソニック WZR-AGL300NH