

# Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■ Let'snote Y9  
(XPダウンロードサービス済みモデル)の主な仕様

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 品番                                | DVD-ROMドライブ内蔵モデル  |  |
|                                   | CF-Y9JWRAPS   |  |
|                                   | SXGA+<br>無線LAN内蔵  |  |
| OS <sup>*1</sup>                  | ベースOS   | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版)<br>(Windows XPダウンロードサービス済み) <sup>*2</sup>   |
|                                   | インストールOS  | Windows® XP Professional Service Pack3 正規版   |
| CPU                               | 超低電圧★版 インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9600<br>2次キャッシュメモリ <sup>*3</sup> 3 MB、動作周波数 1.60 GHz、フロントサイド・バス 800 MHz   |  |
| チップセット                            | モバイルインテル® GS 45 Express チップセット  |  |
| メインメモリ <sup>*3</sup>              | 標準2 GB DDR2 SDRAM(最大4 GB) <sup>*4</sup> 空きスロット1   |  |
| ビデオメモリ <sup>*3</sup>              | 最大1024MB (メインメモリと共用) <sup>*5</sup>  |  |
| ハードディスクドライブ <sup>*6</sup>         | 250GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD)  |  |
| CD/DVDドライブ                        | DVD-ROMドライブ内蔵   |  |
| 連続データ転送速度 <sup>*7</sup> ※10       | 再生  | DVD-RAM <sup>*8</sup> 最大2倍速 (4.7 GB)、DVD-R <sup>*9</sup> /DVD-RW 最大4倍速、+R/+R DL/+RW 最大4倍速、DVD-ROM最大8倍速、High Speed +RW 最大4倍速、CD-ROM/CD-R最大24倍速、CD-RW 最大20倍速、High-Speed CD-RW 最大20倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大20倍速          |
|                                   | 記録  | 対応していません   |
| 対応ディスクおよび対応フォーマット <sup>*10</sup>  | 再生  | DVD-RAM <sup>*8</sup> 、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R <sup>*9</sup> 、DVD-RW、+R/+R DL/+RW、High Speed +RW、CD-ROM (XA対応)、Photo CD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD EXTRA、CD-R、CD-TEXT、CD-RW、CD-Audio、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW |
|                                   | 記録  | 対応していません   |
| 表示方式                              | 14.1型TFTカラー液晶 SXGA+ (1400×1050ドット)  |  |
| 内部LCD表示                           | 1400×1050ドット:約1677万色 <sup>*11</sup>   |  |
|                                   | 外部ディスプレイ表示 <sup>*12</sup>   | 800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色  |
|                                   | 本体+外部ディスプレイ同時表示 <sup>*12</sup>  | 800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050ドット:約1677万色 <sup>*11</sup>  |
| 無線LAN <sup>*13</sup>              | インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠、(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) <sup>*14</sup>  |  |
| LAN <sup>*15</sup> ※16            | 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T   |  |
| モデム <sup>*17</sup>                | データ:56 kbps(V.90) <sup>*18</sup> FAX:14.4 kbps/ボイス非対応   |  |
| サウンド機能                            | PMC音源 (16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー   |  |
| セキュリティチップ                         | TPM (TCG V1.2準拠) <sup>*19</sup>   |  |
| カードスロット                           | PCカードスロット (TYPEII) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット <sup>*20</sup> X1スロット (SDHCメモリーカード対応著作権保護技術対応)   |  |
| 拡張メモリスロット                         | DDR2 200ピン SO-DIMMX1スロット (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM) <sup>*21</sup>  |  |
| インターフェース                          | USBポートX3 (USB2.0X3) <sup>*22</sup> 、モデムコネクタ (RJ-11) <sup>*15</sup> ※18、LANコネクタ (RJ-45) <sup>*15</sup> 、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入出力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグイン/アウト)) <sup>*23</sup> 、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニボートリプリケータコネクタ (専用50ピン)  |  |
| キーボード/ポインティングデバイス                 | OADG準拠キーボード (86キー)、キーピッチ:19 mm (一部キーを除く) / ホイールパッド  |  |
| 電源                                | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用) <sup>*24</sup> 、バッテリーパック (10.65 Vリチウムイオン・公称容量5.7 Ah、定格容量5.4 Ah)   |  |
| バッテリー                             | 駆動時間 <sup>*25</sup>   | 約8時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)  |
|                                   | 充電時間 <sup>*26</sup>   | 約5時間 (電源オフ時)、約6.5時間 (電源オン時)  |
| 消費電力/エネルギー消費効率/達成率 <sup>*27</sup> | 最大約60 W <sup>*28</sup> /2007年度基準 I区0.00024 AAA<br>(社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W   |  |
| 外形寸法                              | 幅309.6 mm×奥行245.5 mm×高さ28.2 mm/44.7 mm (前部/後部) 突起部除く  |  |
| 質量 <sup>*29</sup>                 | パソコン本体  | 約1.51kg (付属のバッテリーパック (約0.315kg) 装着時)   |
|                                   | ACアダプター   | 約0.23kg (電源コード (0.06kg) 除く)  |
| 使用環境条件                            | 温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)   |  |
| 導入済みソフトウェア <sup>*1</sup>          | Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 3、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセレクター、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー <sup>*30</sup> 、びったりビュー <sup>*30</sup> 、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ <sup>*30</sup> 、フロントサイズ拡大ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ <sup>*30</sup> 、エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ <sup>*30</sup> 、Infineon TPM Professional Package V3.5 SP1 <sup>*30</sup> 、Wireless Manager mobile edition 5.5 <sup>*31</sup> 、WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応 <sup>*32</sup> 、USBキーボードヘルパー <sup>*30</sup> 、USBマウスヘルパー <sup>*30</sup> 、無線接続無効ユーティリティ <sup>*30</sup> 、i-フィルター-5.0 (30日お試し版) <sup>*30</sup> 、ディスプレイヘルパー <sup>*30</sup> |  |
| 付属品                               | プロダクトリカバリDVD-ROM2枚 (Windows 7用/Windows XP用) <sup>*35</sup> 、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等  |  |

\*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

★既存のインテル®低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能または本製品に付属のブラウザリカバリDVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 本機はWindows® Professionalモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウンロードの行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalをインストールして提供するモデルです。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能または本機に付属のブラウザリカバリDVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリDVD-ROM:収録されているソフトウェアの一部は、機種によって導入されない場合があります。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリDVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※4 メインメモリと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは必ずしも3 GB、3.5 GB)です。※5 コンピューターの動作状況により、メモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーサイズはOSにより割り当てられます。※6 ハードディスクドライブ容量はMB=1,000,000バイト、1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さい数値でGB表示される場合があります。※7 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は、350KB/秒、CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。※8 DVD-RAMは、カーリット済みのディスクまたはカーリットから取り出せるディスク (Type2、Type4) のみ使用できます。※9 DVD-Rは、4.7 GB (General) の再生に対応、DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアップロード記録したものにのみ対応しています。※10 DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DLの読み出しには対応していません。※11 グラフィックセレクターのデザイン機能により実現。※12 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイと接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。※13 有効距離は 802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50 m、802.11a/n (5GHz) 見通し30 mです。電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。※14 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオン状態を本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11a/n (5GHz) を無効に設定しておくください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n標準モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※15 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※16 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※17 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページをご確認ください。※18 データは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※19 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※20 High Speed Mode対応です。容量32GBまでのパソコン製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※21 172ピン、214ピンのマクロDIMMは使用できません。※22 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※23 コンデナー型マイクロホンをお使いください。※24 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。※25 JEITA (バッテリー) 動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間、バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) を有効に設定したときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※26 バッテリー充電時間、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電するのと時間がかかる場合があります。※27 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上AAA、200%以上500%未満AA、100%以上200%未満Aです。※28 パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないと、パソコン本体で約7 Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続してなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター本体で最大0.3 Wの電力を消費します。※29 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※30 使用時にセットアップする必要があります。※31 当社製液晶プロジェクター (TH-LB20NT/PT-LB30NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB90NT/PT-LB90NT/PT-LB90NT/PT-LB90NT/PT-LB90NT) と無線LAN接続または優先LAN接続するときに使えます。無線LAN接続する中、内蔵の無線LAN接続できます。※32 著作権保護技術 (CPRM) で録画された映像に関しては、DVD-RAM/RWに録画されたディスクのみ再生が可能です。CPRMを用いて録画されたメディアを再生するには、インターネットに接続しソフトウェアをダウンロードする操作が必要で、DVD-Audioの再生には対応していません。※33 修復環境上で実行するユーティリティ (実行できない場合、またはWindows XPの場合はブラウザリカバリDVD-ROMから実行してください)。※34 この機能は (株) ウルトラエクス社の技術を使用しています。※35 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウンロードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。★一般的にWindows XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中にはパソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。

## ■オプション


| 品名  | 品番           | 希望小売価格                 |
|---|--------------|------------------------|
| バッテリーパック <sup>*1</sup> (同等品を本体に標準添付)<br>・質量:約315g                     | CF-VZSU45U   | 26,250円<br>(税抜25,000円) |
| ミニボートリプリケータ   | CF-VEBU05BU  | 21,000円<br>(税抜20,000円) |
| RAMモジュール-1 GB<br>(200ピン SO-DIMM<br>PC2-5300/DDR2 SDRAM) <sup>*2</sup> | CF-BAK1024U  | オープン価格                 |
| RAMモジュール-2 GB<br>(200ピン SO-DIMM<br>PC2-6400/DDR2 SDRAM) <sup>*3</sup> | CF-BAB2048U  | オープン価格                 |
| ACアダプター<br>(同等品を本体に標準添付)<br>・質量:約230g・電源コード(約60g) 付属 <sup>*4</sup>    | CF-AA1632AJA | 10,500円<br>(税抜10,000円) |
| カーアダプター   | CF-AAV1601AW | 16,800円<br>(税抜16,000円) |

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。  
※1 本機専用の充電電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながる場合があります。※2 PC2-4200での動作可能。※3 PC2-5300での動作可能。※4 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

- コンピュータの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去については [http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/data\\_delete\\_office.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html)
- 無線LANご使用時のセキュリティについて [http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan\\_sec/](http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/)

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。  
(推奨品) 株式会社 パフアロー WZR-AGL300NH

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。



R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。



Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの認定マークです。