

# Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

## ■Let'snote Y8主な仕様

品番	指紋センサー内蔵モデル CF-Y8GWNAA5 無線LAN内蔵	
OS*	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版(XPダウングレードサービス済み)*2 インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 SU9400	
CPU	2次キャッシュメモリ*3 3 MB、動作周波数 1.40 GHz、フロントサイド・バス800 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GS 45 Express チップセット	
メインメモリ*3	標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB) **空きスロット1	
ビデオメモリ*3	最大1024 MB (メインメモリと共用) **5	
ハードディスクドライブ*6	160 GB (Serial ATA、5400回転/分 2.5型HDD)	
CD/DVDドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載	
連続データ転送速度*7 *10	再生	DVD-RAM** 最大2倍速(4.7GB)、DVD-R**9 / DVD-RW 最大4倍速、+R / +R DL / +RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM / CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大20倍速
	記録	DVD-RAM** 2倍速(4.7 GB)、DVD-R/+R 最大4倍速、DVD-RW 2倍速、+RW 2.4倍速、CD-R 最大24倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 10倍速
対応ディスク、および対応フォーマット*10	再生	DVD-RAM**8、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R**9、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM(XA対応)、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio
	記録	DVD-RAM**8、DVD-R、DVD-RW(Ver.1.1/1.2)、+R、+RW、CD-R、CD-RW
表示方式	14.1型 TFTカラー液晶 XGA(1024×768ドット)	
	内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色**11
	外部ディスプレイ表示*12	800×600ドット、1024×768ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、1440×900ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット:約1677万色
	本体+外部ディスプレイ同時表示*12	800×600ドット、1024×768ドット:約1677万色**11
無線LAN**13 *14	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nドラフト2.0準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
LAN**15 *16	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
モデム**17	データ:56 kbps (V.90) **18 FAX:14.4 kbps / ボイス非対応	
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)**19	
指紋センサー	標準搭載(スライド方式)	
カードスロット	PCカードスロット(TYPEII) X1スロット(CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット**X1スロット(SDHCメモリーカード対応(著作権保護技術対応))	
拡張メモリースロット**21	DDR2 200ピン SO-DIMM X1スロット (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0 X3)**22、モデムコネクタ(RJ-11)**17 *18、LANコネクタ(RJ-45)**15、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))**23、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプレーターコネクタ(専用50ピン)	
キーボード/ポインティングデバイス	OAD標準キーボード(86キー)、キーボード:19 mm (一部キーを除く) / ホイールパッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用)**24、バッテリーパック (10.65 Vリチウムイオン・公称容量5.7Ah、定格容量5.4Ah)	
バッテリー	駆動時間**25	約9時間(エコノミーモード(ECO)無効時)
	充電時間**26	約5時間(電源オフ時)/約6.5時間(電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率**27	最大約60 W**28 / 2007年度基準 E区分0.00027 AAA (*)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅309.6 mm X 奥行245.5 mm X 高さ28.2 mm/44.7 mm(前部/後部)突起部除く	
質量**29	パソコン本体	約1.6 kg(付属のバッテリーパック(約0.315 kg)装着時)
	ACアダプター	約0.23 kg(電源コード(約0.06 kg)除く)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)	
導入済みソフトウェア**1	Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセクター、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー**30、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ**30、フォントサイズ拡大ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ**30、エコモード(OS)切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、HotKey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ**30、Infinion TPM Professional Package V3.5 SP1**30、Wireless Manager mobile edition 5.5**31、WinDVD™ 8(OEM版) CPRM対応**32、USBキーボードヘルパー**30、Roxio Creator LJB**、MyDVD**、ディスプレイヘルパー**30、USBマウスヘルパー**30、無線接続無効ユーティリティ**30、DirectX 9.0c、i-フィルター5.0(30日お試し版)**30、指紋認証ユーティリティ	
付属品	Aptoセフトアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ**33、PC-Diagnosticユーティリティ**34 プロダクトリカバリ-DVD-ROM2枚(Windows Vista用/Windows XP用)**35、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

★既存のインテル®超低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。<sup>\*</sup>1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能または本製品に付属のプログラムのインストール-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。<sup>\*</sup>2 20台以上ご購入をご希望の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入いただくお客様に権利があるOSのダウンロード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalをインストールして、ご提供できるモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリ-DVD-ROMをお使いください。<sup>\*</sup>3 メモリ容量は、MB=1,048,576/1kバイト、1 GB=1,073,741,824/1Mバイト、\*4 メインメモリと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリ容量は小さくなります(3.4 GB)。Windows Vistaの場合、ウェルカムセクターの画面などで4 GBと表示されますが、これは増設されているメモリのサイズを示しています。<sup>\*</sup>5 コンピューターの動作状況により、メインメモリの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。<sup>\*</sup>6 フォトモードのサイズはOSにより割り当てられます。<sup>\*</sup>7 ハードディスクドライブ容量は、MB=1,000,000,000/1kバイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。<sup>\*</sup>8 データ転送速度は当社測定値、DVDの1倍速の転送速度は1.350 KB/秒、CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。<sup>\*</sup>9 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。<sup>\*</sup>10 DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速まで、最大4倍速まで、5倍速に対応しているDVD-RAM(2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応しています。<sup>\*</sup>11 DVD-R、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RW、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク設定環境によっては、再生できない場合があります。<sup>\*</sup>12 DVD-RAMには対応していません。<sup>\*</sup>13 対応ディスクは、必ず最新の規格に準拠する必要があります。<sup>\*</sup>14 DVD-R DL(2層ディスク)の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。<sup>\*</sup>15 High Speed+RWの書き込み/書き換えには対応していません。<sup>\*</sup>16 フォトリソグラフィ技術により実現、\*\*12 はパソコン本体の外部ディスプレイコネクタに、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。<sup>\*</sup>17 有効距離は、802.11b/g/n(2.4GHz) 見通し50 m、802.11a/n(5 GHz) 見通し30 mです。(電波障害、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。\*\*18 IEEE802.11a(5.2GHz)5.3GHz帯無線LAN(W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法を禁止されています。無線LANの電源がONの状態でも本機を屋外で使用することは、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておく必要があります。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nドラフト2.0準拠モードで通信するには、本機に対応した無線LANアクセスポイントが必要となります。また、本機および無線LANアクセスポイントをAESに設定する必要がある場合は、詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。<sup>\*</sup>19 省電力モードでは、使用できないものがあります。<sup>\*</sup>20 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。<sup>\*</sup>21 海外でも使用可能ですが、対応地域についてはシステム開発/インストール/導入/ソフトウェアの動作保証を要する場合があります。<sup>\*</sup>22 High Speed Mode対応、容量2GBまでのCD-R/RW/CD-RW(48分)の書き込みに対応します。<sup>\*</sup>23 海外でも使用可能ですが、対応地域についてはシステム開発/インストール/導入/ソフトウェアの動作保証を要する場合があります。<sup>\*</sup>24 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。<sup>\*</sup>25 送信機は33.0 kbpsが最大速度です。<sup>\*</sup>26 バッテリー充電時間は、動作環境/気温/システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電するまでの時間や表示は、500%以上AAA、200%以上AA、100%以上AA(100%以上200%未満)AAです。<sup>\*</sup>27 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。<sup>\*</sup>28 100 W、200 W、300 W、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。<sup>\*</sup>29 使用時間30分の試験条件に基づいて測定した消費電力を定格消費電力と見做し、100 W、200 W、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。<sup>\*</sup>30 使用時間30分の試験条件に基づいて測定した消費電力を定格消費電力と見做し、100 W、200 W、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。<sup>\*</sup>31 当社製造製品(TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/TH-LB65NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB80NT/PT-LW80NT)とケーブル接続するときに使います。内蔵の無線LANが接続されます。<sup>\*</sup>32 著作権保護技術(CPRM)で録音された映像に関しては、DVD-RAM/RWに録音されたディスクのみ使用可能です。CPRMを使用して録音されたディスクを使用する場合には、インターネットに接続しソフトウェアをダウンロードする必要があります。DVD-Audioの再生には対応していません。<sup>\*</sup>33 修復領域(WinRe)上で再生する場合には、インターネットに接続しソフトウェアをダウンロードする必要があります。DVD-Audioの再生には対応していません。<sup>\*</sup>34 この機能は(株)ウィットラエックの技術を使用しています。<sup>\*</sup>35 修理のためにハードディスクの初期化が必要な場合はWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。<sup>\*</sup>印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。<sup>\*</sup>PC起動時に外部FDIを使用する際、推奨外部FDI(CF-VFDU03U)のご使用をお勧めします。

## ■オプション

品名	品番	品番	希望小売価格
バッテリーパック**1 (同等品を本体に標準添付) *質量:約315 g *外部FDD**2 (USB接続) *3.5インチ3モード対応 (1.44 MB**3/1.2 MB**4/20 KB)**4		CF-VZSU45U	26,250円 (税抜25,000円)
ミニポートリプレーター		CF-VFDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
		CF-VEBU05BU	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM)**6		CF-BAB2048U	オープン価格
RAMモジュール1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM)**7		CF-BAK1024U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) *質量:約230 g *電源コード(約60 g)付属		CF-AA1632AUS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター		CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

※上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。  
\*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。<sup>\*</sup>2 2台同時使用できません。<sup>\*</sup>3 フロッピーディスクドライブ容量は1 MB、1,024,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でMB表示される場合があります。<sup>\*</sup>4 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB、1,024/1kバイト。<sup>\*</sup>5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。<sup>\*</sup>6 PC2-5300での動作可能。<sup>\*</sup>7 PC2-4200での動作可能。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

http://panasonic.biz/pc/recycle/product\_recycle/data\_delete\_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて

http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan\_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

(推奨品) 株式会社 パナソニック WZR-AGL300NH

