

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■Let'snote Y8主な仕様

| | | |
|---|---|---|
| 品番 | 指紋センサー内蔵モデル CF-Y8GWRAAS 無線LAN内蔵 | |
| OS ^{※1} | Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版(XPダウングレードサービス済み) ^{※2} | |
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 SU9400 2次キャッシュメモリ ^{※2} 3 MB、動作周波数 1.40 GHz、フロントサイド・バス800 MHz | |
| チップセット | モバイルインテル® GS 45 Express チップセット | |
| メインメモリ ^{※3} | 標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB) **空きスロット1 | |
| ビデオメモリ ^{※3} | 最大1024 MB (メインメモリと共用) ^{※5} | |
| ハードディスクドライブ ^{※6} | 160 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD) | |
| CD/DVDドライブ | DVD-ROM&CD-R/RWドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載 | |
| 連続データ転送速度 ^{※7 ※10} | 再生 | DVD-RAM ^{※8} 最大2倍速(4.7GB)、DVD-R ^{※9} / DVD-RW 最大4倍速、+R / +R DL / +RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM / CD-R / CD-RW 最大24倍速 |
| | 記録 | CD-R最大24倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 24倍速 |
| 対応ディスク、および対応フォーマット ^{※10} | 再生 | DVD-RAM ^{※8} 、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R ^{※9} 、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM(XA対応)、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio |
| | 記録 | CD-R、CD-RW |
| 表示方式 | 14.1型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット) | |
| 内部LCD表示 | 1024×768ドット:約1677万色 ^{※11} | |
| | 外部ディスプレイ表示 ^{※12} | |
| | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、1440×900ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット:約1677万色 | |
| 本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{※12} | | |
| 800×600ドット、1024×768ドット:約1677万色 ^{※11} | | |
| 無線LAN ^{※13 ※14} | インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nドラフト2.0準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) | |
| LAN ^{※15 ※16} | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| モデム ^{※17} | データ:56 kbps (V.90) ^{※18} FAX:14.4 kbps / ボイス非対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® Ver.2.0+EDR/Class1 | |
| サウンド機能 | PCM音源(16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー | |
| セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2準拠) ^{※19} | |
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式) | |
| カードスロット | PCカードスロット(TYPEII)×1スロット(CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット ^{※20} ×1スロット(SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応) | |
| 拡張メモリスロット ^{※21} | DDR2 200ピン SO-DIMM×2スロット(1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM) | |
| インターフェース | USBポート×3(USB2.0×3) ^{※22} 、モデムコネクタ(RJ-11) ^{※17 ※18} 、LANコネクタ(RJ-45) ^{※15} 、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応)) ^{※23} 、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリケータコネクタ(専用50ピン) | |
| キーボード/ポインティングデバイス | OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(一部キーを除く)/ホイールパッド | |
| 電源 | 入力:AC100 V~240 V(50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A(電源コードは100 V専用) ^{※24} 、バッテリーパック(10.65 Vリチウムイオン・公称容量5.7Ah、定格容量5.4Ah) | |
| バッテリー | 駆動時間 ^{※25} | 約9時間(エコノミーモード(ECO)無効時) |
| | 充電時間 ^{※26} | 約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時) |
| 消費電力/エネルギー消費効率/達成率 ^{※27} | 最大約60 W ^{※28} / 2007年度基準 区分別0.00027 AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W | |
| 外形寸法 | 幅309.6 mm×奥行245.5 mm×高さ28.2 mm/44.7 mm(前部/後部)突起部除く | |
| 質量 ^{※29} | パソコン本体 | 約1.62 kg(付属のバッテリーパック(約0.315 kg)装着時) |
| | ACアダプター | 約0.23 kg(電源コード(約0.06 kg)除く) |
| 使用環境条件 | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | |
| 導入済みソフトウェア ^{※1} | Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセクター、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー ^{※30} 、PC情報ビューアー、PC情報ポアアップ、NumLockお知らせ ^{※30} 、フォトサイズ拡大ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ ^{※30} 、エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示修正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ替えユーティリティ ^{※30} 、Infinium TPM Professional Package V3.5 SP1 ^{※30} 、Wireless Manager mobile edition 5.5 ^{※31} 、WinDVD™ 8(OEM版)CPM対応 ^{※32} 、USBキーボードヘルパー ^{※30} 、Roxio Creator LJB ^{※33} 、ディスプレイヘルパー ^{※30} 、USBマウスヘルパー ^{※30} 、無線接続無効ユーティリティ ^{※30} 、DirectX 9.0c、i-フィルター-5.0(30日お試し版) ^{※30} 、Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA、指紋認証ユーティリティ | |
| 付属品 | Aptioセクタアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{※33} 、PC-Diagnosticユーティリティ ^{※34} プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚(Windows Vista用/Windows XP用) ^{※35} 、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 | |

★既存のインテル®低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年25台以上購入を予定した場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入いただくお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalをインストールして、ご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は、MB=1,048,576/1GB、1 GB=1,073,741,824バイト。※4 インターフェイスを合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4 GB ~ 3.5 GB)。Windows Vistaの場合、ウェルカムセンターの画面などで4 GBと表示されますが、これは搭載されているメモリーサイズを示しています。※5 コンピュータの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※6 ハードディスクドライブ容量は1 GB=1,000,000,000/1GB、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。※7 データ転送速度は当社測定値。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。※8 DVD-RAMは、カーリッジなどのディスクまたはカートリッジを取り出すディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。※9 DVD-Rは、4.7 GB (for General)の再生に対応。DVD-R (for Authoring)の再生については、ディスクソフトを記録したものにのみ対応しています。※10 DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク設定・環境によっては、再生できない場合があります。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。DVD-R DLの読み込みには対応していません。※11 グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現。※12 本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイと接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。※13 有効距離802.11b/g/n(2.4GHz)見通し50 m、802.11a/n(5GHz)見通し30 mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)※14 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源オン/オフ状態は本機で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておくください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※15 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※16 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※17 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページをご覧ください。※18 エキストラ一般電磁波低減モードです。56 kbpsはデータ送信時の理論値です。データ送信時約3.6 kbpsが最大速度です。※19 お使いになるにはInfinium TPM Professional Packageをインストールする必要があります。※20 High Speed Mode対応。容量32GBまでのパソコン用SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を保証します。※21 USB対応の動作を保証するものではありません。※22 CF-Y8FC-Y8FB/Fシリーズで採用していた72ピンタイプのDIMMは使用できません。※23 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※24 コンピュータ型マウスをお使いください。※25 本製品は、家庭用電源を使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※26 JEITA(バッテリー)の動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。※27 エネルギー消費効率(Wh/W)は、動作環境・液晶・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。※28 エネルギー消費効率(Wh/W)は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める場合理論性能で除したものです。達成率の表示は、50%以上AAA、200%以上AA、100%以上A、50%以上B、20%以上Cです。※29 電源が切れていてバッテリーが高充電や充電していないときは約0.7W。※30 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※31 使用時の消費電力が約1.5Wです。※32 動作保証範囲(WinRE)上での動作。ソフトウェアはプロダクトリカバリー-DVD-ROMからインストールする必要があります。※33 この機能は(株)ウルトラエスの技術を使用しています。※34 この機能は(株)ウルトラエスの技術を使用しています。※35 修理のために本製品の初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードの状況に必ずしも対応していません。CPMは、修理用領域(WinRE)上で動作するユーティリティ(Windows XPの場合はプロダクトリカバリー-DVD-ROMからインストールする必要があります)です。あらかじめご了承ください。※36 この機能は(株)ウルトラエスの技術を使用しています。このソフトウェアは、各メーカーで行っております。*PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD(CF-VFDD03U)のご使用をお勧めします。

■オプション

| 品名 | 品番 | 希望小売価格 |
|--|--------------|------------------------|
| バッテリーパック ^{※1} (同等品を本体に標準添付) 質量:約315g 外部FDD ^{※2} (USB接続) 3.5型3モード対応 (1.44 MB ^{※3} /1.2 MB ^{※3} /720 KB ^{※4}) | CF-VZSU45U | 26,250円 (税抜25,000円) |
| ミニポートリプリケータ | CF-VEBU05BU | 21,000円 (税抜20,000円) |
| RAMモジュール-2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM) ^{※6} | CF-BAB2048U | オープン価格 |
| RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM) ^{※7} | CF-BAK1024U | オープン価格 |
| ACアダプター (同等品を本体に標準添付) 質量:約230g 電源コード(約60cm)付属 | CF-AA1632AU | 10,500円 (税抜10,000円) |
| カーアダプター | CF-AAV1601AW | 16,800円 (税抜16,000円) |

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。


※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 2台同時に使用できません。※3 フロppyディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロppyディスクドライブ容量は1 KB=1,024/1バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※6 PC2-5300での動作可能。※7 PC2-4200での動作可能。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

【推奨品】株式会社 パナソニック WZR-AGL300NH



このマークは省エネ法で定められた、2009年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示しています。



Wi-Fi CERTIFIED | Wi-Fi Allianceの認定マークです。



IEEE802.11b/g
IEEE802.11n
102 W52 W53 W56

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。



MV7622