

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■Let'snote W8主な仕様

品番	非接触ICカードリーダー内蔵モデル CF-W8GWSAJS 無線LAN内蔵	
OS ^{※1}	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (32ビット) (XPダウングレード権含む)	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 SU9400 2次キャッシュメモリ ^{※2} 3 MB、動作周波数 1.40 GHz、フロントサイドバス800 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GS 45 Express チップセット	
メインメモリ ^{※2}	標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB) ^{※3} 空きスロット1	
ビデオメモリ ^{※2}	最大797 MB メモリ増設時最大1551 MB (メインメモリと共用) ^{※4}	
ハードディスクドライブ ^{※5}	160 GB (Serial ATA、5400回転/分 2.5型HDD) 左記容量のうち約8GBは修復用領域(リカバリ用データ領域を含む)として使用(ユーザー使用不可)	
CD/DVDドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵、バッファアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載	
連続データ 転送速度 ^{※6 ※9}	再生	DVD-RAM ^{※7} 3倍速(4.7 GB)、DVD-R ^{※8} 最大8倍速、DVD-R DL/DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+R DL/+RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速
	記録	DVD-RAM ^{※7} 最大3倍速(4.7 GB)、DVD-R ^{※8} 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+RW 最大4倍速、CD-R 最大16倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速
対応ディスク、 および対応 フォーマット ^{※9}	再生	DVD-RAM ^{※7} 、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R ^{※8} 、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM (XA対応)、PhotoCD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio
	記録	DVD-RAM ^{※7} 、DVD-R、DVD-RW (Ver.1.1/1.2)、+R、+RW、CD-R、CD-RW
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)	
内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色 ^{※10}	
	外部ディスプレイ表示 ^{※11}	800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色
	本体+外部ディスプレイ同時表示 ^{※11}	800×600、1024×768ドット:約1677万色 ^{※10}
無線LAN ^{※12 ※13}	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nドRAFT 2.0準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
LAN ^{※14 ※15}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
モデム ^{※16}	データ:56kbps (V.90) ^{※17} FAX:14.4kbps/ボイス非対応	
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver.1.2準拠) ^{※18}	
Felicaポート	搭載	
カードスロット	PCカードスロット (TypeII) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット ^{※19} X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)	
拡張メモリスロット	DDR2 200ピン SO-DIMM X1スロット (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM) ^{※20}	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0X3) ^{※21} 、モデムコネクタ(RJ-11) ^{※16 ※17} 、LANコネクタ(RJ-45) ^{※14} 、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応)) ^{※22} 、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリークーターコネクタ(専用50ピン)	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(85キー)、キーピッチ:19 mm (横)/16 mm (縦)(一部キーを除く)/ホイールパッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用) ^{※23} 、バッテリーパック(10.8 Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Ah)	
バッテリー	駆動時間 ^{※24}	約11時間(エコノミーモード(ECO)無効時)
	充電時間 ^{※25}	約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率 ^{※26}	最大約60 W ^{※27} / 2007年度基準 区分0.00026 ● AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅272 mm×奥行214.3 mm×高さ24.9 mm/45.3 mm(前部/後部)突起部除く	
質量 ^{※28}	パソコン本体	約1.29 kg (付属のバッテリーパック(約0.32 kg)装着時)
	ACアダプター	約0.185 kg (電源コード(約0.06 kg)除く)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)	
導入済みソフトウェア ^{※1}	Microsoft® Internet Explorer 7.0、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 11、DirectX 10、Microsoft® Windows Movie Maker 6.0、Microsoft® .NET Framework 3.0、ネットセクター2、ホイールパッドユーティリティ、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ、ズームビューアー ^{※29} 、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ ^{※29} 、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ ^{※29} 、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ ^{※29} 、Infinium TPM Professional Package V3.5 SP1 ^{※29} 、Wireless Manager mobile edition 5.5 ^{※30} 、WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応 ^{※31} 、ディスプレイヘルパー ^{※29} 、USBキーボードヘルパー ^{※29} 、USBマウスヘルパー ^{※29} 、i-フィルター5.0 (30日お試し版) ^{※29}	
付属品	Aptioセットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{※32} 、PC-Diagnosticユーティリティ ^{※33} Roxio Creator LJB [◆] 、MyDVD [◆] プロダクトリカバリ-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用 ^{※34})、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

★既存のインテル®超低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能または本製品に付属のプロダクトリカバリ-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリ容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※3 メインメモリと合わせた4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4 GB ~ 3.5 GB)。Windows Vista の場合、ウェルカムセンターの画面などでは4 GBと表示されますが、これは搭載されているメモリーサイズを示しています。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※5 ハードディスクドライブ容量は1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 データ転送速度は当社測定値、DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/s、CDの1倍速の転送速度は150 KB/s。※7 DVD-RAMは、カードリッジなしのディスクまたはカードリッジから取り出せるディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。※8 DVD-R、CDは1倍速の転送速度は150 KB/s。※9 DVD-RAMは、カードリッジなしのディスクまたはカードリッジから取り出せるディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。※10 DVD-RAM、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL+R DL (2層ディスク)、Ultra Speed CD-RW/High Speed+RWの書き込みには対応していません。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。※10 グラフィクスアクセラレーターへのデジタリング機能により実現。※11 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。※12 有効距離は802.11b/g/n(2.4GHz)見通し50m、802.11a/n(5GHz)見通し30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。※13 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態では本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nドRAFT 2.0準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの番号や設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※14 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※15 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※16 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※17 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※18 お使いになるにはInfinium TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※19 High Speedメモリーカードへのワイヤレス接続は、Windows Ready Boost機能に対応しています。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※20 RAMモジュールの増設の際は、DDR2対応の200ピンSO-DIMMであることをご確認ください。172ピンや214ピンのマイクロDIMMは使用できません。CF-W7で使用していた当社純正の01GB SO-DIMMはCF-W8でも使用可能です。※21 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※22 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※23 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※24 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間、バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※25 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定められた理論性能で除したものです。達成率の表示は、50%以上=AAA、20%以上50%未満=AA、10%以上20%未満=Aです。※27 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.7 W。※28 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※29 使用時にセットアップする必要があります。※30 パナソニック液晶プロジェクター (TH-LB20NT/LB30NT/LB50NT/LB55NT/LB60NT、PT-FW100NT/F100NT/F200NT/F300NT/FW300NT/LB51NT/LB75NT/LB80NT/LW80NT)へのワイヤレス接続に使用。内蔵の無線LANに接続できます。※31 著作権保護技術(CPRM)で録音された映像・音声は、DVD-RAM/RWに録音されたディスクのみ再生が可能です。CPRMを用いて録音されたメディアを再生する場合には、インターネットに接続し、ソフトウェアダウンロードできる環境が必要です。DVD-Audioの再生には対応していません。※32 修復用領域(WinRE)上で行うユーティリティ。(Windows XPの場合は「リカバリ」メニューから実行してください)。※33 この機能は(株)ワールドエックスの技術を使用しています。※34 Windows XPダウングレード用リカバリ-DVD。一般的なWindows Vista、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中にはパソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。◆PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD (CF-VFDU03U)のご使用をお勧めします。


●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle_data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

〔推奨品〕株式会社 パナフロン WZR-AGL300NH

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。



R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。
W8 CERTIFIED S
MV7262

Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの認定マークです。

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック ^{※1} (同等品を本体に標準添付) ・質量:約320g 軽量バッテリーパック ^{※1} ・質量:約200g	CF-VZSU51AJS CF-VZSU52AJS	26,250円 (税抜25,000円) 21,000円 (税抜20,000円)
外部FDD ^{※2} (USB接続) ・3.5型3モード対応 (1.44 MB ^{※3} /1.2 MB ^{※3} /720 KB ^{※4}) ^{※5}	CF-VFDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリークーター	CF-VEBU05BU	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM) ^{※6}	CF-BAK1024U	オープン価格
RAMモジュール-2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM) ^{※7}	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約185g ・電源コード(約60g)付属	CF-AA6372AJJS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

※上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂に十分ご注意ください。※2 2台同時に使用できません。※3 フロッピーディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※6 PC2-4200での動作可。※7 PC2-5300での動作可。