

パナソニックがおすすめする Windows Vista® Business

■Let'snote W8 (ワイヤレスWANモデル)の主な仕様

品番		CF-W8EX3AJS	CF-W8EX3AAS
無線LAN内蔵			
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレード権含む)		Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレードサービス済み)※2
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 SU9300 2次キャッシュメモリー※3 3 MB、動作周波数 1.20 GHz、フロントサイドバス800 MHz		
チップセット	モバイルインテル® GS 45 Express チップセット		
メインメモリー※3	標準1 GB DDR2 SDRAM (最大3 GB) 空きスロット1		
ビデオメモリー※3	最大285 MB メモリー増設時最大1309 MB (メインメモリーと共用)※4		最大512 MB メモリー増設時最大1024 MB (メインメモリーと共用)※4
ハードディスクドライブ※5	120 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD) 上記容量のうち約6GBは復旧領域(リカバリ用データ領域を含む)として使用(ユーザー使用不可)		
CD/DVDドライブ	DVD-ROMドライブ内蔵		
連続データ転送速度※6 ※9	再生	DVD-RAM※7 最大3倍速(4.7 GB)、DVD-R※8 最大8倍速、DVD-R DL/DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+R DL/+RW 最大4倍速、DVD-RW 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速	
	記録	-	
対応ディスク、および対応フォーマット※9	再生	DVD-RAM※7、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R※8、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM (XA対応)、PhotoCD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio	
	記録	-	
表示方式	12.1型TFTカラー液晶XGA (1024×768ドット) 内部LCD表示 1024×768ドット:約1677万色※10 外部ディスプレイ表示※11 800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 本体+外部ディスプレイ同時表示※11 800×600、1024×768、ドット:約1677万色※10		
無線LAN※12	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠※13、IEEE802.11nドRAFT 2.0準拠 (WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWANモジュール内蔵(FOMA® HIGH-SPEED対応)※14※15※16※17		
LAN※18※19	100BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T		
モデム※20	データ:56 kbps(V.90)※21 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応		
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー		
セキュリティチップ	TPM(TCG V1.2準拠)※22		
カードスロット	PCカードスロット(TYPE II)×1スロット (CardBus対応、許容電流3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット※23×1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)		
拡張メモリースロット	DDR2 200ピン SO-DIMM×1スロット(1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)※24		
インターフェース	USBポート×3 (USB2.0×3)※25、モデムコネクタ (RJ-11)※21、LANコネクタ (RJ-45)※18、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニ-D-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))※26、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリケータコネクタ (専用50ピン)、FOMAカードスロット		
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横)/16 mm (縦) (一部キーを除く)/ホイールパッド		
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz)、出力:DC16V、3.75A (電源コードは100 V専用)※27、バッテリーパック (10.8 Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Ah)		
バッテリー	駆動時間※28	約10時間(エコノミーモード(ECO)無効時)	
	充電時間※29	約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時)	
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※30	最大約60 W※31 / 2007年度基準 区分0.00030 ●AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W		
外形寸法	幅272 mm×奥行214.3 mm×高さ36 mm/49.3 mm (前部/後部) 突起部除く		
質量※32	約1.365kg		
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)		
導入済みソフトウェア※1	Microsoft® Internet Explorer 7.0, Adobe Reader, Microsoft® Windows® Media Player 11, DirectX 10, Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0、ネットセクター-2、ホイールパッドユーティリティ、Microsoft® .NET Framework 3.0、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ、ズームビューア※29、PC情報ビューア、NumLookお知らせ※33、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※33、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Wireless Manager mobile edition 5.0※34、WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応※35、Infinium TPM Professional Package V3.0 SP2HF2※33、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※33、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー※33、USBキーボードヘルパー※33、USBマウスヘルパー※33、ワイヤレスLAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモ コネクションマネージャ		Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2, Adobe Reader, Microsoft® Windows® Media Player 10, DirectX 9.0c, Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1, Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0、ネットセクター、ホイールパッドユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ズームビューア※33、PC情報ビューア、NumLookお知らせ※33、フォントサイズ拡大ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※33、エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Infinium TPM Professional Package V3.0 SP2HF2※33、Wireless Manager mobile edition 5.0※34、WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応※35、ファン制御ユーティリティ、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※33、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー※33、USBキーボードヘルパー※33、USBマウスヘルパー※33、無線接続無効ユーティリティ※33、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモ コネクションマネージャ
	*オプション価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 2台同時に使用できません。※3 フロppyディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロppyディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※6 PC2-5300での動作。		*オプション価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 2台同時に使用できません。※3 フロppyディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロppyディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※6 PC2-5300での動作。
付属品	プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用※38)、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等		プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用)※39、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック※1 (同等品を本体に標準添付) *質量:約320 g 軽量バッテリーパック※1 *質量:約200 g	CF-VZSU51AJS	26,250円 (税抜25,000円)
外部FDD※2 (USB接続) *3.5型3モード対応 (1.44 MB※9/1.2 MB※9/720 KB※4) ※5	CF-VFDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリケータ	CF-VEBU05U	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM)	CF-BAK1024U	オープン価格
RAMモジュール2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM)※6	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) *質量:約185 g *電源コード(約60 g)付属	CF-AA6372AJS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスク/カプリー機能または本製品付属のプロダクトリカバリーDVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年25回以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1 GB=1,073,741,824バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。最大容量は、オプションのRAMモジュール2GB搭載時です。※5 ハードディスクドライブ容量は1 GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※6 データ転送速度は当社測定値。DVD/DVD-Rの倍速の転送速度は1.35倍、CDの倍速の転送速度は1.5倍、※7 カートリッジタイプのDVD-RAMディスク(Type2-Type4)は、カートリッジから取り出して使用してください。※8 DVD-Rは、4.7 GB (for General)の再生に対応、DVD-R (for Authoring)の再生に対応の取扱説明書で対応解像度を確認ください。※9 12有効ビットは802.11b/g見出し30 mです。 (電圧降下、障害物、設置環境など)の周回条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。また、ご使用のディスク設定・環境によっては、再生できない場合があります。また、実用性の利便性を外部ディスプレイとしてお使いの場合は、電波で転送しますので、無線LANの電源がオフの状態を本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておくください。※10 対応エリアはFOMA/ハイスピードエリア/FOMAサービスエリア/FOMAプラスエリアです。※11 音声通話およびテレビ電話には対応していません。※12 本機機能を使用するには、(株)NTTドコモの回線契約およびUperU等のFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダとの契約が必要です。※13 通信速度(受信最大3.6Mbps/送信最大3.84Mbps)は、通信環境や、混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※14 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※15 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※16 本機機能を使用するには、(株)NTTドコモの回線契約およびUperU等のFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダとの契約が必要です。※17 通信速度(受信最大3.6Mbps/送信最大3.84Mbps)は、通信環境や、混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※18 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※19 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※20 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※21 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsデータ転送速度の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※22 RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応の200ピンSO-DIMMにてご確認してください。172nm/214nmのマイクロDIMMは使用できません。CF-W7で使用していた当社純正の1GB SO-DIMM/CF-W8で使用可能なユーティリティ(Windows XPの場合はプロダクトリカバリーDVD-ROMから実行してください)。※23 Windows XPプロダクトリカバリーDVD。※24 本機は一般家庭用の電源コードを使用する。AC100V(コネクター)に接続して使用してください。※25 JEITA/リチウム電池動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※26 バッテリー充電時は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。※27 エネルギー消費率は、省エネ法で定められた方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能値としたもので、達成率の表示は、500%以上-AAA、200%以上500%(未満-AA、100%以上200%(未満-A)です。※28 電源が切れてからリチウム電池が充電されている状態は約7.7W。※29 平均値。各製品で異なる場合があります。※30 35 使用したソフト/アプリケーション/THL820NTL/B30NTL/B50NTL/B55NTL/B60NTL、PT-FW100NT/PT100NTL/B51NT/PT200NTL/B75NTL/B80NTL/W80NT)とアプリを接続するに使用します。お買い上げ時にはセットアップが必要で、内蔵の無線LANで接続できます。※36 著作権保護技術(CPRM)で録音された映像は再生できません。CPRMを使用して録音されたメディアを再生する場合には、インターネットに接続し、ソフトウェアをダウンロードできる環境が必要です。DVD-Audioの再生には対応していません。※37 修復用技術(WiRe)にて実行するユーティリティ(Windows XPの場合はプロダクトリカバリーDVD-ROMから実行してください)。※38 Windows XPプロダクトリカバリーDVD。※39 修理のためハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウンロードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。※40 一部のWindows Vista XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本機/パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。*PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD(CF-VFDU03U)をご使用ください。●FOMA/NTTドコモの登録商標です。



●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。
(推奨品) 株式会社 パフアロー WZR-AGL300NH
●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/delete_office.html
●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。



●FOMA HIGH-SPEEDをご利用いただくには、FOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダとの契約が必要です。
*ワイヤレスWAN機能は日本国内のみでご利用ください。

この機能は省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなくてはならない目標基準値を達成していることを示します。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
W52 W53 W56

Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの認定マークです。