

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■Let'snote W7主な仕様

品番	指紋センサー内蔵モデル CF-W7DCNAAS 無線LAN非内蔵	
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版(XPダウングレードサービス済み)※2	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 U7600 2次キャッシュメモリ※2 2 MB、動作周波数 1.20 GHz、フロントサイド・バス533 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GM 965 Express チップセット	
メインメモリ※3	標準1 GB DDR2 SDRAM (最大2 GB) 空きスロット1	
ビデオメモリ※3	最大384 MB (メインメモリと共用)※4	
ハードディスクドライブ※5	120 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD)	
CD/DVDドライブ	DVD-ROMドライブ内蔵	
連続データ転送速度※6 ※9	再生	DVD-RAM※7 3倍速 (4.7 GB)、DVD-R※8 最大8倍速、DVD-R DL/DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+R DL/+RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速
	記録	—
対応ディスク、および対応フォーマット※9	再生	DVD-RAM※7、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R※8、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM (XA対応)、PhotoCD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio
	記録	—
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)	
内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色※10	
	外部ディスプレイ表示※11	800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900ドット、1600×1200ドット:約1677万色
	本体+外部ディスプレイ同時表示※11	800×600、1024×768ドット:約1677万色※10
LAN※12 ※13	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
モデム※14	データ:56 kbps (V.90)※15 FAX:14.4 kbps / ボイス非対応	
サウンド機能	PCM音源 (16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)※16	
指紋センサー	標準内蔵 (スライド方式)	
カードスロット	PCカードスロット (TYPEII) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット※17 X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)	
拡張メモリースロット	DDR2 200ピン SO-DIMM X1スロット (1.8V/ PC2-4200/ DDR2 SDRAM)※18	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0X3)※19、メモリーコネクタ (RJ-11)※14 ※15、LANコネクタ (RJ-45)※12、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))※20、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリークーターコネクタ (専用50ピン)	
キーボード/ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横)/16 mm (縦) (一部キーを除く)/ホイールレバッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用)※21、バッテリーパック (10.8 Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Ah)	
バッテリー	駆動時間※22	約11時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)
	充電時間※23	約5時間 (電源オフ時)、約6.5時間 (電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※24	最大約60 W※25 / 2007年度基準 区分0.00034 ●AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅272 mm×奥行214.3 mm×高さ24.9 mm/45.3 mm (前部/後部)突起部除く	
質量※26	パソコン本体	約1.27 kg (付属のバッテリーパック (約0.32 kg) 装着時)
	ACアダプター	約0.185 kg (電源コード (約0.06 kg) 除く)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)	
導入済みソフトウェア※1	Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2、Adobe Reader、DMIビューアー、Microsoft® Windows® Media Player 10、DirectX 9.0c、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0、ネットワーク、SDユーティリティ※27、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー※28、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ※29、フォントサイズ拡大ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、LAN省電力ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※28、エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示修正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctr機能入れ換えユーティリティ※28、Infineon TPM Professional Package V2.5 SP1※28、Wireless Manager mobile edition 4.5※29、WinDVD™ 5 (OEM版) CPRM対応※30、指紋認証ユーティリティ セットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※31、ハードディスクバックアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※32	
付属品	プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用)※33、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年間25台以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の特典であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※5 ハードディスクドライブ容量は1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。※7 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク (Type2、Type4)のみ使用できます。※8 DVD-Rは、4.7 GB (for General)の再生に対応。DVD-R (for Authoring)の再生については、ディスクアップス記録したものにのみ対応しています。※9 DVD-RAM、DVD-R DL、DVD-RW、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク設定・環境によっては、再生できない場合があります。※10 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。※11 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビは外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビ付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。※12 コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。※13 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※14 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※15 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※16 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※17 High Speed Mode対応。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※18 従来の機種 (CF-W5シリーズ) で採用していた172ピンマイクロDIMMは使用できません。※19 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※20 コンデンサー型マイクホンをお使いください。※21 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※22 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) 有効で設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※23 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電するに時間がかかる場合があります。※24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率は表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※25 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.7 W。※26 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※27 SDHCメモリーカードは使えません。※28 使用時にセットアップする必要があります。※29 パナソニック液晶プロジェクター (TH-LB20NT/LB30NT/LB50NT/LB55NT/LB60NT、PT-FW100NT/F100NT/LB51NT/F200NT) へのワイヤレス接続に再生するにはセットアップが必要です。無線LAN非内蔵モデルは、別売りの無線LANカード (お使いのプロジェクターの推奨品) が必要です。※30 著作権保護技術 (CPRM) で録音された映像に関しては、DVD-RAM/RWに録音されたディスクのみ再生が可能です。CPRMを用いて録音されたメディアを再生する場合は、インターネットに接続し、ソフトウェアをダウンロードできる環境が必要です。DVD-Audioの再生には対応していません。※31 プロダクトリカバリー-DVD-ROMが必要です。※32 この機能は (株) ウルトラスの技術を使用しています。※33 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合iWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。★一般的にWindows XP、DOS/V用などと表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。*PC起動時に外部FDDを使用する際、除架外部FDD (CF-VFDU03U) のご使用をお勧めします。


■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック※1 (同等品を本体に標準添付) ・質量:約320g	CF-VZSU51AJS	26,250円 (税抜25,000円)
軽量バッテリーパック※1 質量:約200g	CF-VZSU52AJS	21,000円 (税抜20,000円)
外部FDD※2 (USB接続) 質量:約330g ・3.5型3モード対応 (1.44 MB※3/1.2 MB※3/720 KB※4)※5	CF-VFDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリークーター	CF-VEBU05BU	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-512 MB (200ピン SO-DIMM PC2-4200/DDR2 SDRAM)	CF-BAK0512U	オープン価格
RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-4200/DDR2 SDRAM)	CF-BAK1024U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約185g ・電源コード (約60g) 付属	CF-AA6372AJS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

※上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながる可能性があります。※2 2台同時に使用できません。※3 フロッピーディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。

- コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html
- 無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/
- 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。
(推奨品) 株式会社 パフパロー WZR-AGL300NH



R.S.T.メモリ認定プログラム
で抜き取り検査に合格した、
高品質な増設メモリーをご用意。

