

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■Let'snote W7主な仕様

品番	非接触ICカードリーダー内蔵モデル CF-W7DWPJAS 無線LAN内蔵	
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレード権含む)	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 U7600 2次キャッシュメモリ※2 2 MB、動作周波数 1.20 GHz、フロントサイド・バス533 MHz	
チップセット	モバイルインテル® GM 965 Express チップセット	
メインメモリ※2	標準1 GB DDR2 SDRAM (最大2 GB) 空きスロット1	
ビデオメモリ※2	最大251 MB メモリ増設時最大358 MB (メインメモリと共用) ※3	
ハードディスクドライブ※4	120 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD) 左記容量のうち約2GBは修復用領域として使用 (ユーザー使用不可)	
CD/DVDドライブ	スーパーマルチドライブ内蔵、バッファアンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載	
連続データ 転送速度 ※5 ※8	再生	DVD-RAM※6 3倍速 (4.7 GB)、DVD-R※7 最大8倍速、DVD-R DL/DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+R DL/+RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速
	記録	DVD-RAM※6 3倍速 (4.7 GB)、DVD-R※7 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+RW 最大4倍速、CD-R 最大16倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速
対応ディスク、 および対応 フォーマット※8	再生	DVD-RAM※6、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R※7、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM (XA対応)、PhotoCD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、CD-Audio
	記録	DVD-RAM※6、DVD-R、DVD-RW (Ver.1.1/1.2)、+R、+RW、CD-R、CD-RW
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)	
内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色※9	
	外部ディスプレイ表示※10	800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900ドット、1600×1200ドット:約1677万色
	本体+外部ディスプレイ同時表示※10	800×600、1024×768ドット:約1677万色※9
無線LAN※11	インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN※12 IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g準拠※13 (WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
LAN※14※15	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
モデム※16	データ:56kbps (V.90) ※17 FAX:14.4kbps/ボイス非対応	
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠) ※18	
Felicaポート	搭載	
カードスロット	PCカードスロット (TYPE1) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット※19 X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)	
拡張メモリスロット	DDR2 200ピン SO-DIMM X1スロット (1.8V/PC2-4200/DDR2 SDRAM) ※20	
インターフェース	USBポートX3 (USB2.0 X3) ※21、モデムコネクタ (RJ-11) ※16 ※17、LANコネクタ (RJ-45) ※14、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応)) ※22、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリークーターコネクタ (専用50ピン)	
キーボード/ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横)/16 mm (縦) (一部キーを除く)/ホイールパッド	
電源	入力:AC100 V~240 V (50/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用) ※23、バッテリーパック (10.8 Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Ah)	
バッテリー	駆動時間※24	約11時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)
	充電時間※25	約5時間 (電源オフ時)、約6.5時間 (電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※26	最大約60 W ※27 / 2007年度基準 区分0.00034 ● AAA (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法	幅272 mm×奥行214.3 mm×高さ24.9 mm/45.3 mm (前部/後部) 突起部除く	
質量※28	パソコン本体	約1.27 kg (付属のバッテリーパック (約0.32 kg) 装着時)
	ACアダプター	約0.185 kg (電源コード (約0.06 kg) 除く)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)	
導入済みソフトウェア※1	Microsoft® Internet Explorer 7.0、Adobe Reader、DMIビューアー、Microsoft® Windows® Media Player 11、DirectX 10、Microsoft® Windows Movie Maker 6.0、Microsoft® .NET Framework 3.0、ネットセクター2、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー※29、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ※29、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、LAN省電力ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※29、エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※29、Infinion TPM Professional Package V3.0 SP2HF2※29、Wireless Manager mobile edition 4.5※30、WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応◆※31	
	セットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※32、PC-Diagnosticユーティリティ※33	
	B's Recorder GOLD9 BASIC◆、B's CLiP 7◆※34、DVD-Movie Album SE 4.5※35、B's DVD Professional 2 (オーサリングソフト) ◆※36	
付属品	プロダクトリカバリ-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用※37)、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本製品に付属のプロダクトリカバリ-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリ容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。一部OSを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※4 ハードディスクドライブ容量は1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクユーティリティを使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※5 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒、CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。※6 カードリッジタイプのDVD-RAMディスク (Type2_Type4) は、カードリッジから取り出して使用してください。※7 DVD-Rは、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットクス記録したものに準拠しています。※8 DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-R DL、RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態記録ディスクタイプによる、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL+R DL (2層ディスク)、Ultra Speed CD-RW/High Speed+RWの書き込みには対応していません。※9 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。※10 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。※11 有効距離は802.11b/g見通し50m、802.11a見通し30mです (電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの周囲条件によって異なります)。※12 IEEE802.11n (ドラフト版を含む) には対応していません。※13 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/J52、W52、W53) を使用して屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオフの状態では本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。5.47GHz ~ 5.725GHzの周波数帯域 (W56) の屋外での使用については電波法で禁止されています (2007年1月以降)。本機に搭載されている無線LANはW52/W53でも送信を行うため、W56も屋外では使用できません。※14 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※15 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※16 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※17 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※18 お使いになるにはInfinion TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※19 High Speed Mode対応。High SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※20 従来の機種 (CF-W5シリーズ) で採用していた172ピンマイクロDIMMを使用できます。※21 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※22 コンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。※23 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※24 JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※25 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※26 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められている測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※27 電源が切れていないバッテリーが満充電や充電していないときは約0.7 W。※28 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※29 使用時にセットアップする必要があります。※30 パナソニック液晶プロセッサ (TH-LB20NT/LB30NT/LB50NT/LB55NT/LB60NT、PT-FW100NT/F100NT/LB51NT/F200NT) のワイヤレス接続に使用。お使いになるにはセットアップが必要です。無線LAN内蔵モデルは、内蔵の無線LANで接続できます。※31 著作権保護技術 (CPRM) で記録された映像に関しては、DVD-RAM/RWに録音されたディスクのみ再生が可能です。CPRMを用いて録音されたメディアを再生する場合には、インターネットに接続し、ソフトウェアをダウンロードできる環境が必要です。DVD-Audioの再生には対応していません。※32 プロダクトリカバリ-DVD-ROMが必ず必要です。※33 この機能は (株) ウルトラスピードの技術を使用しています。※34 お使いになるにはセットアップが必要です。本機にインストールされているB's CLiPではDVD-R、+R、CD-Rは、サポートしていません。※35 ビデオキャプチャー機能はついておりません。CPRMには対応していません。※36 キーボード機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です (本機には、キャプチャー機能はありません)。※37 Windows XPダウングレード用リカバリ-DVD、キーボード・マウス、一般的なWindows Vista、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。◆PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD (CF-VFU03U) のご使用をお勧めします。

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック※1 (同等品を本体に標準添付) ・質量:約320g 軽量バッテリーパック※1 ・質量:約200g	CF-VZSU51AJS CF-VZSU52AJS	26,250円 (税抜25,000円) 21,000円 (税抜20,000円)
外部FDD※2 (USB接続) ・3.5型3モード対応 ・質量:約185g ・電源コード (約60g) 付属	CF-VFUD03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリークーター	CF-VEBU05BU	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-512 MB (200ピン SO-DIMM PC2-4200/DDR2 SDRAM)	CF-BAK0512U	オープン価格
RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-4200/DDR2 SDRAM)	CF-BAK1024U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約185g ・電源コード (約60g) 付属	CF-AA6372AJAS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

※上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながる可能性があります。※2 2台同時で使用できません。※3 フロッピーディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/secretivity/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

(推奨品) 株式会社 パナソニック WZR-AGL300NH

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。



R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。
WEST CERTIFIED S
MV7262

Wi-Fi CERTIFIEDは、Wi-Fi Allianceの認定マークです。