## ■Let'snote T8

品番		CF-T8HXLCDS	CF-T8HXLCPS	
		無線LAN内蔵		
O S*1		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版) (XPダウングレード権含む)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版) (XPダウングレードサービス済み) **2	
CPU		超低電圧*版 インテル® Core <sup>™</sup> 2 Duo プロセッサー SU9600 2次キャッシュメモリー*33 MB、動作周波数 1.60 GHz、フロントサイド・バス 800 MHz		
チップセット		モバイルインテル® GS 45 Express チップセット		
メインメモリー	<b>*3</b>	標準2 GB DDR2 SDRAM(最大4 GB) **4 空きスロット1		
ビデオメモリー*3		最大797 MB メモリー増設時最大1551 MB (メインメモリーと共用) **5	最大1024 MB (メインメモリーと共用) **5	
ハードディスクドライブ※6		250 GB (Serial ATA、5400回転/分 2.5型HDD) 上記容量のうち約10 GBをリカバリー領域、約500 MBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)		
表示方式 内部LCD表示 外部ディスプレイ表示**8 本体+外部ディスプレイ同時表示**8		12.1型TFTカラー液晶XGA(1024×768ドット)		
		1024×768ドット:約1677万色** <sup>7</sup>		
		800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色		
		800×600、1024×768ドット:約1677万色** <sup>7</sup>		
無線LAN **9		インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠*10、IEEE802.11nドラフト2.0準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
ワイヤレスWAN		ワイヤレスWANモジュール内蔵(FOMA® HIGH-SPEED HSUPA対応) **11*12*13**14		
LAN*15*16		1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T		
モデム <sup>*17</sup>		データ:56 kbps(V.90)*18 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応		
サウンド機能		PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー PCM音源(16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー		
セキュリティチップ		TPM(TCG V1.2準拠)※19		
カードスロット		PCカードスロット(TYPE II)X 1スロット (CardBus対応、許容電流3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)		
拡張メモリース	スロット	DDR2 200ピン SO-DIMM×1スロット(1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)**21		
インターフェース		USBポートX3 (USB2.0X3)*2²、モデムコネクター (RJ-11)*17*18、LANコネクター (RJ-45)*15、外部ディスプレイコネクター (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応)) *2³、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリケーターコネクター (専用50ピン)、FOMAカードスロット		
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード(85キー):キーピッチ19 mm(横) / 16 mm(縦) (一部キーを除く) / ホイールパッド		
電源		入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz)、出力:DC16V、3.75A (電源コードは100 V	専用)※24、バッテリーパック(10.8 Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Al	
バッテリー	駆動時間※25	約10時間(エコノミーモード(ECO)無効時)		
ハッテリー	充電時間※26	約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時)		
消費電力/エネルギー消費効率/ 達成率*27		最大約60W <sup>*28</sup> 2007年度基準 I区分 0.00024 ♥ AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W		
外形寸法		幅272 mm×奥行214.3 mm×高さ36 mm/49.3 mm (前部/後部) 突起		
パンコンナケ		ETINIA), (		
質 量※29	ACアダプター	約0.185kg (電源コード(約0.06kg) 除く)		
使用環境条件		温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)		
導入済みソフトウェア※1		Microsoft® Internet Explorer 8.0、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 12、ネットセレクター2、ホイールパッドユーティリティ、Microsoft® .NET Framework 3.5.1、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ、ズームビューアー*30、パッたリビュー*30、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ*30、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ 設定ユーティリティ*30、バッテリー・残量表示補正ユーティリティ・Hotkey 設定、Wireless Manager mobile edition 5.5*31、Infineon TPM Professional Package V3.6*30、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ*30、PC情報ボップアップ、ディスプレイヘルバー*30、USBキーボードヘルパー*30、USBキーボードヘルパー*30、USB・ウスヘルパー*30、「フィルター5.0(30日お試し版)*30、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモ コネクションマネージャ	Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 3、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® NET Frameword 3.5、ネットセレクター、ホイールバッドユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ズームビューアー®3、びったりビュー®39、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ®30、フォントサイズ拡大ユーティリティ、ナネは別り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ*30、エコノミーモバ(ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Infineon TPM Professiona Package V3.5 SP1*30、Wireless Manager mobile edition 5.5*31、ファン制御ユーティリティ、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ*30、PC情報ボップアップ、ディスプレイヘルバー*30、USBキ・ボードヘルバー*30、USBマウスヘルバー*30、無線接続無効ユーティリティ*30、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモコネクションマネージャ	
		Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ <sup>※32</sup> 、ハードディスクデータ消去ユーティリティ <sup>※33</sup>		
付属品		プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚(Windows 7用/Windows XP用*34)、 ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚(Windows 7用/Windows XP用)*3 ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等	

\*上記の商品は全てオーブン価格です。オーブン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。 ※1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本製品に付属のプロダクトリカバリーDVD-ROMを使ってインストールしたOSの によるWindows Ready Boost機能に対応しています。容量22GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべての SD機器との動作を保証するのではありません。※21 172EV-や214EとのマイクロDIMMは使用できません。※22 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証する るものではありません。※23 コンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。※24 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※25 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間、パッテリー駆動時間は、動作環境・溶基の輝度・システム設定 により変動します。エコペラーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※27 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定さ たにより変動します。完全放電したパッテリーを充電すると時間がかな場合があります。※27 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定さ たた消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。違成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満ーA です。※28 電源が切れていてパッテリーが満充電や充電していないとさは約0.7W、※29 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※30 使用時にセットァ ップする必要があります。※31 当社製液温プロジェクター(TH-LB2ONT/TH-LB3ONT/TH-LB5SNT/TH-LB5ONT/TP-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW300NT/PT-FW30NT/P FZUONT/PT-F30UNT/PT-FW30UNT/PT-LB51NT/PT-LB50NT/PT-LB9UNT/PT-LB9UNT/PT-LB9UNT/PT-TW30UNT/PT-FW30U 及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。\*PC起動時に外部FDDを使用する際、推 奨外部FDD(CF-VFDU03U)のご使用をお勧めします。◆FOMAはNTTドコモの登録商標です。

■オプション

品 名	品 番	希望小売価格
バッテリーバック*1 (同等品を本体に標準添付) ・質量:約320 g	CF-VZSU51AJS	26,250円 (税抜25,000円)
軽量バッテリーパック*1 質量:約200 g	CF-VZSU52AJS	21,000円 (税抜20,000円)
外部FDD*2 (USB接続) ・3.5型3モード対応 (1.44 MB*3/1.2 MB*3/720 KB*4)*5	CF-VFDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05U	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM) **6	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約185 g ・電源コード(約60 g)付属**7	CF-AA6372AJS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

\*イーノン側格の側面は布置小吹|||個を定めくおけません。
\*\*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改適をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 2台 同時に使用できません。※3 フロッピーディスクドライブ容量は 1 MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと 720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※6 PC2-5300での動作可。※7 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

- ■コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について http://panasonic.biz/pc/recycle/product\_recycle/data\_delete\_office.html
- ●無線LANご使用時のセキュリティについて

http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan\_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。 推奨品 株式会社 バッファロー WZR-AGL300NH







