

パナソニックがおすすめする Windows Vista® Business

■Let'snote T8 (ワイヤレスWANモデル)の主な仕様

品番	CF-T8EX6AJS		CF-T8EX6AAS	
	無線LAN内蔵			
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレード権含む)		Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレードサービス済み)※2	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧*版 SU9300 2次キャッシュメモリー※3 3 MB、動作周波数 1.20 GHz、フロントサイドバス 800 MHz			
チップセット	モバイルインテル® GS 45 Express チップセット			
メインメモリー※3	標準1 GB DDR2 SDRAM (最大3 GB) 空きスロット1			
ビデオメモリー※3	最大285 MB メモリー増設時最大1309 MB (メインメモリーと共用)※4		最大512 MB メモリー増設時最大1024 MB (メインメモリーと共用)※4	
ハードディスクドライブ※5	120 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD) 上記容量のうち約6GBは修復用領域 (リカバリ用データ領域を含む)として使用 (ユーザー使用不可)			
表示方式	12.1型TFTカラー液晶XGA (1024×768ドット)			
内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色※6			
外部ディスプレイ表示※7	800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色			
本体+外部ディスプレイ同時表示※7	800×600、1024×768ドット:約1677万色※6			
無線LAN※8	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠※9、IEEE802.11nドRAFT2.0準拠 (WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)			
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWANモジュール内蔵(FOMA® HIGH-SPEED対応) ※10※11※12※13			
LAN※14※15	1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T			
モデム※16	データ:56 kbps (V.90)※17 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応			
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー		PCM音源(16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ	TPM(TCG V1.2準拠)※18			
カードスロット	PCカードスロット(TYPE II)×1スロット (CardBus対応、許容電流3.3V:400 mA、5V:400 mA)、SDメモリーカードスロット※19×1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)			
拡張メモリースロット	DDR2 200ピン SO-DIMM×1スロット(1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)※20			
インターフェース	USBポート×3 (USB2.0×3)※21、モデムコネクタ (RJ-11)※16※17、LANコネクタ (RJ-45)※14、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB MiniD-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))※22、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリケータコネクタ (専用50ピン)、FOMAカードスロット			
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (85キー) :キーピッチ19 mm (横) / 16 mm (縦) (一部キーを除く) / ホイールパッド			
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz)、出力:DC16V、3.75A (電源コードは100 V専用)※23、バッテリーパック (10.8 V)リチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Ah)			
バッテリー	駆動時間※24	約10時間(エコノミーモード(ECO)無効時)		約9時間(エコノミーモード(ECO)無効時)
	充電時間※25	約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時)		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※26	最大約60 W※27 / 2007年度基準 区分 0.00030 ●AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W			
外形寸法	幅272 mm×奥行214.3 mm×高さ36 mm/49.3 mm (前部/後部) 突起部除く			
質量※28	約1.29kg			
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)			
導入済みソフトウェア※1	Microsoft® Internet Explorer 7.0、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 11、DirectX 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0、ネットセレクター2、ホイールパッドユーティリティ、Microsoft® .NET Framework 3.0、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ、ズームビューアー※29、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ※29、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※29、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Wireless Manager mobile edition 5.0※30、Infinion TPM Professional Package V3.0 SP2HF2※29、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※29、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー※29、USBキーボードヘルパー※29、USBマウスヘルパー※29、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモ コネクションマネージャ		Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、DirectX 9.0c、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0、ネットセレクター、ホイールパッドユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ズームビューアー※29、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ※29、フォントサイズ拡大ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※29、エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Infinion TPM Professional Package V3.0 SP2HF2※29、Wireless Manager mobile edition 5.0※30、ファン制御ユーティリティ、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※29、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー※29、USBキーボードヘルパー※29、USBマウスヘルパー※29、無線接続無効ユーティリティ※29、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモ コネクションマネージャ	
付属品	プロダクトリカバリ-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用※33)、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等			

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック※1 (同等品を本体に標準添付) *質量:約320g	CF-VZSU51AJS	26,250円 (税抜25,000円)
軽量バッテリーパック※1 *質量:約200g	CF-VZSU52AJS	21,000円 (税抜20,000円)
外部FDD※2 (USB接続) *3.5型3モード対応 (1.44 MB※3/1.2 MB※3/720 KB※4) ※5	CF-VFDDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリケータ	CF-VEBU05U	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM)	CF-BAK1024U	オープン価格
RAMモジュール-2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM) ※6	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) *質量:約185g *電源コード(約60g)付属	CF-AA6372AJS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂の可能性があります。※2 2台同時に使用できません。※3 フロppyディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※4 フロppyディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。※5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※6 PC2-5300での動作可。

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。



docomo HIGH-SPEED
*FOMA HIGHSPEEDをご利用いただくには、FOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
*ワイヤレスWAN機能は日本国内のみでご利用ください。

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。


(推奨品) 株式会社 パフファロー WZR-AGL300NH

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/



このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならぬ目標基準値を達成していることを示します。



Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの認定マークです。

※1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能または本製品に付属のプロダクトリカバリ-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年間25台以上ご購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリ-DVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。最大容量は、オプションのRAMモジュール2GB装着時。※5 ハードディスクドライブ容量は1 GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※6 グラフィックアクセラレータのデザイニング機能により実現。※7 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイ用です。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。※8 有効距離は802.11b/g見通し50 m、802.11a見通し30 mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。※9 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。(無線LANの電源がオン状態の場合、本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておくください。)。※10 対応エリアはFOMAハイスピードエリア/FOMAサービスエリア/FOMAプラスエリアです。※11 音声通話およびテレビ電話には対応していません。※12 本機を使うには(株)NTTドコモとの回線契約およびmopera U等のFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。※13 通信速度(受信最大3.6Mbps/送信最大384kbps)は、通信環境や、混雑状況により通信速度が変化し得る可能性があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※14 コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。※15 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※16 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページをご確認ください。※17 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※18 お使いになるにはInfinion TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※19 High Speed Mode対応。High SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。容量32GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※20 RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応の200ピンSO-DIMMであることを確認してください。172ピンや214ピンのマイクロDIMMは使用できません。CF-T7で使用していた当社純正の1GB SO-DIMMはCF-T8でも使用可能です。※21 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※22 OSがVistaの場合は、コンデンサ型ステレオマイクホンをお使いください。※23 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※24 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※25 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※26 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能値で除いたものです。達成率の表示は、50%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※27 電源が切れていないバッテリーが満充電や充電していないとき約90.7W。※28 平均消費電力。各製品で質量が異なる場合があります。※29 使用時にセットアップする必要があります。※30 パナソニック製液晶プロジェクター (TH-LB20NT/LB30NT/LB50NT/LB55NT/LB60NT、PT-FW100NT/F100NT/LB51NT/F200NT/LB75NT/LB80NT/LW80NT)とワイヤレス接続するときにも使えます。お使いになるにはセットアップが必要です。内蔵の無線LANで接続できます。※31 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。※32 修復用領域 (WinRE) 上で実行するユーティリティ (Windows XPの場合はプロダクトリカバリ-DVD-ROMから実行してください)。※33 Windows XPダウングレード用リカバリ-DVD。*一般的にWindows Vista/XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトについて、各ソフトの周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。*PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD (CF-VFDDU03U) をご使用ください。●FOMAはNTTドコモの登録商標です。