

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■TOUGHBOOK U1 (オプション内蔵モデル)の主な仕様

品番	指紋センサー/二次元バーコードリーダー内蔵モデル		指紋センサー/カメラ/GPS内蔵モデル		カメラ/二次元バーコードリーダー内蔵モデル
	CF-U1ANBSZAJ	CF-U1ANBJZAJ	CF-U1AQBZAJ	CF-U1AQBZAJ	CF-U1AQBZAJ
OS※1	テンキーモデル			フルキーモデル	
	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 XPダウングレードサービス (XPプレインストール) 済み※2				
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ-Z520 2次キャッシュメモリー※3 512 KB、動作周波数 1.33 GHz、フロントサイド・バス 533 MHz				
メインメモリー※3・チップセット	1GB DDR2 SDRAM・インテル®システムコントローラーハブ				
ビデオメモリー※4	最大256MB(メインメモリーと共用)				
SSD※5	16GB(フラッシュメモリードライブ)				
表示方式	5.6 型TFT カラー液晶 (WSVGA) (1024×600ドット) 65536色/約1677万色 (800×600ドット、1024×600ドット、1024×768ドット※6)				
Bluetooth	Bluetooth® Ver.2.0+EDR/Class1				
無線LAN※7	インテル® Wi-Fi Link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g準拠、IEEE802.11nドRAFT2.0準拠※8				
GPS	—	GPS内蔵		—	
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー				
指紋センサー	標準内蔵 (スライド方式)				—
SDメモリーカードスロット※9	1スロット				
インターフェース	USBポート (USB2.0) ×1※10、拡張バスコネクタ (クレードル接続用)				
	二次元バーコードリーダー	カメラ (2.0Mピクセル)			カメラ (2.0Mピクセル)/二次元バーコードリーダー
音声	マイク入力 (ステレオミニジャックM3<プラグインパワー対応>) ※11、オーディオ出力 (ステレオミニジャック M3)				
キーボード	テンキー (29キー)			英語 (US) 61キー	
ポインティングデバイス	抵抗膜方式タッチパネル (AR (Anti-Reflection) 処理)				
電源	ACアダプター※12 (AC100V~240V[50Hz/60Hz]電源コードは100V専用)				
バッテリー	駆動時間※13	約10時間			
	充電時間※14	約7時間 (電源オフ時)/約10時間 (電源オン時)			
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※15	最大約20W※16・2007年度基準区分0.00074 Ⓞ AA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:12W				
外形寸法	幅184mm×奥行151mm×高さ57mm (ストラップ除く)				
質量※17	約1.09 kg (ストラップ含む)			約1.10kg (ストラップ含む)	
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)				
導入済ソフトウェア※1	Adobe Reader、PC情報ビューアー、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、フルスクリーンズーム、キーボード・ボタン管理ツール、Hotkey設定、Intel® PROSet/Wireless Software※18、無線切り替えユーティリティ				
	指紋認証ユーティリティ	指紋認証ユーティリティ、Camera Light Switch Utility、AMCap for TOUGHBOOK、Camera driver		Camera Light Switch Utility、AMCap for TOUGHBOOK、Camera driver	
付属品	プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用※19)、ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン、ストラップ、取扱説明書 等				

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施しています。)

品名	品番	希望小売価格(税込)
バッテリーパック※20※21	CF-VZSU53JS	15,750円(税抜15,000円)
ACアダプター※21	CF-AA1632AJS	10,500円(税抜10,000円)
外部FDD※22(USB接続) ・3.5型3モード対応 (1.44MB※23/1.2MB※23/720KB※24)※25	CF-VFUD03U	15,750円(税抜15,000円)
クレードル(2連式)バッテリーチャージャー付)※26	CF-VEBU11U	オープン価格※27
バッテリーチャージャー(4連式)※26	CF-VCBU11U	オープン価格※27
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円(税抜16,000円)
USB接続ケーブル	CF-VCF002U	オープン価格※27

*商品はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年間25台以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576 バイト、1 GB=1,073,741,824 バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※5 SSD容量は1 GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 画面は、1024×600ドットの領域に縮小されて表示されます。モデルによって、工場出荷時の設定では1024×768ドットの解像度が選択できない場合があります。※7 有効距離は802.11b/g/n(2.4GHz)見通し50 m、802.11a/n(5GHz)見通し30mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。※8 IEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。※9 容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※10 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※11 コンデンサー型ステレオマイククロホンをお使いください。※12 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するものです。AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※13 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。※14 バッテリー2パック装備の場合、バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。また完全充電したバッテリーを充電する場合は時間がかかる場合があります。※15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※16 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.9W。※17 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※18 使用時にセットアップする必要があります。※19 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。*一般的にWindows Vista/XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。*システムの再インストールに必要なDVDドライブ (別売)、クレードル (別売)、外部キーボード (市販品)、外部マウス (市販品) は付属していません。別途お買い求めいただく必要があります。

※20 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。指定のバッテリーチャージャーをお使いください。※21 同等品を本体に標準添付。※22 2台同時に使用できません。※23 フロッピーディスクドライブ容量は1MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※24 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB =1,024バイト。※25 1.2MBと720KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※26 CF-U1本体に付属のACアダプターを使用。※27 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。