

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■TOUGHBOOK U1 (オプション内蔵ワイヤレスWANモデル)の主な仕様

品番	ワイヤレスWAN/二次元バーコードリーダー内蔵モデル	ワイヤレスWAN/カメラ/GPS内蔵モデル
	CF-U1AQB2JAJ	CF-U1AQBDAJAJ
フルキーモデル		
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 XPダウングレードサービス (XPプレインストール) 済み※2	
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ-Z520 2次キャッシュメモリー※3 512 KB、動作周波数 1.33 GHz、フロントサイドバス 533 MHz	
メインメモリー※3・チップセット	1GB DDR2 SDRAM・インテル®システムコントローラーハブ	
ビデオメモリー※4	最大256MB (メインメモリーと共用)	
SSD※5	16GB (フラッシュメモリードライブ)	
表示方式	5.6 型TFT カラー液晶 (WSVGA) (1024×600ドット) 65536色/約1677万色 (800×600ドット、1024×600ドット、1024×768ドット※6)	
Bluetooth	Bluetooth® Ver.2.0+EDR/Class1	
無線LAN※7	インテル® Wi-Fi Link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g準拠、IEEE802.11nドრაфт2.0準拠※8	
ワイヤレスWAN	ワイヤレスWANモジュール内蔵 (FOMA® HIGH-SPEED対応) ※9※10※11※12	
GPS	—	GPS内蔵
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
SDメモリーカードスロット※13	1スロット	
インターフェース	USBポート (USB2.0) ×1※14、拡張バスコネクタ (クレードル接続用)、FOMAカードスロット	
	二次元バーコードリーダー	カメラ (2.0Mピクセル)
音声	マイク入力 (ステレオミニジャックM3<プラグインパワー対応>) ※15、オーディオ出力 (ステレオミニジャック M3)	
キーボード	英語 (US) 61キー	
ポインティングデバイス	抵抗膜方式タッチパネル (AR (Anti-Reflection) 処理)	
電源	ACアダプター※16 (AC100V~240V[50Hz/60Hz]電源コードは100V専用)	
バッテリー	駆動時間※17	約10時間
	充電時間※18	約7時間 (電源オフ時) / 約10時間 (電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※19	最大約20W※20・2007年度基準区分0.00074 AA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:12W	
外形寸法	幅184mm×奥行151mm×高さ57mm (ストラップ除く)	
質量※21	約1.13 kg (ストラップ含む)	約1.12kg (ストラップ含む)
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)	
導入済ソフトウェア※1	Adobe Reader、PC情報ビューアー、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、フルスクリーンズーム、キーボード・ボタン管理ツール、Hotkey設定、Intel® PROSet/Wireless Software※22、無線切り替えユーティリティ、ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ドコモコネクションマネージャ — Camera Light Switch Utility、AMCap for TOUGHBOOK、Camera driver	
付属品	プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用※23)、ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン、ストラップ、取扱説明書 等	

*商品はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年間25台以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。
※3メモリー容量は1MB=1,048,576 バイト、1 GB=1,073,741,824 バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※5 SSD容量は1 GB=1,000,000,000 バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 画面は、1024×600ドットの領域に縮小されて表示されます。モデルによって、工場出荷時の設計では1024×768ドットの解像度が選択できない場合があります。※7 有効距離は802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50m・802.11a/n (5GHz) 見通し30mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。※8 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nドრაфт2.0準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※9 対応エリアはFOMAハイスピードエリア/FOMAサービスエリア/FOMAプラスエリアです。※10 音声通話およびテレビ電話には対応していません。※11 本機能を使うには(株)NTTドコモとの回線契約およびmopera U等のFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダとのご契約が必要です。※12 通信速度(受信最大3.6Mbps/送信最大384kbps)は、通信環境や、混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※13 容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※14 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※15 コンデンサー型ステレオマイクホンをお使いください。※16 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※17 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。※18 バッテリー2パック装備の場合、バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。また完全放電したバッテリーを充電する場合は時間がかかる場合があります。※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※20 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.9W。※21 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※22 使用時にセットアップする必要があります。※23 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。*一般的にWindows Vista/XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。*システムの再インストールに必要なDVDドライブ (別売)、クレードル (別売)、外部キーボード (市販品)、外部マウス (市販品) は付属していません。別途お買い求めいただく必要があります。●FOMAはNTTドコモの登録商標です。

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。)

品名	品番	希望小売価格(税込)
バッテリーパック※24※25	CF-VZSU53JS	15,750円(税抜15,000円)
ACアダプター※25	CF-AA1632AJS	10,500円(税抜10,000円)
外部FDD※26(USB接続) ・3.5型3モード対応 (1.44MB※27/1.2MB※27/720KB※28)※29	CF-VFUD03U	15,750円(税抜15,000円)
クレードル(2連式バッテリーチャージャー付)※30	CF-VEBU11U	オープン価格※31
バッテリーチャージャー(4連式)※30	CF-VCBU11U	オープン価格※31
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円(税抜16,000円)
USB接続ケーブル	CF-VCF002U	オープン価格※31

※24 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。指定のバッテリーチャージャーをお使いください。※25 同等品を本体に標準添付。
※26 2台同時に使用できません。※27 フロッピーディスクドライブ容量は1MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。
※28 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB = 1,024バイト。
※29 1.2MBと720KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※30 CF-U1本体に付属のACアダプターを使用。
※31 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



※FOMA®HIGH-SPEEDをご利用いただくには、FOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダとの契約が必要です。
※ワイヤレスWAN機能は日本国内のみでご利用ください。