



企業向けパナソニックPCの最新情報はホームページで <http://panasonic.biz/pc/>

ダブルディスプレイ **82** シリーズ

パナソニックがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

## 2画面に情報を表示できるから、作業効率が大幅アップ

CPUがパワーアップして登場。

「一人ひとりの生産性を向上できる」と高い評価

一般的なXGA(1024×768ドット)のディスプレイ1基と比べて2倍の情報量を一度に表示。従来よりも効率よく作業できます。

15型XGA×2画面だから、対面セッティングが可能

対面カウンターやショールームでは、画面を対面にセッティング可能。1人1画面を使った、説得力あるプレゼンテーションが行えます。

12.1型ノートパソコンより本体設置面積はコンパクト

本体面積は、12.1型ノートパソコン(CF-T2)以下でOK。デスクスペースを有効活用できます。奥行きもわずか200mmのスッキリサイズです。



ダブルディスプレイモデル	Pentium® 4	CF-82KAAXS
	Celeron®	CF-82KNAXS/CF-82KNNDXS
シングルディスプレイモデル	Pentium® 4	CF-82JAAXS
	Celeron®	CF-82JNAXS

\*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

インテル® Pentium®4プロセッサ 2.6 GHz	インテル® Celeron®プロセッサ 2.5 GHz	Microsoft® Windows® XP Professional	HDD 40 Gバイト*1	RAM 標準256 Mバイト*2	XGA対応 15型 TFTカラー液晶	3年間*3 無償保証
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------



\*1 HDD容量は1 Gバイト=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGバイト表示される場合があります。\*2 メモリー容量は1 Mバイト=1,048,576バイト。\*3 ユーザー登録が必要です。

#### サービス&サポート プログラム

設置から導入・保守・廃棄まで、ご予算に応じて適切なサービスをご提案します。

HDDマスター作成支援・キッティング(カスタマイズ)・復旧ツール作成支援・設置展開支援・移設/移行支援・OS移行支援・基本ハードウェア保守・保証アップグレード・ソフトウェア保守など。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# パナソニックがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

CF-82の主な仕様

品番	シングルディスプレイモデル		ダブルディスプレイモデル		
	CF-82JAAXS	CF-82JNAXS	CF-82KAAXS	CF-82KNAXS	CF-82KNNDXS
OS <sup>1</sup>	Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack 1a				
CPU・2次キャッシュメモリー <sup>2</sup>	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.6 GHz (システムバスクロック400 MHz)・512 K/バイト	インテル® Celeron® プロセッサ 2.5 GHz (システムバスクロック400 MHz)・128 K/バイト	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.6 GHz (システムバスクロック400 MHz)・512 K/バイト	インテル® Celeron® プロセッサ 2.5 GHz (システムバスクロック400 MHz)・128 K/バイト	
チップセット	Intel® 852 GMV				
メインメモリー <sup>2</sup>	標準256 M/バイト DDR SDRAM(256 MHz対応)(最大512 M/バイト) <sup>3</sup>				
ビデオメモリー <sup>2</sup>	最大64 M/バイト <sup>4</sup> (メインメモリーと共用)				
ハードディスクドライブ <sup>5</sup>	40 G/バイト(Ultra ATA)			40 G/バイト <sup>6</sup>	
表示方式	15型TFTカラー液晶、XGA(1024×768ドット)		15型TFTカラー液晶、XGA(1024×768ドット)×2		
	内部LCD表示	800×600ドット、1024×768ドット:約1,677万色		-	
外部ディスプレイ表示	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1600×1200ドット、:約1,677万色		-		
LAN <sup>7</sup>	100 BASE-TX/10 BASE-T内蔵				
フロッピーディスクドライブ	3.5型3モード対応(1.44 M/バイト <sup>8</sup> /1.2 M/バイト <sup>8</sup> /720 K/バイト <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>			-	
サウンド機能・スピーカー	PCM音源(16ビットステレオ)・モノラルスピーカー内蔵				
CDドライブ	CD-ROMドライブ(最大24倍速 <sup>11</sup> )				
カードスロット	PCカードスロットType(K Type II)×2(Type III×1スロットとして使用可能) CardBus対応、許容電流3.3 V:400 mA、5 V:400 mA、12 V:120 mA				
メモリスロット	2スロット(200ピン)、2.5 V対応、DDR SDRAM)1スロット装着済				
インターフェース	外部ディスプレイ(ミニDSub15ピン)×1(シングルディスプレイモデルのみ)、シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、USBコネクタ×4(USB2.0) <sup>12</sup> 、LANコネクタ <sup>7</sup> (100BASE-TX/10BASE-T対応:RJ-45)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)、マイク入力(ミニジャック) <sup>13</sup> 、キーボード(ミニDIN6ピン)、マウス(ミニDIN6ピン)				
キーボード・マウス	日本語109Aキーボード付属・PS/2マウス付属(ホイール機能付)				
省エネルギー設定	スタンバイ機能、休止状態機能				
セキュリティ対策	2レベルのパスワード機能(スーパーバイザー/ユーザー)、盗難防止チェーン用ホール				
電源	本体部に内蔵 入力電圧 AC100 V 50 Hz / 60 Hz				
消費電力・エネルギー消費効率 <sup>14</sup>	最大約100 W・R区分 0.00022	最大約100 W・R区分 0.00051	最大約120 W・R区分 0.00025	最大約120 W・R区分 0.00027	
外形寸法	幅349 mm×奥行200 mm×高さ333 mm		幅717 mm×奥行200 mm×高さ333 mm		
質量	約6.9 kg		約11.2 kg		約10.8 kg
導入済ソフトウェア <sup>1</sup>	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1、DirectX 9.0b、Adobe® Acrobat® Reader、DMIビューアー、ディスプレイアシスト(ダブルディスプレイモデルのみ) Microsoft® Windows® Media Player 9.0、USERボタンモニター、ハードディスクデータ消去ユーティリティ <sup>15</sup> 、ハードディスクバックアップユーティリティ <sup>15</sup> 、PC情報ビューアー、セットアップユーティリティ				
付属品	キーボード、マウス、取扱説明書、プロダクトリカバリーCD-ROM( CF-82JAAXS/82JNAXS/82KAAXS/82KNAXS ) <sup>16</sup> 等				

1 インストール済みのOS以外では動作保証していません。 2 メモリー容量は1 M/バイト=1,048,576バイト、1 K/バイト=1,024バイト。  
 3 推奨RAMモジュール(256 M/バイト)を使用した場合。 4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。  
 5 ハードディスクドライブ容量は1 G/バイト=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でG/バイト表示される場合があります。ディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご利用ください。  
 6 うち約3 G/バイトはリカバリー用データ領域として使用。(ユーザー使用不可) 7 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。  
 8 フロッピーディスクドライブ容量は1 M/バイト=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でM/バイト表示される場合があります。  
 9 フロッピーディスクドライブ容量は1 K/バイト=1,024バイト。 10 1.2 M/バイトへの対応はドライバのセットアップが必要です。1.44 M/バイト以外のフォーマットは不可です。  
 11 当社測定による。転送速度は内周で約10.3倍速、外周で約24倍速です。 12 全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。 13 コンデンサー型モノラルマイクホンのみ使用できます。  
 14 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。  
 15 CDドライブ内蔵モデルの場合、プロダクトリカバリーCD-ROMが必要です。CDドライブ非内蔵モデルの場合、セットアップユーティリティから実行します。  
 16 OSのみの再インストールは行いません。CDドライブ非内蔵モデルの場合、セットアップユーティリティから実行します。そのためプロダクトリカバリーCD-ROMは付属していません。  
 \* 一般的にWindows XP、DOS / V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。  
 \* シングルディスプレイモデルにディスプレイを増設してダブルディスプレイモデルに変更することはできません。

## オプション

品名	品番	希望小売価格
RAMモジュール256 MB(DDR SDRAM)	CF-BAR0256JS	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品は「EITA」PCグリーンラベル制度の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.jeta.or.jpをご覧ください。

コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について...http://panasonic.biz/pc/recycle/

### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

### 保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。  
 ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。  
 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

### その他の付記事項

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素: 99.998%以上、画素欠け等:0.002%以下) インテル、Intel、Pentium、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® XP Professionalの正式名称はMicrosoft® Windows® XP Professional operating system日本語版です。Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。画面はハミ込み合成です。このマークは松下電器において、消費電力の削減、リサイクル・環境汚染物質の削減など、環境に対する負荷を軽減した商品についての内容をお知らせする為のもです。

### その他使用上のお願い

本製品は日本国内専用です。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。製品の通風孔をふさがないでください。

お問い合わせ先 **パナソニックパソコンお客様ご相談センター** フリーダイヤル **0120-87-3029** 365日受付 受付時間 9:00~20:00 FAX 06-6905-5079

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社  
ITプロダクツ事業部  
〒570-0021  
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

ITプロダクツ事業部は環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得事業部です。

このカタログの記載内容は 2004年7月現在のものです。

CF-J82C04G このカタログは再生紙を使用しています。

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。松山下電器ホームページ <http://matsushita.co.jp/> 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。



上手に使って上手に節電