

CF-82の主な仕様

品番	Windows® 2000 モデル	Windows® XP モデル	Windows® 98 モデル	Windows NT® モデル
	CF-82KT2S / CF-82JT2S	CF-82KTXS / CF-82JTXS	CF-82KT8S / CF-82JT8S	CF-82JTNS
CPU・2次キャッシュメモリーチップセット	Intel® Celeron™ プロセッサ 1 GHz(システム/スクロック100 MHz)・128 KB Intel® 815EP Chipset			
RAM	標準128 MB(最大512 MB)			
VRAM・グラフィックチップ	32 MB(シングルディスプレイ) / 32 MB x 2(ダブルディスプレイ)・ATI Mobility M6Q(シングルディスプレイ) / ATI Mobility M6C x 2(ダブルディスプレイ)			
HDD ¹	20 GB(Ultra ATA)			
表示方式	液晶	15型TFTカラー液晶 XGA(1024 x 768ドット)(シングルディスプレイ) / 15型TFTカラー液晶 XGA(1024 x 768ドット) x 2(ダブルディスプレイ)		
	画素構成	640 x 480ドット / 800 x 600ドット / 1024 x 768ドット(約1,677万色)		
	ピッチ	0.297mm x 0.297mm		
	外部ディスプレイ出力	640 x 480ドット / 800 x 600ドット / 1024 x 768ドット(約1,677万色)		
FDD	3.5型FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)			
サウンド機能・スピーカー	PCM音源(16ビットステレオ)・モノラルスピーカー内蔵			
CD-ROMドライブ	最大24倍速 ²			
PCカードスロット	PCカード TypeII x 2 または TypeIII x 1スロットとして利用可能)・CardBus ³ 対応			
拡張RAMスロット	RAMモジュール x 2(144 ピンDIMM SDRAM)			
インターフェース	外部ディスプレイ(ミニDSub15ピン) x 1(シングルディスプレイ) / 外部ディスプレイ(ミニDSub15ピン) x 2(ダブルディスプレイ) / シリアル(Dsub9ピン) / パラレル(Dsub25ピン) / USBコネクタ(USB1.1) x 2 ⁴ / LANコネクタ ⁵ (100BASE-TX / 10BASE-T対応: RJ-45) / ダブルディスプレイ拡張スロット、オーディオ出力(ステレオミニジャック) / マイク入力(ミニジャック) / キーボード(ミニDin6ピン) / マウス(ミニDin6ピン)			
キーボード・マウス	日本語109キーボード付属・PS/2マウス付属(ホイール機能付)			
省エネルギー設定	パワーセーブ機能(Windows NT®モデルのみ) / スタンバイ機能 / 休止状態機能			
セキュリティ対策	2レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー) / 盗難防止チェーン用ホール			
電源	本体部に内蔵(入力電圧 AC 100V)			
消費電力・エネルギー消費効率 ⁶	最大約72W(シングルディスプレイ) / 最大約93W(ダブルディスプレイ)・R区分 0.0079 (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画に基づく定格入力電力値:89W			
外形寸法・質量	幅349 mm x 奥行200 mm x 高さ333 mm・6.9kg(シングルディスプレイ) / 幅717 mm x 奥行200 mm x 高さ333 mm・11.2kg(ダブルディスプレイ)			
導入済ソフトウェア ⁷	Windows® 2000モデル	Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack 2, Microsoft® Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Adobe® Acrobat® Reader 5.0J, DMIIビューアー、ディスプレイアシスト、外部出力ON/OFFユーティリティ、USERボタンモニター		
	Windows® XPモデル	Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5.0J, DMIIビューアー、ディスプレイアシスト、外部出力ON/OFFユーティリティ、USERボタンモニター		
	Windows® 98モデル	Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Microsoft® Internet Explorer 5.01, Adobe® Acrobat® Reader 5.0J, DMIIビューアー、ディスプレイアシスト、外部出力ON/OFFユーティリティ、USERボタンモニター		
	Windows NT®モデル	Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 Service Pack 6a, Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Adobe® Acrobat® Reader 5.0J, DMIIビューアー、Phoenix Card Executive™ 2.0 for Windows NT®, Phoenix APM 2.0 for Windows NT®, USERボタンモニター		
付属品	キーボード、マウス、取扱説明書、プロダクトリカバリーCD-ROM ⁸ 等			

オプション

品名	品番	希望小売価格(税別)
RAMモジュール64MB	CF-BAF1064JS	オープン価格
RAMモジュール128MB	CF-BAF0128AS	オープン価格
RAMモジュール256MB	CF-BAG0256JS	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

RAM増設時のご注意

RAMモジュールを2枚取り付けられる場合、RAMモジュールの容量の種類が3種類(例:内蔵128MB、増設64MB、256MB)にならないようにしてください。容量の種類が3種類になると、動作速度が遅くなるなど、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

内蔵メモリと増設のRAMモジュールの容量の合計が512MBを超えても、本機では512MBしか使用できません。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラム対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.jeita.or.jp> をご覧ください。

1:HDD容量は1 GB=10⁹バイト表記です。出荷時のファイルシステムは、Windows® 98モデルはFAT32、Windows NT®, Windows® 2000、Windows® XPモデルはNTFSです。 2:当社測定による。転送速度は内周で約10.3倍速、外周で約24倍速です。 3:Windows NT® 環境では、すべてのCardBus対応PCカードの動作を保証するものではありません。 4:全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。Windows NT®環境では、サポートしていません。 5:コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。 6:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 7:インストール済みのOS以外では動作保証していません。 8:OSのみの再インストールは行いません。

*一般的にWindows 2000, XP, 98, NT, DOS / V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上 画素欠け等:0.002%以下) Intel, Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft, Windows, Windows NT, Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 Windows® 98の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system日本語版です。 Windows NT®の正式名称は、Microsoft® Windows NT® Workstation Version4.0日本語版です。 Windows® 2000の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system日本語版です。 Windows®XPの正式名称はMicrosoft® Windows®XP Professional operating system日本語版です。 Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。 Phoenix Card Executiveは、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 画面はハミ込み合成です。

その他使用上のお願い

本製品は日本国内専用です。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。製品の通風孔をふさがしないでください。

お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-87-3029** 365日受付 受付時間 9:00 ~ 20:00
FAX 0726-24-7717

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得事業部

このカタログの内容は2002年1月現在のもです。

CF-J82C02A

この印刷物は再生紙を使用しています。

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。松下電器ホームページ <http://www.matsushita.co.jp> 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。



上手に使って上手に節電