

■TOUGHBOOK 19の主な仕様

品番	CF-195W1ACS		CF-195R1ACS		CF-195W8UCS	
	標準モデル		Xi (LTE)対応ワイヤレスWAN内蔵モデル		SSD搭載モデル	
OS*	インストールOS	Windows 7 Professional 32ビット (SP1適用済み) (日本語版) プレインストール済みモデル (Windows 8 Proダウングレード権行使)				
	ベースOS	Windows 8 Pro 64ビット (日本語版) / Windows 7 Professional 32ビット (SP1適用済み) (日本語版) / Windows 7 Professional 64ビット (SP1適用済み) (日本語版)				
CPU	インテル® vPro™ テクノロジー採用**2 インテル® Core™ i5-3340M vPro™ プロセッサ (インテル® スマートキャッシュ 3MB**3、動作周波数2.70GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40GHz)					
メインメモリー**3・チップセット	標準4 GB**4 DDR3L SDRAM (最大8 GB)**5、モバイルインテル® QM77 Express チップセット					
ビデオメモリー**3	最大1416 MB (メインメモリーと共用)**6					
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィクス4000 (CPUに内蔵)					
ハードディスクドライブ**7/ SSD (フラッシュメモリードライブ)**7	ハードディスクドライブ: 500 GB (Serial ATA)		SSD (フラッシュメモリードライブ): 128 GB (Serial ATA)			
上記容量のうち約25 GBをリカバリー領域、約300 MBをシステム領域として使用 (ユーザー使用不可)						
表示方式	液晶	10.1型TFTカラー液晶 XGA [半透過型] (回転式、AR処理感圧式タッチパネル機能付き)				
	内部LCD**8	65536色 / 約1677万色 (800 × 600ドット / 1024 × 768ドット)				
	外部ディスプレイ**9	65536色 / 約1677万色 (800 × 600ドット / 1024 × 768ドット / 1280 × 768ドット / 1280 × 1024ドット)				
無線LAN**10	インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a (W52/W53/W56) / b/g/n準拠**11					
ワイヤレスWAN	—		ワイヤレスWANモジュール内蔵 (Xi (LTE) 対応)**12		—	
LAN**13**14・モデム**15	1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T ・ データ: 56 kbps**16 FAX: 14.4 kbps/ボイス非対応					
Bluetooth**17	Bluetooth v4.0					
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー					
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)**18					
PCカードスロット	Type I (Type II) × 1 スロット内蔵、許容電流3.3 V: 400 mA、5 V: 400 mA					
エクスペンスカードスロット	エクスペンスカード/34またはエクスペンスカード/54 × 1					
SDメモリーカードスロット**19	1スロット (SDHCメモリーカード対応/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応 / UHS-I高速転送対応)					
拡張メモリースロット	DDR3L 204ピン SO-DIMM × 1 スロット (1.35V/PC3L-10600/DDR3L SDRAM)					
インターフェース	USB2.0ポート × 1**20、USB3.0ポート × 1**21、モデムコネクタ (RJ-11)**15**16、LANコネクタ (RJ-45)**13、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGBミニD-sub 15ピン)、シリアルコネクタ (RS-232C D-sub 9ピン)、拡張バスコネクタ (100ピン)、IEEE 1394aコネクタ (4ピン)、ドコモUIMカードスロット**22、GPS**23					
音声	マイク入力 (ステレオミニジャックM3)**24、オーディオ出力 (ステレオミニジャックM3)					
キーボード / ポインティングデバイス	OADG準拠 (85キー) : キーピッチ 17.5 mm / フラットパッド (感圧式)、タッチパネル					
電源	ACアダプター**25	入力: AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz、出力: DC16.0V、5.0A、電源コード: 100V対応				
	バッテリーパック	10.65V (リチウムイオン)、公称容量 5700 mAh / 定格容量 5400 mAh				
バッテリー	駆動時間**26	約10時間				
	充電時間**27	約3.5時間				
消費電力 / エネルギー消費効率 / 達成率**28	最大約80 W**29・2011年度基準N区分0.068  AA (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値: 36 W					
外形寸法	幅271 mm × 奥行216 mm × 高さ49 mm (突起部除く)					
質量**30	約2.3 kg (ハンドストラップ除く)					
使用環境条件	温度: -10°C ~ 50°C (IEC60068-2-1, 2)**31、湿度: 30%RH ~ 80%RH (結露なきこと)					
導入済ソフトウェア	Internet Explorer 10、Adobe Reader、PC情報ビューアー、無線切り替えユーティリティ、Intel® PROset/Wireless Software、Hotkey設定、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、手書きユーティリティ、Infineon TPM Professional Package**32、画面回転ツール、電源プラン拡張ユーティリティ、PC情報ポップアップ、ネットセクター3、クイックブートマネージャー、Dashboard for Panasonic PC**32、Table button Manager、Bluetooth Stack for Windows by Toshiba、マニュアル選択ユーティリティ、Aptioセッティングユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ**33、PC-Diagnostic ユーティリティ**34、リカバリーディスク作成ユーティリティ					
付属品	ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、スタイラスペン、ペン用ケーブル、専用布 等					

\*上記の商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

\*\*OSおよび導入済みソフトウェアは、お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。

\*\*1 ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールするOS (Windows 7 (32ビット) または Windows 7 (64ビット)) を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOSとリカバリー機能を使ってインストールするOSを両方同時に使用することはできません。どちらかのOSをインストールしてご使用ください。Windows 7とWindows 8の切り替えにはリカバリーディスクが必要です。\*2 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT) の機能をお使いになるには、セクタブユーティリティ (AMT設定) で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー (インテル® IPT) をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要で、\*3 メモリー容量は 1MB = 1,048,576 バイト、1GB = 1,073,741,824 バイト、\*4 32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります (3.4GB ~ 3.5GB)。\*5 最大メモリー容量に拡張する場合、空きスロットに別売の増設メモリー (4GB) を 1枚装着する必要があります。\*6 パソコンの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。ハードウェアソフトウェアの構成によって変化する場合があります。\*7 ハードディスクドライブ/フラッシュメモリードライブ容量は、1GB = 1,000,000,000 バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。\*8 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能を使用して約1677万色表示を実現しています。\*9 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。\*10 通信距離は2.4GHz帯 (11b/g/n) チャンネルで見通し約50m、5GHz帯 (11a/n) チャンネルで見通し約30mです (電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。\*11 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯 (W52/W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53ご使用で、無線LANの電源がオフの状態でも本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておくください。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。\*12 内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、NTTコムとの契約およびXiデータ通信専用プランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。FOMAカードで本機のワイヤレスWAN機能を使用することではできません。\*13 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。\*14 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。\*15 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。\*16 必要に応じてTPM Professional Packageをインストールしてご使用ください。\*17 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認してください (詳細な検証結果はホームページを参照ください)。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。\*20 USB 1.1/2.0対応。USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。\*21 USB 1.1/2.0/3.0対応。USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。\*22 CF-195R1ACSの場合。\*23 ワイヤレスWAN内蔵モデルの場合。\*24 コンデンサー型マイクホンをお使いください。\*25 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。\*26 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると駆動時間がかかる場合があります。\*28 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合合理性性能 (単位: g/Wh) として算出されたものです。達成率は2011年度目標に対し、100%以上の場合: 500%以上=AA、200%以上=AAA、100%以上=500%未満AA、100%未満の場合: その値 (%) です。\*29 約 0.9 W / バッテリーパック充電時 (または充電中ではないとき) で、パソコンの電源がオフのとき、ACアダプターをパソコン本体に接続しなくても、電源コンセントに接続したままにしている、ACアダプター単体で最大0.5 Wの電力を消費します。\*30 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。\*31 高温環境・低温環境で使用する場合、直接触れないでください。高温環境・低温環境で使用する場合、周辺機器の一部は正常に動作しない場合があります。周辺機器の使用環境条件を確認してください。高温環境で継続的に使用すると製品寿命が短くなります。このような環境での使用は避けてください。低温環境で使用する場合、起動に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなったりすることがあります。また、バッテリー駆動の場合、起動時にハードディスクの手熱に電力を消費するため、バッテリー残量が少なくなるとパソコンが起動しない場合があります。\*32 使用時にセクタアップする必要があります。\*33 ハードディスクの修復領域上で実行するユーティリティ (実行できない場合、リカバリーディスクから実行してください)。\*34 この機能は (株) ウルトラファックスの技術を使用しています。\*一般的にWindows 8/Windows 7、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●[Xi/プロセッサ]、[X]ドコ、「FOMA」は、各社株式NTTコムとの商標または登録商標です。

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動・防塵・防滴加工を施していません。)

品名	品番	希望小売価格 (税抜)
バッテリーパック**1**2	CF-VZSU48CJS	23,000円
ACアダプター**2	CF-AA6502A2S	10,000円
RAMモジュール4GB (PC3-10600/DDR3L SDRAM)	CF-BAX04GU	オープン価格**3
バッテリーチャージャー	CF-VCBTB2W	20,000円
保護フィルム	CF-VPF11U	オープン価格**3
ショルダーストラップ	CF-VNS001U	オープン価格**3
USB接続ケーブル	CF-VCF002U	オープン価格**3

\*\*1 本機専用の充電式電池です。バッテリー充電で充電される場合は指定のバッテリーチャージャーをお使いください。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。\*2 同等品を本体に標準添付。\*3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておられません。\*4 ご使用の際には、セクタアップユーティリティのメニューにある、CPU電力モード (省電力) にする必要があります。

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。



PCグリーンラベルに適合  
本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準を満たしています。基準適合製品および環境性能レポートの詳細は、[http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc\\_green\\_label.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.html)をご覧ください。

★★★ V12