

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■TOUGHBOOK U1の主な仕様

品番	CF-U1ANBXZJJ	CF-U1AQBXZJJ	CF-U1ANBXZAJ	CF-U1AQBXZAJ
	テンキーモデル	フルキーモデル	テンキーモデル	フルキーモデル
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレード権含む)		Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 XPダウングレードサービス(XPプレインストール) 済み※2	
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ-Z520 2次キャッシュメモリー※3 512 KB、動作周波数 1.33 GHz、フロントサイドバス 533 MHz			
メインメモリー※3・チップセット	1GB DDR2 SDRAM・インテル®システムコントローラーハブ			
ビデオメモリー※4	最大256MB(メインメモリーと共用)			
SSD※5	16GB(フラッシュメモリードライブ)			
表示方式	5.6 型TFT カラー液晶 (WSVGA) (1024×600ドット) 65536色/約1677万色 (800×600ドット、1024×600ドット、1024×768ドット※6)			
Bluetooth	Bluetooth® Ver.2.0+EDR/Class1			
無線LAN	インテル® Wi-Fi link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g準拠、IEEE802.11nドラフト2.0準拠※7			
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー			
SDメモリーカードスロット※8	1スロット			
インターフェース	USBポート (USB2.0) ×1※9、拡張バスコネクタ (クレードル接続用)			
音声	マイク入力 (ステレオミニジャックM3<プラグインパワー対応>)※10、オーディオ出力 (ステレオミニジャック M3)			
キーボード	テンキー (29キー)	英語 (US) 61キー	テンキー (29キー)	英語 (US) 61キー
ポインティングデバイス	抵抗膜方式タッチパネル (AR (Anti-Reflection) 処理)			
電源	ACアダプター※11 (AC100V~240V[50Hz/60Hz]電源コードは100V専用)			
バッテリー	駆動時間※12	約10時間		
	充電時間※13	約7時間 (電源オフ時)/約10時間 (電源オン時)		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※14	最大約20W※15・2007年度基準区分0.00074 Ⓞ AA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:12W			
外形寸法	幅184mm×奥行151mm×高さ57mm (ストラップ除く)			
質量	約1.06 kg (ストラップ含む)			
使用環境条件	温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)			
導入済ソフトウェア※1	Adobe Reader、PC情報ビューアー、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、フルスクリーンズーム、キーボード・ボタン管理ツール、Hotkey設定、Intel® PROSet/Wireless Software※16、無線切り替えユーティリティ			
付属品	プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用※17)、ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン、ストラップ、取扱説明書 等			

*商品はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本製品に付属のプロダクトリカバリーDVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年間25台以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576 バイト。1 GB=1,073,741,824 バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※5 SSD容量は1 GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 画面は、1024×600ドットの領域に縮小されて表示されます。Windows Vistaの場合は、1677万色の場合のみ表示可能。Windows XPの場合は、モデルによって、工場出荷時の設定では1024×768ドットの解像度が選択できない場合があります。※7 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。※8 High Speed Mode対応。OSがVistaの場合はHigh SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。容量32GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※9 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※10 OSがVistaの場合はコンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。※11 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※12 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。※13 バッテリー2パック装備の場合、バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。また完全放電したバッテリーを充電する場合は時間がかかる場合があります。※14 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※15 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.9W。※16 OSがVistaの場合は使用時にセットアップする必要があります。※17 Windows XPダウングレード用にリカバリーDVDを付属。再インストールやデータ消去を行う場合は、プロダクトリカバリーDVD-ROMが必要です。XPダウングレードサービス済みモデルは修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。*一般的にWindows Vista/XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元に確認ください

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。)

品名	品番	希望小売価格 (税込)
バッテリーパック※18※19	CF-VZSU53JS	15,750円 (税抜15,000円)
ACアダプター※19	CF-AA1632AJS	10,500円 (税抜10,000円)
外部FDD※20(USB接続) ・3.5型3モード対応 (1.44MB※21/1.2MB※21/720KB※22)※23	CF-VFUD03U	15,750円 (税抜15,000円)
クレードル(2連式バッテリー チャージャー付)※24	CF-VEBU11U	オープン価格※25
バッテリーチャージャー (4連式)※24	CF-VCBU11U	オープン価格※25
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

※18 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。指定のバッテリーチャージャーをお使いください。※19 同等品を本体に標準添付。※20 2台同時に使用できません。※21 フロッピーディスクドライブ容量は1MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※22 フロッピーディスクドライブ容量は1KB=1,024バイト。※23 1.2MBと720KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。※24 CF-U1本体に付属のACアダプターを使用。※25 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。