



PRO//NOTE

カラープリンター内蔵、必要書類をその場で印刷。

A4カラーインクジェット プリンター内蔵(バッテリー駆動可能)

カラー印刷用プリントカートリッジは別売ります。



A4/B5サイズ、
ハガキに出力可能。



わかりやすい
プリンター操作部



スピーディに印刷できる
インクジェットプリンター

オールインワン& マルチアクセス

- CD-ROMドライブ、FDD、PCカードスロット
- LANコネクター、モデムコネクター、携帯電話/PHSインターフェース「ワイヤレスコムポート」
- 各種インターフェース標準装備
- 丈夫なマグネシウムボディ



液晶部背面

携帯電話もPHSも専用ケーブルをつなぐだけでネットワーク接続ができるワイヤレスコムポート。(別売)

PCレイアウト名人

(Windows® Me/Windows® 98対応)

パーソナルワープロ「スララ」用帳票印刷ソフト「レイアウト名人」とデータ¹・操作性互換²のPC用ソフト登場!

1: 読み込みのみ。スララ用に保存することはできません。
2: 一部機能を除く。



書類作成も印刷もこれ1台

モバイルオフィス

Windows® Meモデル 11月発売予定
CF-110P オープン価格
パソコンのライフスタイルを快適にする
Windows® Millennium Edition搭載

Windows® 98モデル 12月発売予定
CF-110P8S オープン価格
パソコンのライフスタイルを快適にする
Windows® 98 Second Edition搭載

CPU:
Celeron™
550MHz

メモリー:
64MB
(最大192MB)

HDD:
10GB


液晶:
13.3型 XGA
(1024x768ドット)

はがきは官製はがきをお使いください。 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

各種インターフェース

右側面



背面



- ① CD-ROMドライブ
- ② 3.5型FDD
- ③ PCカードスロット
- ④ ワイヤレスコムポート
- ⑤ DC-INジャック
- ⑥ マイク入力端子
- ⑦ オーディオ出力端子
- ⑧ LANコネクタ
- ⑨ モデムコネクタ
- ⑩ USBコネクタ
- ⑪ マウス/外部キーボード端子
- ⑫ 外部ディスプレイコネクタ
- ⑬ 並列/プリンターコネクタ
- ⑭ シリアル RS-232Cコネクタ

おもな仕様

品番	CF-110P	CF-110P8S
CPU	モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ550 MHz (システムバスクロック:100 MHz)	
2次キャッシュメモリー	128 KB (CPU内蔵)	
チップセット	Intel® 440 MX Chipset	
RAM	標準64 MB SDRAM 最大192 MB)	
VRAM	4 MB SDRAM (グラフィックチップ: ATI Technology社製 RAGE Mobility-M)	
HDD	10 GB (Ultra ATA対応) ①	
FDD	3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)内蔵	
CD-ROMドライブ	最大24倍速	
表示方式	XGA (1024 x 768ドット), 13.3型TFTカラー液晶	
LCD表示	640 x 480ドット / 800 x 600ドット / 1024 x 768ドット: 約1600万色 ②	
	外部ディスプレイ出力 640 x 480ドット / 800 x 600ドット / 1024 x 768ドット / 1280 x 1024ドット: 約1600万色、1600 x 1200ドット: 65,536色	
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ)、スピーカー内蔵(ステレオ)	
PCカードスロット	TypeII x 1 (CardBus対応)	
インターフェース	LAN端子(RJ-45) ③, USBコネクタ x 2 ④, モデムコネクタ(RJ-11) ⑤, ワイヤレスコムポート ⑥, 外部ディスプレイ(ミニDsub 15ピン), シリアル(Dsub 9ピン), 並列(LDsub 25ピン), マウス/外部キーボード端子(ミニDin 6ピン)	
LAN ③	本体内蔵 100BASE-TX / 10BASE-T	
モデム ⑤	本体内蔵 データ:56 kbps (V.90/K56flex自動対応) ⑦, FAX:14.4 kbps / ボイス非対応	
ワイヤレスコムポート ⑥	携帯電話	RCR STD 27準拠 データ/FAX:9600 bps パケット通信DoPa(最大28.8 kbps)
	PHS	PIAFS 64K(最大58.4 kbps)
音声	マイク入力(ミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(86キー) / 静電容量方式フラットパッド	
プリンター	シリアル/並列/USB方式、720 x 360 dpi、モノクロ/カラー(カラー印刷用プリントカートリッジ オプション)	
電源	AC100 V ~ 240 V (50 Hz/60 Hz) ACコアダは100 V専用 / 標準バッテリーパック(リチウムイオン11.1 V/5.4 Ah)	
消費電力	約60 W	
エネルギー消費効率 ⑧	S区分 0.0012	
バッテリー駆動時間 ⑨	約3時間 ⑩	
バッテリー充電時間 ⑨	約4時間 ⑪	
外形寸法	幅307 mm x 奥行267 mm x 高さ67 mm(ハンドル部含まず) ⑫ / 幅329 mm x 奥行295 mm x 高さ67 mm(ハンドル部含む)	
質量	約3.99 kg	
導入済み/添付ソフトウェア ⑬	Microsoft® Windows® Millennium Edition, PCLイアウト名人, Adobe® Acrobat® Reader, 表と - <FAX 2001 Lite ⑭	Microsoft® Windows® 98 Second Edition, PCLイアウト名人, Adobe® Acrobat® Reader
付属品	プロダクトリカバリCD-ROM(2枚) ⑮, PCLイアウト名人 CD-ROM, ACアダプター、モジュラーケーブル、取扱説明書、ブラック印刷用プリントカートリッジ(ブラック専用ヘッドユニット + 黒インク1個)、プリントカートリッジ保管箱 等	

おもなおプション


品名	品番	標準価格(税別)
RAMモジュール64 MB	CF-BAF1064JS	オープン価格
RAMモジュール128 MB	CF-BAF0128JS	オープン価格
ACアダプター(同等品を本体に標準添付)	CF-AA1639AJ	10,000円
携帯電話接続ケーブル	CF-VCF31KJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル(NTTコム・アステル用)	CF-VCF31PJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル(DDIポケット用)	CF-VCF31DJS	4,500円

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。利用できる電話は携帯電話、データ通信対応PHS(NTTコム、アステル)、NTTコムドッチャーモ、DDIポケットのH*および -DATA32対応電話機(一部機種を除く)です。

品名	品番	標準価格(税別)
カラー印刷用プリントカートリッジ カラーヘッドユニット + カラーインク1個と黒インク1個	CF-BH115N	4,800円
カラー印刷用 カラーインクカートリッジ(インクのみ3個/パック) ⑯	CF-PB115C3	2,600円
カラー印刷用 ブラックインクカートリッジ(インクのみ3個/パック) ⑯	CF-PB115K3	1,400円
ブラック印刷用プリントカートリッジ(同等品を本体に標準添付) ブラック専用ヘッドユニット + 黒インク1個	CF-BH105	4,200円
ブラック印刷用 ブラックインクカートリッジ(インクのみ3個/パック)	CF-PB105K3	1,900円

①:HDDの容量は1GB=10⁹バイト表示です。ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。②:グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。③:コネクタの形状によっては使用できないものがあります。④:USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。⑤:日本国内NTTアナログ一般回線専用です。⑥:携帯電話、PHS電話接続用。別売の接続ケーブルが必要です。利用できる電話は、携帯電話、データ通信対応PHS(NTTコム、アステル)、NTTコムドッチャーモ、DDIポケットのH*(エッセイ)および -DATA32対応電話機(一部機種を除く)です。⑦:V.90/K56flexを自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。⑧:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。⑨:動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。なお電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約3ヶ月でバッテリー残量がなくなります。⑩:LCDバックライト輝度最低。プリンタ電源OFF時 ⑪:電源OFF時/電源ON時の最短。⑫:ハンドルの取り外しはできません。⑬:本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証していません。⑭:内蔵モデムでのファクス送信受信のほか、ワイヤレスコムポートを使った携帯電話でのファクス送信受信・NTTコムでのPHSでのファクス送信受信に対応。ボイス機能には対応していません。⑮:OSのみの再インストールは行いません。⑯:別売のカラー印刷用プリントカートリッジCF-BH115Nが必要で、印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーで行っております。プリンタの制約により、印刷できない用語や領域があります。

LAN接続時のご注意
LAN接続するには、LANカード、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。Mac OSやUNIXなど、各機種にプリインストールされているOSと異なるOSのパソコンとの接続時の接続性には保証していません。LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入日期の記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素: 99.998%以上 画素欠け等:0.002%以下) Intel, Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® Me, Microsoft® Windows® Millennium Editionは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語版の略称です。Microsoft® Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system日本語版の略称です。Acrobatは、Adobe

その他使用上のお願い

本製品は日本国内専用です。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。製品の通風孔をふさがないでください。内蔵モデムは、NTTの一般公衆回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-87-3029
365日受付 受付時間 9:00~20:00
FAX 0726-24-7715

松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス
<http://www.panasonic.co.jp/pc/>

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの記載内容は2000年9月現在のものです。
CF-J110PC001

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。このカタログは再生紙を使用しています。