

■ PRONOTE FGのおもな仕様

品番		CF-27EB6GAJ
CPU	Intel® モバイル Pentium® II プロセッサ 300PE MHz (システムバスクロック:66 MHz)	
2次キャッシュメモリ	256 KB	
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準64MB (SDRAM) 最大192MB (SDRAM) ・2.5MB ・Intel® 440DX PCIset	
HDD※1	6.4 GB	
表示方式	液晶	12.1型TFTカラー液晶 (AR処理採用の屋外対応液晶)
	グラフィックチップ	NeoMagic社製 NM2200 800×600ドット (1,600万色※2) 外部CRTのみ表示時:1280×1024ドット (256色)、1024×768ドット (1,600万色)、800×600ドット (1,600万色)、640×480ドット (1,600万色)
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源 (Sound Blaster PRO 互換) ・スピーカー内蔵	
赤外線通信ポート	IrDA (通信速度:最大4 Mbps)※3	
FDD	3.5 型 FDD (1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応) 標準搭載	
CD-ROMドライブ (オプション)	最大24 倍速※4	
PCカードスロット	PCカード TypeII×2 (またはTypeIII×1 スロットとして利用可能) CardBus※5、ZVポート※5に対応	
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1 (144 ピン DIMM SDRAM)	
インターフェース	シリアル (Dsub 9 ピン)、パラレル (Dsub 25 ピン)、外部ディスプレイ (ミニDsub 15 ピン)、外部キーボード / マウス (ミニDin 6ピン)、マイク入力 (ミニジャック)、オーディオ出力 (ステレオミニジャック)、USBコネクタ※6	
キーボード / ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (88 キー) / フラットパッド ・タッチパネル (感圧式)	
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、ハイバーネーション機能、タイムアウト機能 (スタンバイ)、サスペンド機能	
状態表示LED	電源、電池状態、HDDアクセス、MPアクセス、キー状態	
セキュリティ対策	2 レベルのパスワード機能 (スーパーバイザー / ユーザー)、盗難防止チェーン用ホール	
電源・消費電力	ACアダプター (入力電圧 AC100 V)、内蔵バッテリーパック ・最大約42 W	
エネルギー消費効率※7	S区分 0.0043	
バッテリー	構成	リチウムイオン 10.8 V、3.75 Ah / 専用スロット
	連続持続時間※8	約3.0時間～5.0 時間
	充電時間※8	約2.5 時間 / 約5.5 時間 (電源 OFF時 / 電源ON時)
外形寸法	幅301 mm×奥行241 mm×高さ58 mm (ハンドル部※9を除く)	
質量	3.6 kg (ハンドル部0.2 kg※9を除く)	
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版、Microsoft® Internet Explorer4.01、Adobe® Acrobat® Reader4.0、DMIビューアー	
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック、Windows® 95 プロダクトリカバリーCD-ROM※10他	

HDDの容量は1GB=10⁹バイト表記です。
 ※1: ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。
 ※2: グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。
 ※3: 赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。4Mbps転送を行う場合、別途赤外線通信ソフトが必要です。
 ※4: 当社測定による。転送速度は内周で約10.5倍速、外周で約24倍速です。
 ※5: CardBus、ZVポート対応カード使用時は、事前に動作確認が必要です。CardBus、ZVポート対応カード使用時は、1スロットのみの対応となります。
 ※6: Universal Serial Busの略。全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。
 ※7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 ※8: 温度などの環境条件や使用条件によって異なります。
 ※9: ハンドルは取り外し可能。
 ※10: 再インストール時には別売のCD-ROMパック (CF-VCD271J) 等が必要です。

●西暦2000年問題の情報提供について
<http://www.pcc.panasonic.co.jp/y2000/>
 パソコンの「西暦2000年問題」とその対応に関する情報をインターネットにて提供しております。

■ おもなオプション

品名	品番	標準価格 (税別)
CD-ROM/バック (最大24倍速)	CF-VCD271J	35,000 円
バッテリーパック	CF-VZSU04J	30,000 円
FDDケーブル	CF-VCF271J	8,200 円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000 円
RAMモジュール64MB	CF-BAF1064JS	オープン価格※1

※オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。
 ※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

■ インターフェース



⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い
 ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
 ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項
 ●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯 (赤、青、緑色) するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素: 99.998%以上 画素欠け等: 0.002%以下) ●Intel Insideのロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Windows® 95の正式名称は、Microsoft® Windows® 95 operating systemです。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面は1/3込み合成です。

その他使用上のお願い
 ●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●本カタログの写真は、各部機能を説明するために製品を分解しておりますが、安全上、お客様が説明書に記載のない方法で分解しないでください。

お問い合わせ先	パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター フリーダイヤル 0120-87-3029 365日 受付時間 9:00~20:00 FAX 0726-24-7715	松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス http://www.panasonic.co.jp/pc/
---------	---	---

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
 パナソニック コンピュータ カンパニー
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル

松下電器産業株式会社
 パーソナル コンピュータ事業部
 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの記載内容は2000年1月現在のものです。
 [CF-J27EC-001]

ISO 14001 JACO JAB EMS Accreditation RE 009
 パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

ちかやうにやさしい R100 自然配当率100%再生紙を推奨

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
 ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。