

# Panasonic

2000/10

## ノートパソコン CF-B5Eシリーズカタログ

B5  
size



# PROIIINOTE

Windows® 98モデル < 11月発売予定 >

CF-B5EV8S( Celeron® 600MHz ) CF-B5ER8S( Pentium® III・650MHz )

Windows® 2000モデル < 11月発売予定 >

CF-B5EV2S( Celeron® 600MHz ) CF-B5ER2S( Pentium® III・650MHz )

いずれもオープン価格 オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。

# Track Ball

光学式トラックボール採用

XGA表示10.4型TFT液晶画面 &  
各種ポートを搭載

簡単にパスワード制御ができる  
プライベートキー搭載

携帯&PHS電話を  
ケーブル一本でつなげる  
ワイヤレスコムポート  
(別売の専用接続ケーブルが必要です)

i.LINK端子搭載



パソコンのライフスタイルを  
快適にする Windows® 98  
Second Edition 搭載 (B5EV8S、ER8S)

PRONOTEの性能を最大限に  
引き出す Windows® 2000  
Professional 搭載 (B5EV2S、ER2S)

CPU: モバイル Intel® Celeron® 600MHz (B5EV) Intel® モバイル Pentium® III 650MHz (B5ER)	メモリー: 64MB (最大192MB)	HDD: 10GB (B5EV) 20GB (B5ER)	液晶: 10.4型 XGA (1024x768ドット)	バッテリー駆動時間: 約2.5/3.0時間 (B5EV/B5ER)
--	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

PRONOTE B5E の主な仕様

品番	Windows® 98モデル Windows® 2000モデル	CF-B5EV8S CF-B5EV2S	CF-B5ER8S CF-B5ER2S
CPU	モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ 600 MHz (システムバスクロック 100MHz)		Intel® モバイル SpeedStep™ テクノロジー対応 Pentium® プロセッサ650 MHz (システムバスクロック 100MHz)
2次キャッシュメモリー	128 KB	256 KB	
チップセット	Intel® 440MX PCI SET		
RAM	標準 64 MB SDRAM (最大192 MB)		
VRAM	8 MB グラフィックチップ:ATI社製 RAGE™ Mobility-MI)		
HDD	10 GB (Ultra ATA) ¹	20 GB (Ultra ATA) ¹	
FDD (別売)	USB接続外付3.5型3モード対応 1.44 MB / 1.2 MB / 720 KB)		
表示方式	XGA (1024 x 768ドット) 10.4型 TFTカラー液晶		
LCD表示	1024 x 768ドット:約1600万色 ²		
外部ディスプレイ出力	640 x 480ドット, 800 x 600ドット, 1024 x 768ドット, 1280 x 1024ドット, 1600 x 1200ドット:約1600万色		
本体・外部ディスプレイ同時表示	640 x 480ドット, 800 x 600ドット, 1024 x 768ドット, 1280 x 1024ドット, 1600 x 1200ドット:約1600万色 ³		
デュアルディスプレイ ⁴表示 (一例)	内部LCD 1024 x 768ドット:約1600万色	外部ディスプレイ 1280 x 1024ドット:約1600万色	
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ)・スピーカー内蔵(ステレオ)・マイク内蔵(モノラル)		
カード	PCカードスロット PCカード(Type ×2またはType ×1スロット) CardBus対応		
入出力	キーボードスロット プライベートキー専用 スロット ×1		
拡張メモリスロット	144ピンDIMM専用スロット ×1		
インターフェース	LAN端子(RJ-45) ⁵, 赤外線通信ポート(IrDA Ver1.1:最大4 Mbps) ⁶, USBコネクタ ×2 ⁷, モデムコネクタ(RJ-11) ⁸, ワイヤレスコムポート ⁹, 外部ディスプレイ(ミニDsub15ピン) シリアル(Dsub9ピン) パラレル(Dsub25ピン) i.LINK(IEEE1394)端子(S400/4ピン) ×2		
LAN ⁵	本体内蔵(RJ-45) 100BASE-TX/10BASE-T		
モデム ⁸	本体内蔵(RJ-11) データ:56 kbps K56flex / V.90両対応 ¹⁰, FAX:14.4 kbps / ボイス非対応		
ワイヤレスコムポート ⁹	携帯電話:RCR STD27準拠 データ / FAX:9600bps パケット通信DoPa(最大28.8kbps) / PHS:PIAFS 64K 音声		
キーボードポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード(86キー)・キーピッチ17 mm / 光学式トラックボール(直径16mm)		
電源	AC100V ~ 240V (50 Hz/60 Hz) ACコードは100V専用) 標準バッテリーパック 10.8 Vリチウムイオン・3.0Ah)		
消費電力/エネルギー消費効率 ¹¹	約50 W / S区分0.0011	約50 W / S区分0.0010	
バッテリー駆動時間 ¹²	約2.5時間 ¹³	約3.0時間 ¹³	
バッテリー充電時間 ¹⁴	最短約3.0時間(電源OFF時/ON時) ¹⁴		
外形寸法・質量	幅255 mm x 奥行204 mm x 高さ33.4 mm ・約1.53 kg		
導入済み/添付ソフトウェア ¹⁵	Windows® 98 モデル:Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Microsoft® Internet Explorer 5.01など Windows® 2000 モデル:Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Internet Explorer 5.5など		
付属品	プロダクティカ/リウ-CD-ROM(2枚) ¹⁷, ACアダプター, プライベートキー(2個), モジュラーケーブル, 標準バッテリーパック, 取扱説明書 等		

1 HDD容量は1GB=10<sup>9</sup>バイト表示。ディスクユーティリティ等使用時はWindows 98では、FAT32対応、Windows 2000ではNTFS対応のものを各々ご使用下さい。 2 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。 3 同時表示では画面全体の一部(1024×768ドット)が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。 4 Windows 2000ではデュアルディスプレイは機能しません。 5 コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。 6 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。4Mbps転送を行う場合、別途赤外線通信ソフトが必要です。 7 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 8 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。 9 携帯電話、PHS電話接続用。別売の接続ケーブルが必要です。利用できる電話は、携帯電話、データ通信対応PHS(NTTドコモ、アステル)、NTTドコモケータイモ、DDIポケットのH\*および-DATA32対応電話機(一部機種を除く)です。PIAFS 64Kの最大通信速度は58.4kbpsです。 10 K56flex/V.90を自動判別して切り替わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度。 11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 12 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。 13 LOD(バックライト輝度最低時)。 14 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約2週間でバッテリー残量がなくなります。 15 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証していません。 16 OSのみの再インストールは行いません。 17 利用できる電話は携帯電話、データ通信対応PHS(NTTドコモ、アステル)、NTTドコモケータイモ、DDIポケットのH\*および-DATA32対応電話機(一部機種を除く)です。 18 オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。 19 カードを挿したままスタンバイ状態に入らないようにしてください。 20 SCSI-2のPCカードが別途必要です。\*一般的にWindows®98、2000用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

LAN接続時のご注意

LAN接続するには、LANカード/LAN機能が入内蔵されていないパソコンを接続する場合、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。MacOSやUNIXなど、各機種にインストールされているOSと異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。



当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

**安全に関するご注意**

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に  
関する  
お願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。  
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。  
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の  
付記事項

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画面欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99,998%以上画面欠け等:0.002%以下) Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® 98 Second Editionは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system, Windows® 2000はMicrosoft® Windows® 2000 operating systemの略称。Intel, Intel Insideのロゴ、Celeron, Pentium, SpeedStepは、Intel Corporationの商標または登録商標です。記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。画面はハメ込み合致です。

その他使用  
上のお願

本製品は日本国内専用です。持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまま、ディスプレイを直接持って運ばないでください。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。内蔵モデム・別売オプションのワイヤレスステーションは、NTTの一般公衆電話回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問  
合わせ先

パナソニックパソコン お客様ご相談センター  
フリーダイヤル 0120-87-3029  
365日受付  
受付時間 9:00～20:00  
FAX 0726-24-7715

松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス  
<http://www.panasonic.co.jp/pc/>

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社  
パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021  
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は2000年10月現在のものです。

CF-JB5C00J

製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。このカタログは再生紙を使用しています。

上手に使うと上手に節電