

Panasonic

2000/10

ノートパソコン CF-M2Xシリーズカタログ

B5 file
size



PRO//NOTE

Windows® 98モデル < 11月発売予定 >

CF-M2XV8S(Celeron® 600MHz) CF-M2XR8S(Pentium® III-650MHz)

Windows® 2000モデル < 11月発売予定 >

CF-M2XV2S(Celeron® 600MHz) CF-M2XR2S(Pentium® III-650MHz)

いずれもオープン価格 オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。

Stylish Note

CD-ROMドライブ¹、CD-R/RWDドライブ¹
が選べるマルチベイススタイル(1オプション)

最大6.5時間駆動²が可能な拡張バッテリー³
(2 M2XR 3オプション。マルチベイ内蔵式。)

簡単にパスワード制御ができる
プライベートキー搭載

携帯&PHS電話をケーブル一本でつなげる
ワイヤレスコムポート内蔵
(別売の専用接続ケーブルが必要です)



パソコンのライフスタイルを
快適にする Windows® 98
Second Edition 搭載(M2XV8S, XR8S)


PRONOTEの性能を最大限に
引き出す Windows® 2000
Professional 搭載(M2XV2S, XR2S)

CPU:	メモリー:	HDD:	液晶:	バッテリー駆動時間:
モバイル Intel®Celeron® 600MHz(M2XV) Intel®モバイルPentium®III 650MHz(M2XR)	64MB (最大192MB)	10GB(M2XV) 20GB(M2XR)	11.3型 XGA (1024×768ドット)	約1.5/1.7時間 (最大約5.7/6.5時間) * (M2XV / M2XR) * 拡張バッテリーパック (オプション)併用時

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

PRONOTE M2X の主な仕様

品番	Windows®98モデル Windows®2000モデル	CF-M2XV8S CF-M2XV2S	CF-M2XR8S CF-M2ZR2S
CPU	モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ 600 MHz (システムバスクロック100MHz)		Intel® SpeedStep™ テクノロジー対応 モバイル Pentium® III プロセッサ 650 MHz (システムバスクロック100MHz)
2次キャッシュメモリ	128 KB		256 KB
チップセット	Intel® 440ZXM AGPset		
RAM	標準 64 MB SDRAM (最大192 MB)		
VRAM	2.5 MB (グラフィックチップ: NeoMagic社製 NM2200)		
HDD	10 GB (Ultra ATA) ¹		20 GB (Ultra ATA) ¹
CD-ROM, CD-R/RWドライブ	着脱式 (別売) / CD-ROMドライブ: 2.4倍速、CD-R/RWドライブ: 読込20倍速・書き換え4倍速		
FDD (別売)	USB接続外付3.5型3モード対応 1.44 MB/1.2 MB/720 KB)		
表示方式	XGA (1024 × 768ドット) 11.3型 TFTカラー液晶		
LCD表示	1024 × 768ドット: 約1600万色 ²		
外部ディスプレイ出力	640 × 480ドット、800 × 600ドット、1024 × 768ドット: 約1600万色、1280 × 1024ドット: 256色		
本体・外部ディスプレイ同時表示	640 × 480ドット、800 × 600ドット、1024 × 768ドット: 約1600万色、1280 × 1024ドット: 256色 ³		
デュアルディスプレイ表示 (4表示 - 一例)	内部LCD 1024 × 768ドット: 65,536色 外部ディスプレイ 640 × 480ドット: 65,536色 内部LCD 1024 × 768ドット: 256色 外部ディスプレイ 1024 × 768ドット: 256色		
サウンド機能	PCM音源 (16ビットステレオ) / スピーカー内蔵 (モノラル) / マイク内蔵 (モノラル)		
カード	PCカードスロット キーボードスロット ワイヤレススロット		
拡張メモリスロット	144ピンDIMM専用スロット × 1		
インターフェース	拡張バスコネクタ: LAN端子 (RJ-45) ⁵、USBコネクタ × 2 ⁶、モデムコネクタ ⁷、ワイヤレスコムポート ⁸、外部ディスプレイ (ミニDSub15ピン)		
オプション I/Oボックス	シリアル (Dsub 9ピン) / パラレル (Dsub 25ピン) / マウス/外部キーボード (ミニDin 6ピン)		
LAN ⁵	本体内蔵 (RJ-45) 100BASE-TX/10BASE-T		
モデム ⁷	本体内蔵 (RJ-11) データ: 56 kbps / K56flex / V.90自動対応) ⁹、FAX: 14.4 kbps / ボイス非対応		
ワイヤレスコムポート ⁸	携帯電話: RCR STD27準拠 データ / FAX: 9600bps / パケット通信DoPa (最大28.8kbps) / PHS: PIAFS 64K		
音声	マイク入力 (ミニジャック) / オーディオ出力 (ステレオミニジャック)		
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (86キー) / キーピッチ17 mm / フラットパッド		
電源	AC100V - 240 V 50 Hz/60 Hz ACコードは100V専用 / 標準バッテリーパック (10.8 Vリチウムイオン 1.7 Ah) 拡張バッテリーパック オプション (10.8 Vリチウムイオン・4.05 Ah)		
消費電力・エネルギー消費効率 ¹⁰	約50 W・S区分0.0011		約50 W・S区分0.0010
バッテリー駆動時間 ¹¹	標準バッテリーパック	約1.5時間 ¹³ ¹⁴	約1.7時間 ¹³ ¹⁴
	標準+拡張バッテリーパック	約5.7時間 ¹⁴	約6.5時間 ¹⁴
バッテリー充電時間 ¹²	標準バッテリーパック	最長約2.5時間 (電源OFF/ON時) ¹⁵	最長約2.5時間 (電源OFF/ON時) ¹⁵
	標準+拡張バッテリーパック	最長約5.7時間 (電源OFF/ON時) ¹⁵	最長約5.7時間 (電源OFF/ON時) ¹⁵
外形寸法・質量	幅272 mm × 奥行217 mm × 高さ36 mm / 約1.57 kg (ウェイトセーバー装着時) / 約1.75 kg (CD-ROMドライブ装着時) / 約1.85 kg (CD-R/RW装着時) / 約1.96 kg (拡張バッテリーパック装着時) / オプション		
導入済み/添付ソフトウェア ¹⁶	Windows®98モデル: Microsoft® Windows®98 Second Edition、Microsoft® Internet Explorer 5.01など Windows®2000モデル: Microsoft® Windows®2000、Microsoft® Internet Explorer 5.5など		
付属品	プロダクトリカバリーCD-ROM 2枚 ¹⁷、ACアダプター、プライベートキー (2個)、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、ウェイトセーバー、取扱説明書 等		



オプション

品名	品番	標準価格 (税別)
CD-ROMドライブ ¹⁸	CF-VCDM2JS	20,000円
CD-R/RWドライブ ¹⁸	① CF-VCWM2JS	60,000円
拡張バッテリーパック ¹⁸	② CF-VZSM2JS	35,000円
I/Oボックス (シリアル、パラレル、マウス / KB)	③ CF-VEBU03JS	10,000円
外部FDD (USB接続) ¹⁹	④ CF-VFUD03JS	15,000円
標準バッテリーパック (同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU16JS	15,000円
ACアダプター (同等品を本体に標準添付)	CF-AA1533JS	10,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAF1064JS	オープン価格 ²¹
RAMモジュール-128MB	CF-BAF0128JS	オープン価格 ²¹
プライベートキー	CF-VPKS01JS	1,500円
携帯電話接続ケーブル ²⁰	CF-VCF31KJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル (NTTドコモ・アステル用) ²⁰	CF-VCF31PJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル (DDIポケット用) ²⁰	CF-VCF31DJS	4,500円

周辺機器・外部拡張機器 (Windows 98モデルのみ下記品番を検査済です)

品名	品番	標準価格 (税別)
モバイルスキャナー	LK-RS300U	28,900円
DVD-RAMドライブ ²² ²³	LR-D200JD	74,800円
ポータブルCD-R/RWドライブ (USB接続)	KXL-RW20AN	47,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RF235UJ	28,900円
ポータブルDVD-ROMドライブ	LK-RV624DZ	56,800円
ISDNターミナルアダプター	TO-TAB128D2	29,000円
スーパーディスクドライブ搭載デジタルカメラ	LK-RQ132S	115,000円
15型AV&PC液晶モニター	TX-D5L31TN-J	オープン価格 ²¹
スピーカーシステム	EAB-MPC51	12,500円

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは P³カスタマーサポートセンター
TEL 03-5821-3180 月～金 (祝日は除く) 10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ <http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/>



¹ HDD容量は1GB=10³バイト表示。ディスクユーティリティ等使用時は、Windows 98ではFAT32対応、Windows 2000ではNTFSのものを各々ご使用下さい。 ² グラフィックアクセラレーター-デザイン機能により実現。 ³ 同時表示では、画面全体の一部 (1024 × 768ドット) が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。 ⁴ Windows 2000ではデュアルディスプレイは機能しません。 ⁵ コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。 ⁶ USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ⁷ 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。 ⁸ 携帯電話、PHS電話接続用。別売の接続ケーブルが必要です。利用できる電話は、携帯電話、データ通信対応PHS (NTTドコモ、アステル)、NTTコモドナー、DDIポケットのH (エッジ) および -DATA32対応電話機 (一部機種を除く) です。PIAFS 64Kの最大通信速度は58.4kbpsです。 ⁹ K56flexとV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度。 ¹⁰ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める補正理論性能で除したものです。 ¹¹ バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。 ¹² 別売。 ¹³ CD-ROMドライブ (オプション) 内蔵時。 ¹⁴ LCD/バックライト輝度最低時。 ¹⁵ バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約2週間 (標準バッテリー使用時) でバッテリー残量がなくなります。 ¹⁶ 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。 ¹⁷ OSのみの再インストールは行いません。 ¹⁸ CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、拡張バッテリーパックは同時に使用できません。電源ONの状態でのCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブの装着は、Phoenix BaySwap™ を利用してください (Windows 98モデル)。Windows 2000モデルはWindowsの周辺機器の取り外し機能を使用してください。ただし、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブは取り外しできません。また、スタンバイ状態や休止状態でのCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブの取り付け取り外しはできません。 ¹⁹ 2台同時に使用できません。 ²⁰ 利用できる電話は携帯電話、データ通信対応PHS (NTTドコモ、アステル)、NTTコモドナー、DDIポケットのH および -DATA32対応電話機 (一部機種を除く) です。 ²¹ オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。 ²² カードを挿したままスタンバイ状態に入らないようにしてください。 ²³ SCSI-20PCカードが別途必要です。*一般的にWindows 98、2000用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

LAN接続時のご注意 LAN接続するには、LANカード (LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合)、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。Mac OSやUNIXなど、各種にプリンストールされているOSと異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

⚠ 安全に関するご注意

**ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。**

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

- ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
- ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯 (赤、青、緑色) するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素: 99.998%以上 画素欠け等: 0.002%以下) Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows®98 Second Editionは、Microsoft® Windows®98 Second Edition operating system、Windows®2000はMicrosoft® Windows®2000 operating systemの略称です。 Intel、Intel Insideのロゴ、Celeron、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 BaySwapは、米国フェニックステクノロジー社の商標です。 記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。 画面はハミ込み合致です。

その他使用上のお願い

本製品は日本国内専用です。 持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまま、ディスプレイを直接持って運ばないでください。 製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。 直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。 内蔵モデム・別売オプションのワイヤレスステーションは、NTTの一般公衆電話回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン お客様ご相談センター

フリーダイヤル **0120-87-3029**

365日受付
受付時間 9:00～20:00
FAX 0726-24-7715

松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス

<http://www.panasonic.co.jp/pc/>

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



パナソニックコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は2000年10月現在のものです。

CF-JM2C00J

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 このカタログは再生紙を使用しています。 上手に持って上手に節電

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器