

Panasonic

2000/6

ノートパソコン CF-M2シリーズカタログ

B5 file
size



PRO//NOTE

Windows® 98モデル < 6月発売予定 >

CF-M2V8S(Celeron・500MHz) CF-M2R8S(Pentium® III・600MHz*1)

Windows® 2000モデル < 9月発売予定 >

CF-M2V2S(Celeron・500MHz) CF-M2R2S(Pentium® III・600MHz*1)

Windows® 95モデル < 7月発売予定 >

CF-M2V5S(Celeron・500MHz)

いずれもオープン価格

オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Stylish Note

CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブが
選べるマルチバースタイル(オプション)

最大6.9時間駆動が可能な拡張バッテリー
(オプション。マルチベイ内蔵式)

簡単にパスワード制御ができる
プライベートキー搭載

携帯&PHS電話をケーブル一本でつなげる
ワイヤレスコムポート内蔵
(別売の専用接続ケーブルが必要です)



パソコンのライフスタイルを
快適にする Windows® 98
Second Edition 搭載(M2V8S、M2R8S)

PRONOTEの性能を最大限に
引き出す Windows® 2000
Professional 搭載(M2V2S、M2R2S)

CPU:	メモリー:	HDD:	液晶:	バッテリー駆動時間:
モバイル Intel® Celeron™ 500MHz(M2V)	64MB	10GB(M2V)	11.3型 XGA	約1.6/1.7時間
Intel® モバイル Pentium® III 600MHz(M2R)	(最大192MB)	20GB(M2R)	(1024×768ドット)	(最大約6.3/6.9時間)*2


*1 Intel® SpeedStep™ テクノロジー対応 *2 拡張バッテリーパック(オプション)併用時

(M2V/M2R)

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

PRONOTE M2の主な仕様

品番	Windows®98モデル Windows®2000モデル Windows®95モデル	CF-M2V8S CF-M2V2S CF-M2V5S	CF-M2R8S CF-M2R2S
CPU	モバイル Intel® Celeron™プロセッサ 500 MHz (システムバスクロック100MHz)	Intel® SpeedStep™ テクノロジー対応モバイルPentium® III プロセッサ600 MHz(システムバスクロック100MHz)	
2次キャッシュメモリー	128 KB	256 KB	
チップセット	Intel® 440ZXM AGPset		
RAM	標準 64 MB SDRAM (最大192 MB)		
VRAM	2.5 MB(グラフィックチップ: NeoMagic社製 NM2200)		
HDD	10 GB(Ultra ATA) ²	20 GB(Ultra ATA) ²	
CD-ROM、CD-R/RWドライブ	着脱式(別売)		
FDD(別売)	USB接続外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)		
表示方式	XGA(1024×768ドット)11.3型TFTカラー液晶		
LCD表示	1024×768ドット:約1600万色 ³		
外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット:約1600万色、1280×1024ドット:256色		
本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット:約1600万色、1280×1024ドット:256色 ⁴		
デュアルディスプレイ表示(一例)	内部LCD 1024×768ドット:65,536色 外部ディスプレイ 640×480ドット:65,536色 内部LCD 1024×768ドット:256色 外部ディスプレイ 1024×768ドット:256色		
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ)、スピーカー内蔵(モノラル)、マイク内蔵(モノラル)		
カードスロット	PCカードスロット PCカード(Type x1スロット)CardBus対応		
キーボード	ワイヤレスキー専用スロット x1		
ワイヤレススロット	CFカードType またはType x1スロット		
拡張メモリスロット	144ピンDIMM専用スロット x1		
インターフェース	拡張バスコネクタ、LAN端子(RJ-45) ⁵ 、USBコネクタ x2 ⁶ 、 モデムコネクタ ⁷ 、ワイヤレスコムポート ⁸ 、外部ディスプレイ(ミニDSub15ピン)		
オプション I/Oボックス	シリアル(Dsub 9ピン)、パラレル(Dsub 25ピン)マウス/外部キーボード(ミニDin 6ピン)		
LAN ⁵	本体内蔵(RJ-45) 100BASE-TX/10BASE-T		
モデム ⁷	本体内蔵(RJ-11) データ:56 kbps K56flex/V.90自動対応 ⁹ 、FAX:14.4 kbps		
音声	マイク入力(ミッドジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)		
キーボード/ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード(86キー)・キーピッチ17 mm/スマートポインター AC100V・240V(50 Hz/60 Hz)ACコードは100V専用)標準バッテリーパック 10.8 Vリチウムイオン・1.7 Ah) 拡張バッテリーパック オプション(10.8 Vリチウムイオン・4.05 Ah)		
電源			
消費電力/エネルギー消費効率 ¹⁰	約50 W・S区分0.0026	約50 W・S区分0.0011	
バッテリー駆動時間 ¹¹	標準バッテリーパック 約1.6時間 ^{13 14}	約1.7時間 ^{13 14}	
	標準+拡張バッテリーパック ¹² 約6.3時間 ¹⁴	約6.9時間 ¹⁴	
バッテリー充電時間	標準バッテリーパック 最短約2.5時間(電源OFF/ON時) ¹⁵	最短約2.5時間(電源OFF/ON時) ¹⁵	
	標準+拡張バッテリーパック ¹² 最短約5.7時間(電源OFF/ON時) ¹⁵	最短約5.7時間(電源OFF/ON時) ¹⁵	
外形寸法・質量	幅272 mm×奥行217 mm×高さ36 mm・約1.57 kg(ウェイトセーバー装着時)約1.75 kg(CD-ROMドライブ装着時) 約1.85kg(CD-R/RW装着時)約1.96kg(拡張バッテリー装着時)*オプション		
導入済み/添付ソフトウェア ¹⁶	Windows®98モデル: Microsoft® Windows®98 Second Edition、Microsoft® Internet Explorer 5.01など Windows®2000モデル: Microsoft® Windows®2000、Microsoft® Internet Explorer 5.01など Windows®95モデル: Microsoft® Windows®95、Microsoft® Internet Explorer 4.01など		
付属品	プロダクトリカバリ用CD-ROM(2枚) ¹⁷ 、ACアダプター、プライベートキー(2個) モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、ウェイトセーバー、取扱説明書 等		



オプション

品名	品番	標準価格(税別)
CD-ROMドライブ ¹⁸	CF-VCDM2JS	20,000円
CD-R/RWドライブ ¹⁸	① CF-VCWM2JS	60,000円
拡張バッテリーパック ¹⁸	② CF-VZSM2JS	35,000円
I/Oボックス(シリアル、パラレル、マウス/KB)	③ CF-VEBU03JS	10,000円
外部FDD(USB接続) ¹⁹	④ CF-VFDU03JS	15,000円
標準バッテリーパック(同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU16JS	15,000円
ACアダプター(同等品を本体に標準添付)	CF-AA1533JS	10,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAF1064JS	オープン価格 ²¹
RAMモジュール-128MB	CF-BAF0128JS	オープン価格 ²¹
プライベートキー	CF-VPKS01JS	1,500円
携帯電話接続ケーブル ²⁰	CF-VCF31KJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル(NTTドコモ:アステル用) ²⁰	CF-VCF31PJS	4,500円
PHS電話接続ケーブル(DDIポケット用) ²⁰	CF-VCF31DJS	4,500円

周辺機器・外部拡張機器

品名	品番	標準価格(税別)
モバイルスキャナー	LK-RS300	29,800円
DVD-RAMドライブ ^{22 23}	LF-D102JD	79,800円
ポータブルCD-R/RWドライブ(USB接続)	KXL-RW11AN	59,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RF235UZ	28,900円
ポータブルDVD-ROMドライブ	LK-RV624DZ	56,800円
コンパクト携帯通信カード	TO-CAD9628CF	27,800円
ISDNターミナルアダプター	TO-TAB128D2	29,000円
スーパーディスクドライブ搭載デジタルカメラ	LK-RQ132S	115,000円
15型AV&PC液晶モニター	TX-D5L31TN-J	オープン価格 ²¹
スピーカーシステム	EAB-MPCS1	12,500円

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは P3カスタマーサポートセンター
TEL 03-5821-3180 月～金(祝日は除く)10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ <http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/>



1 Intel® Speed Step™テクノロジ対応。 2 HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。 3 グラフィックアクセラレーターのデジタリング機能により実現。 4 同時表示では、画面全体の一部(1024×768ドット)が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。 5 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。 6 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 7 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。 8 携帯電話、PHS電話接続用。別売の専用ケーブルが必要です。 9 K56flex/V.90を自動判別して切り換えます。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度。 10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 11 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。 12 別売。 13 CD-ROMドライブ(オプション)内蔵時。 14 LCDバックライト輝度最低時。 15 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約2週間(標準バッテリー使用時)でバッテリー残量がなくなります。 16 パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証していません。 17 OSのみの再インストールは行いません。CF-M2V5Sのリカバリ用CD-ROMは1枚です。 18 CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、拡張バッテリーパックは同時には使用できません。電源ONの状態でのCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブの装着は、Phoenix BaySwap™を利用して下さい。ただし、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブアクセス中は取り外しできません。また、スタンバイ状態や休止状態でのCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブの取り付け/取り外しはできません。 19 2台同時に使用できません。 20 利用できる電話は携帯電話、データ通信対応PHS(NTTドコモ、アステル)、NTTドコモドットモ、DDIポケットのHおよび-DAT32対応電話機(一部機種を除く)です。 21 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせ下さい。 22 カードを挿したままスタンバイ状態に入らぬようして下さい。 23 SCSI-2のPCカードが別途必要です。*一般的にWindows®95、98、2000用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

LAN接続時のご注意
LAN接続するには、LANカード(LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合)ケーブル、HUBなどの機材が必要です。接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。MacOSやUNIXなど、各種機種にプリインストールされているOSと異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

<p>保証書に関するお願い</p>	<p>商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
<p>その他の付記事項</p>	<p>カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上 画素欠け等:0.002%以下) Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows®98 Second Editionは、Microsoft® Windows®98 Second Edition operating system、Windows®95はMicrosoft® Windows®95 operating system日本語版、Windows®2000はMicrosoft® Windows®2000 operating systemの略称です。Intel、Intel Insideのロゴ、Celeron、Pentium、SpeedStepは、Intel Corporationの商標または登録商標です。BaySwapは、米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。画面は入込込み合成です。</p>
<p>その他使用上のお願い</p>	<p>本製品は日本国内専用です。持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまま、ディスプレイを直接持って運ばないでください。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。内蔵モデム・別売オプションのワイヤレスステーションは、NTTの一般公衆電話回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。</p>

<p>お問い合わせ先</p> <p>パナソニックパソコン お客様ご相談センター フリーダイヤル 0120-87-3029 365日受付 受付時間 9:00～20:00 FAX 0726-24-7715</p>	<p>松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス http://www.panasonic.co.jp/pc/</p>
--	---

<p>お問い合わせは...</p> <p>松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部</p> <p>〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。</p> <p>このカタログの内容は2000年6月現在のものです。</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">CF-JM2C00F</p>	<p>上手に使うに上手に節電</p>
---	--------------------

製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。