

PRONOTE EXのおもな仕様

品番	CF-45NJ4AAJ	CF-45NJFNJA	CF-45NJ4AEJ	CF-45NJFNEJ	CF-45NJ4ACJ
CPU	MMX®テクノロジ Pentium® プロセッサ(233 MHz)				
キャッシュメモリー	1次(内部):32 KB 2次(外部):256 KB(パイプラインバーストSRAM)				
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準32 MB(最大96 MB EDO)・2 MB(EDO)・Intel 430TX PCiset				
HDD <sup>1</sup>	4.0 GB	2.16 GB	4.0 GB	2.16 GB	4.0 GB
FDD	3.5 型FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)標準搭載				
CD-ROM	最大20 倍速 <sup>2</sup> 、マルチセッション		なし(内蔵不可)		最大20倍速 <sup>2</sup> 、マルチセッション
表示方式	液晶	高輝度12.1 型TFTカラー			
	グラフィックチップ	NM2160 (NeoMagic 社製)			
	800×600ドット(262,144色)				
	外部CRTのみ表示時:1024×768ドット(6万5千色)、800×600ドット(1677万色)、640×480ドット(1677万色)				
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源(Sound Blaster PRO 互換)・スピーカー内蔵				
赤外線通信ポート	IrDA(通信速度:最大4 Mbps <sup>3</sup> )				
LAN機能	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース内蔵				
PCカードスロット	PCカード TypeII×2(またはTypeIII×1スロットとして利用可能) CardBus <sup>4,5</sup> 、ZVポート <sup>4,5</sup> に対応				
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1(144ピン DIMM EDO)				
インターフェース	シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ(ミニDsub15ピン)、外部キーボード/マウス(ミニDin6ピン)、マイク入力(ミニジャック)、ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)、USBコネクター <sup>4,6</sup> 、LAN <sup>7</sup> (100BASE-TX、10BASE-T / RJ45)				
キーボード / ボインティングデバイス	OAGD準拠キーボード(88キー) / 光学式トラックボール(19 mm)				
状態表示LED	電源、電池状態、HDDアクセス、FDDアクセス、CDアクセス(CF-45NJ4AAJ、CF-45NJ4AEJ、CF-45NJ4ACJのみ)、キー状態				
省エネルギー対策	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイバーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ)				
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレイク)、盗難防止チェーン用ホール				
電源・消費電力	ACアダプター(入力電圧 AC100 V)、バッテリーパック(オプション):約55 W(ただしCF-45NJFNJA、CF-45NJFNEJは約50 W) / サスペンド時4 W <sup>8</sup> (AC動作時)				
外形寸法	幅297×奥行230×高さ52.8 mm				
質量	約2.6 kg	約2.3 kg	約2.6 kg	約2.3 kg	約2.6 kg
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe® Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー、自己診断プログラム、PhoenixCard Manager™ for Windows® 95		Microsoft® Windows® 98 operating system日本語版、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe® Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー、Intellisync® for Notebooks		Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 日本語版 + Service Pack3、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe® Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー、Phoenix Card Executive™ 2.0 for Windows NT®、Phoenix APM 2.0 for Windows NT®
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、ファーストaid CD、Windows® 95 CD-ROM <sup>9</sup> など		ACアダプター、取扱説明書、プロダクトリカバリCD-ROM <sup>9</sup> など		ACアダプター、取扱説明書、Windows NT® CD-ROM、Windows NT® Service Pack3 CD-ROM、Internet Explorer 4.01 CD-ROMなど

バッテリー (オプション) <sup>10</sup>	構成	リチウムイオン 10.8 V、2300 mAh/専用スロット			
	連続持続時間 <sup>11</sup>	約1.0 時間 ~ 約2.0 時間			
	充電時間 <sup>11</sup>	約2.0 時間 / 約3.5 時間(パワー-OFF時 / パワー-ON時)			


HDDの容量は1GB=10<sup>9</sup>バイト表記です。1:ディスクウェイトリー等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。(Windows® 95、Windows® 98モデル)。出荷時のファイルシステムはFATです(Windows NT®モデル)。2:当社測定による。転送速度は内周で約8.6倍速、外周で約20倍速です。3:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。Windows® 95モデルは、4Mbps転送を行う場合、別途赤外線通信ソフトが必要です。Windows NT®モデルは、別途赤外線通信ソフトが必要です。ただし4Mbpsでの転送速度で処理はできません。4:Windows NT®ではサポートしていません。5:CardBus・ZVポート対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。CardBus、ZVポート対応カード使用時は1スロットのみの対応となります。6:Universal Serial Busの略。全てのUSB機器の動作を保障するものではありません。7:コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。8:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。9:再インストール時は、別途CD-ROMドライブ等が必要ですがCF-45NJFNJA、CF-45NJFNEJのみ。10:CF-VZS250AJ、CF-VZS251Jは使用できません。11:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。

おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
バッテリーパック	CF-VZS251AJ	20,000 円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000 円
RAMモジュール -32MB	CF-BA0032AJ	オープン価格
RAMモジュール -64MB	CF-BA0064J	オープン価格

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

インターフェース



**!** 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い	商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他の付記事項	カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。Intel Insideのロゴ、Pentium、およびMMXは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。Windows® 95の正式名称は、Microsoft® Windows® 95 operating systemです。Windows® 98の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating systemです。SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。PhoenixCard Manager™は、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。Intellisyncは、Puma Technology, Inc.の登録商標です。その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
その他使用上のお願い	持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。製品の通風孔をふさがないでください。

お問い合わせ先	テクニカルサポートセンター フリーダイヤル <b>0120-873029</b>	受付時間 10:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く) FAX 06-906-4011	松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部 「Panasonic Business PCホームページ」のインターネットアドレス <a href="http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html">http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html</a>
---------	--	---	---

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社  
パナソニック コンピュータカンパニー  
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミニ・イーストビル

松下電器産業株式会社  
パーソナルコンピュータ事業部  
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、  
テクニカルサポートセンター  
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)  
FAX.06-906-4011  
受付時間 10:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)  
このカタログの記載内容は1998年10月現在のものです。  
[CF-J45C4P810]

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に持って上手に充電