

PRONOTE EXのおもな仕様

品番	CF-45MJFNAJ	CF-45MJFBAJ
CPU	MMX [®] テクノロジ Pentium [®] プロセッサ(200 MHz)	
キャッシュメモリ	1次(内部):32KB 2次(外部):256KB(バイラインバースト-SRAM)	
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準32MB(最大96MB EDO)・2MB(EDO)・Intel 430TX PClset	
ハードディスク ¹	2.16 GB	
FDD	3.5型FDD(1.44MB / 1.2MB / 720KBの3モード対応)標準搭載	
CD-ROM	なし(内蔵不可)	最大20倍速 ² 、マルチセッション
表示方式	液晶	高輝度12.1型TFTカラー
	グラフィックチップ	NM2160(NeoMagic 社製)
		800×600ドット(262,144色)
	外部CRT のみ表示時:1024×768ドット(65536色)、800×600ドット(1677万色)、640×480ドット(1677万色)	
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源(Sound Blaster PRO 互換)・スピーカー内蔵	
赤外線通信ポート	IrDA(通信速度:最大4 Mbps ³)	
LAN機能	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース内蔵	
PCカードスロット	PCカード Typell×2(またはTypelll×1スロットとして利用可能) CardBus、ZVポート ⁴ に対応	
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1(144 ピン DIMM EDO)	
インターフェース	シリアル(Dsub9 ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ(ミニDsub15ピン)、外部キーボード / マウス (ミニDin6ピン)、マイク入力(ミニジャック)、ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)、USBコネクター ⁵ 、LAN ⁶ 、100BASE-TX、10BASE-T / RJ45)	
キーボード / ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(88キー) / 光学式トラックボール(19mm)	
状態表示LED	電源、電池状態、HDDアクセス、FDDアクセス、CDアクセス(45MJFBAJのみ)、キー状態	
省エネルギー対策	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ)	
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレイク)、盗難防止チェーン用ホル	
電源・消費電力	ACアダプター(入力電圧 AC100V)、バッテリーパック(オプション)・約50W(CF-45MJFNAJ) / 約55W(CF-45MJFBAJ) / 約9.5W ⁷ (サスペンド時約4W(AC動作時))	
外形寸法	幅297×奥行230×高さ52.8mm	
質量	約2.3 kg	約2.6 kg
導入済ソフトウェア	Microsoft [®] Windows [®] 95 operating system 日本語版、Microsoft [®] Internet Explorer 4.01、Adobe Acrobat [®] Reader 3.0J、PhoenixCard Manager [™] 95、DMIビューアー	
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、Microsoft [®] Windows [®] 95 CD-ROM ⁸ など	

バッテリー ⁹ (オプション)	構成	リチウムイオン 10.8 V、2300 mAh/専用スロット
	連続持続時間 ¹⁰	約1.0時間～約2.0時間
	充電時間 ¹⁰	約2.0時間 / 約3.5時間(パワー-OFF時 / パワー-ON時)

HDDの容量は1GB=10⁹バイト表記です。

1:ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。 2:当社測定による。転送速度は内周で約8.6倍速、外周で約20倍速です。 3:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。4Mbps転送を行う場合、別途赤外線通信ソフトが必要です。 4:2スロット中1スロットのみ使用可能(同時使用不可)。 5:Universal Serial Busの略。 6:コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。 7:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。 8:再インストール時は、別途CD-ROMドライブ等が必要です(CF-45MJFNAJのみ)。 9:CF-VZS250AJ、CF-VZS251Jは使用できません。 10:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。

おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
バッテリーパック	CF-VZS251AJ	20,000 円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000 円
RAMモジュール -32MB	CF-BA0032AJ	オープン価格
RAMモジュール -64MB	CF-BA0064J	オープン価格

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

インターフェース



USB コネクター、ディスプレイ コネクター、LAN インターフェース、パラレル コネクター、シリアル コネクター、DC-IN 端子、赤外線 通信ポート、外部キーボード/ マウス端子、マイク 入力端子、ヘッドホン 出力端子

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に
関する
お願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の
付記事項

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。 Intel Insideのロゴ、Pentium、およびMMXは、米国インテル社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。 Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。 PhoenixCard Manager[™]は、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。 Wake on LANは、IBM Corp.(米国)の米国およびその他の国における商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic Business PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミニニースビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、
テクニカルサポートセンター
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)
FAX.06-906-4011
受付時間 10:00～17:00 月～金曜日(祝日を除く)
このカタログの記載内容は1998年6月現在のものです。
[CF-J45C4P-86]

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使うって上手に節電