

軽量マルチメディア・ノート

12.1型

薄型38mm・軽量約2.0kg

FDD/バックまたはCD-ROM/バックを取り外し
ダミーバックを装着した場合



写真のモデルはCF-35PJF8CAJ です。
写真中のCD-ROM/バックは別売です。

PRO//NOTE AV

MMX[®]対応 CF-35PJF8CAJ TFTカラー液晶 本体標準価格 518,000円(税別) 11月発売予定
MMX[®]対応 CF-35KJF4NAJ TFTカラー液晶 本体標準価格 448,000円(税別) 12月発売予定
CF-35EVC4BAJ DSTNカラー液晶 本体標準価格 328,000円(税別) 11月発売予定

- ① MMX[®]テクノロジーPentium[®]プロセッサ(200MHz/150MHz)/
Pentium[®]プロセッサ(133MHz)搭載
- ② マルチメディアポケット搭載でコンパクトに拡張可能
(FDD、ダミーバック、平均10倍速CD-ROMドライブ(別売)のいずれかが1ドライブ装着可能)
- ③ バッテリー駆動 最長5時間を実現



当社は国際エネルギースタープログラムの
参加事業者として、本製品が国際エネルギー
スタープログラムの基準に適合していると
判断します。

TranXit

Includes



Microsoft
Internet Explorer



CPU MMX Pentium 200MHz/150MHz (PJF8 / KJF4)	CPU Pentium 133MHz (EVC4)	メモリー 32MB/16MB (最大96MB/80MB) (PJF8 / KJF4, EVC4)	HDD 2.16GB/1.44GB (PJF8, KJF4 / EVC4)	12.1型 TFT/DSTN カラー液晶 (PJF8, KJF4 / EVC4)	800×600ドット (65536色)	PCカード Type II ×2または Type III ×1スロット	CardBus	ZVポート 対応
--	------------------------------------	---	---	--	------------------------	---	---------	-------------

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

持ち歩けるマルチメディア・ノート

軽量・薄型化により、携帯性を高めたA4ファイルサイズ。

バッテリーの駆動時間も向上し、社外でもコンピュータを利用する方のご要望にお応えしました。

マルチメディアポケット

標準搭載のFDDを外して、オプションのCD-ROM/バック(平均10倍速)を装着できます。オプションのFDDケーブルを使えば、同時使用もOK。マルチメディア・タイトルの再生やアプリケーションのインストールがスマートに行えます。また薄型の上、約2.0kg(ダミーバック装着時)の軽さだから、外出先や会議にもコンパクト

に持ち歩けます。

FDDケーブルはパラレルポートを使用

ポートリプリケーター

ワンタッチで着脱できる拡張ユニット。キーボード、マウス、シリアル、パラレル、外部ディスプレイのインターフェースを装備しているので、外出先からオフィスへ戻ってきたときも、周辺機器を簡単に接続できます。

おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
CD-ROM/バック(平均10倍速)	CF-VCD351J	45,000円
ポートリプリケーター	CF-VEB351J	25,000円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000円
バッテリーパック(リチウムイオン)	CF-VZS351J	25,000円
FDDケーブル	CF-VCF351J	8,200円
RAMモジュール-16MB	CF-BA0016J	30,000円
RAMモジュール-32MB	CF-BA0032AJ	60,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BA0064J	120,000円

PRONOTE AVのおもな仕様

品番	CF-35PJF8CAJ	CF-35KJF4NAJ	CF-35EVC4BAJ
CPU	MMX®テクノロジー Pentium® プロセッサ(200 MHz)	MMX®テクノロジー Pentium® プロセッサ(150 MHz)	Pentium® プロセッサ(133 MHz)
2次キャッシュメモリー	256 KB(バイブラインバーストSRAM)	256 KB(バイブラインバーストDRAM)	-
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準32 MB(最大96 MB) EDO・1.1 MB・Intel 430TX PCiset	標準16 MB(最大80 MB) EDO・1.1 MB・Intel 430TX PCiset	
ハードディスク ¹	2.16 GB		1.44 GB
表示方式	液晶 12.1型TFTカラー液晶		12.1型DSTNカラー液晶
グラフィックチップ	NeoMagic社製 NM2093		
	800×600ドット(65536色)、640×480ドット(26万色) 外部CRTのみ表示時:1024×768ドット(256色)、800×600ドット(65536色)、640×480ドット(1677万色)		
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源(Sound Blaster PRO 互換)・ステレオスピーカー内		
赤外線通信ポート	IrDA(通信速度:最大4 Mbps) ²	IrDA(通信速度:最大115.2 kbps) ³	
マルチメディアポケット	3.5型 FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)ダミーバック、CD-ROM/バック(平均10倍速) ⁴ (オプション)のいずれかが1つ装着可能		
PCカードスロット	PCカード TypeII ×2(またはTypeIII×1スロットとして利用可能) CardBus ⁵ 、ZVポート ⁶ に対応		
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1(144ピン DIMM EDO)		
インターフェース	シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ(ミニDsub15ピン)、キーボード/マウス(ミニDin6ピン)、マイク入力(ミニジャック)、ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)、USBコネクタ ⁷ 、拡張バス(100ピン)		
キーボード / ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(90キー) / フラットパッド		
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ)		
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレーク)、盗難防止チェーン用ホール		
電源・消費電力	ACアダプター(入力電圧 AC 100 ~ 240 V・ACコードは100 V専用) 内蔵バッテリーパック・35 W / 9 W ⁸ (サスペンド時 1.1 W)		
バッテリー	構成 リチウムイオン 10.8 V、3300 mAh		
	連続持続時間 ⁹ 約2.5 ~ 5.0時間		
	充電時間 ⁹ 約2.5時間 / 約4.5時間(パワー OFF時 / パワーON時)		
外形寸法・質量	幅297 × 奥行230 × 高さ38 mm・約2.0 kg(ダミーバック装着時)(FDD装着時は約2.2kg)		
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft® Internet Explorer4.0、PhoenixCard Manager™ 95、赤外線通信ソフト		
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、Windows® 95 CD-ROM ¹⁰ 、Internet Explorer CD-ROM ¹⁰ 、ダミーバック、マルチメディアポケットに装着する携帯時のウェイトセーブ用 ¹⁰ 他		

HDDの容量は1GB=10⁹バイト表記です。1:ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。2:赤外線ポートの有効距離は70cm以内となります。3:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。4:当社測定による。転送速度は内周で約6倍速、外周で約11倍速です。5:CardBus対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。また、2スロット中どちらか1スロットのみ利用可能。6:2スロット中、下段の1スロットのみ対応。7:Universal Serial Busの略。1997年10月現在、USBをサポートするドライバーの提供は行っておりません。また、動作確認は行われておりません。8:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。9:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。10:再インストール時には別売のCD-ROM/バック(CF-VCD351J)とFDDケーブル(CF-VCF351J)等が必要です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の
原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他付記事項

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。Intel Insideのロゴ、Pentium、およびMMXは、米国インテル社の商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、
テクニカルサポートセンター
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)
FAX.06-906-4011
受付時間 10:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)
このカタログの記載内容は1997年10月現在のものです。
[CF-J35C2P710]

製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使って上手に節電