

軽量マルチメディア・ノート

## 12.1型

薄型38mm・軽量約2.0kg

FDDパックを取り外し  
ダミーパックを装着した場合

**MMX<sup>®</sup>**  
テクノロジー  
対応モデル登場



●写真のモデルはCF-35KJF4AAJです。

## PRONOTE AV

MMX<sup>®</sup>対応 CF-35KJF4AAJ TFTカラー液晶 本体標準価格 548,000円(税別) 7月発売予定  
 CF-35EJC4AAJ TFTカラー液晶 本体標準価格 468,000円(税別) 5月発売予定  
 CF-35DVC4AAJ DSTNカラー液晶 本体標準価格 348,000円(税別) 7月発売予定

- ① MMX<sup>®</sup>テクノロジーPentium<sup>®</sup>プロセッサ (150MHz) / Pentium<sup>®</sup> プロセッサ (133MHz/120MHz) 搭載
- ② 1ドライブ装着可能なマルチメディアポケット内蔵。  
(FDD、ダミーパック、平均10倍速CD-ROMドライブ(別売)のいずれか)
- ③ バッテリー駆動 最長5時間を実現



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

**TranXit**

Includes



Microsoft Internet Explorer

Genuine Microsoft Products

CPU MMX Pentium 150MHz (KJF4)	CPU Pentium 133MHz/120MHz (EJC4/DVC4)	メモリー 16MB (最大80MB)	HDD 2.16GB/1.44GB (KJF4/EJC4, DVC4)	12.1型 TFT/DSTN カラー液晶 (KJF4, EJC4/DVC4)	800×600ドット (65536色)	PCカード TypeII×2または TypeIII×1スロット
--	--	--------------------------	---	--	------------------------	---------------------------------------

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# 持ち歩けるマルチメディア・ノート

軽量・薄型化により、携帯性を高めたA4ファイルサイズ。

バッテリーの駆動時間も向上し、社外でもコンピュータを利用する方のご要望にお応えしました。

## ■ マルチメディアポケット

標準搭載のFDDを外して、オプションの平均10倍速CD-ROMパックを装着できます。オプションのFDDケーブル<sup>※</sup>を使えば、同時使用もOK。マルチメディア・タイトルの再生やアプリケーションのインストールがスマートに行えます。また薄型の上、約2.0kg(ダミーバック装着時)の軽さだから、外出先や会議にもコンパクト

に持ち歩きできます。

※FDDケーブルはパラレルポートを使用

## ■ ポートリプリケーター

ワンタッチで着脱できる拡張ユニット。キーボード、マウス、シリアル、パラレル、外部ディスプレイのインターフェースを装備しているため、外出先からオフィスへ戻ってきたときも、周辺機器を簡単に接続できます。

## ■ おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
平均10倍速 CD-ROMパック <small>5月発売予定</small>	CF-VCD351J	45,000円
ポートリプリケーター <small>5月発売予定</small>	CF-VEB351J	25,000円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000円
バッテリーパック(リチウムイオン) <small>5月発売予定</small>	CF-VZS351J	25,000円
FDDケーブル <small>5月発売予定</small>	CF-VCF351J	8,200円
RAMモジュール-16MB	CF-BA6116J	85,000円
RAMモジュール-32MB	CF-BA6132J	170,000円

## ■ PRONOTE AVのおもな定格

品番	CF-35KJF4AAJ	CF-35EJC4AAJ	CF-35DVC4AAJ
CPU	MMX <sup>®</sup> テクノロジー Pentium <sup>®</sup> プロセッサ (150 MHz)	Pentium <sup>®</sup> プロセッサ (133 MHz)	Pentium <sup>®</sup> プロセッサ (120 MHz)
内蔵・2次キャッシュメモリ	32 KB・256 KB (パイプラインバースト)	16 KB・256 KB (パイプラインバースト)	16 KB・—
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準16 MB (最大80 MB) EDO・1 MB・430TX		
ハードディスク <sup>※1</sup>	2.16 GB	1.44 GB	
表示方式	液晶 グラフィックチップ	12.1型TFTカラー液晶 Neomagic社製 2093	12.1型DSTNカラー液晶
		800×600ドット (65536色)、640×480ドット (26万色)	
		外部CRT のみ表示時:1024×768ドット (256色)、800×600ドット (65536色)、640×480ドット (1677万色)	
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源/FM音源 (Sound Blaster PRO 互換)・ステレオスピーカー内蔵		
赤外線通信ポート	IrDA-SIR (115.2 kbps) <sup>※2</sup>		
マルチメディアポケット	3.5 型 FDD (1.44 MB/1.2 MB/720 KBの3モード対応)、ダミーバック、平均10倍速CD-ROMパック <sup>※3</sup> (オプション)のいずれか1つ装着可能		
PCカードスロット	PCカード TypeII×2 (またはTypeIII×1スロットとして利用可能) CardBus <sup>※4</sup> に対応		
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1 (144ピン DIMM EDO)		
インターフェース	シリアル (Dsub9ピン)、パラレル (Dsub25ピン)、ディスプレイ (ミニDsub15ピン)、キーボード/マウス (ミニDin6ピン)、マイク入力 (ステレオミニジャック)、ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)、USBコネクタ <sup>※5</sup> 、拡張バス (100ピン)		
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (90キー) / フラットパッド		
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能 (スタンバイ)		
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能 (スーパーバイザー/ユーザー/コーヒープレーク)、盗難防止チェーン用ホール		
電源・消費電力	ACアダプター (入力電圧 AC100~240 V・ACコードは100 V専用)、内蔵バッテリーパック・35 W/9 W <sup>※6</sup> (サスペンド時 1.1 W)		
バッテリー	構成	リチウムイオン 10.8 V、3300 mAh	
	連続持続時間 <sup>※7</sup>	約2.5~5.0時間	
	充電時間 <sup>※7</sup>	約2.5時間/約4.5時間 (パワー OFF時/パワー ON時)	
外形寸法・質量	幅297×奥行230×高さ38 mm・約2.0 kg (ダミーバック装着時) (FDDバック装着時は約2.2 kg)		
導入済ソフトウェア	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 95 operating system日本語版、赤外線通信ソフト (TranXit)		
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、ダミーバックなど		

HDDの容量は1GB=10<sup>9</sup>バイト表記です。※1:ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。※2:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。※3:当社測定による。転送速度は内周で約6倍速、外周で約11倍速です。※4:CardBus対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。※5:Universal Serial Busの略。1997年4月現在、USBをサポートするソフトウェアの提供は行っておりません。また、動作確認は行われておりません。※6:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※7:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

## 保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

## その他付記事項

●カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。●Intel Insideのロゴ、Pentium、およびMMXは、米国インテル社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●TranXitは、Puma Technology,inc.の商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

[http://www.panasonic.co.jp/mei\\_division/ied/index.html](http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html)

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社  
パーソナルコンピュータ事業部

〒570 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、  
パナコムテクノセンター  
TEL.0120-15-8756 (フリーダイヤル)  
TEL.06-906-4001  
FAX.06-906-4011  
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00  
月~金曜 (祝日を除く)

このカタログの記載内容は  
1997年4月現在のものです。  
[CF-J35C2P-74]

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。  
●仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使う上手に節電