

ペンティアムを搭載した高性能カラーノートパソコン **PRONOTE SD**

Pentium™(75MHz)搭載

高性能CPU Pentium™(75MHz)の搭載に加え、2次キャッシュメモリー256KBを搭載し、高速処理を実現しました。

Windows® 95インストールモデル登場

ネットワーク機能が強化され、さらに操作性も大幅に向上。また、付属のPCカード管理ソフト「CardWorks™」により、今お使いのPCカード資産がご活用いただけます。

拡張スロット「マルチメディアポケット」

3.5型FDDバック(標準装備)の代わりに、セカンドバッテリーパックを装着すれば、最大約

5.5時間の使用が可能になります。また、AVパック2*を装着すれば、MPEG-1フォーマットの動画を再生可能。 *PT84KBJモデルのみ利用可能。

その他の特長

- 810MBの大容量ハードディスクを内蔵。
- メモリー16MB。最大32MBまで拡張可能。
- 6万5千色表示の10.4型TFT(PTモデル)/DSTN(PSモデル)カラー液晶。
- 外部CRTに1024×768ドットで256色、800×600/640×480ドットで65,536色表示可能。
*800×600/640×480ドット時は液晶画面と同時表示可能。ただし、PSモデルは256色表示のみ。
- SoundBlasterPRO互換音源を搭載。
- ステレオスピーカーを内蔵。
- PCカードスロットを装備。Type II カードなら2枚、

Type IIIカードなら1枚を装着可能。

- 直径19mmの大型トラックボールを採用。
- PT84KBJ/PS84KBJモデルは、Microsoft® MS-DOS® Version6.2/V、Microsoft® Windows® operating system Version3.1日本語版、簡易メニューソフト「Dashboardライト」をインストール済み。

おもなオプション(税別)

- マルチメディアポケット用オプション
AVパック2 CF-VEV412J 標準価格 78,000円
セカンドバッテリーパック CF-VZS413J 標準価格 22,000円
- 拡張RAMカードスロット用オプション
RAMカード-4MB CF-BA1804J 標準価格 45,000円
RAMカード-8MB CF-BA1808J 標準価格 95,000円
RAMカード-16MB CF-BA1816J 標準価格 220,000円
- 拡張ATバス用オプション
ドッキングユニット CF-VEB197J 標準価格 98,000円

* 面談対応商品です。弊社セールスまでご相談ください。

PRONOTE SDのおもな仕様

品番	TFT液晶モデル(PTモデル)		DSTN液晶モデル(PSモデル)		品番	TFT液晶モデル(PTモデル)		DSTN液晶モデル(PSモデル)	
	CF-40PT84KGJ	CF-40PT84KBJ	CF-40PS84KGJ	CF-40PS84KBJ		CF-40PT84KGJ	CF-40PT84KBJ	CF-40PS84KGJ	CF-40PS84KBJ
CPU:2次キャッシュメモリー	Pentium™ (75 MHz)・256 KB				セキュリティ対策	パスワード機能を搭載、盗難防止チェーン用ホール			
ハードディスク容量	810 MB				電源・消費電力	ACアダプター(入力電圧AC100V)、内蔵バッテリー(NiMH・2100mAh)、セカンドバッテリーパック*3(NiMH・4200mAh)・37W			
RAM	標準16MB(4MB/8MB/16MB拡張RAMカードにより、20MB/24MB/32MBに拡張可能)				スタンバイモード時*3	6W			
VRAM・グラフィックチップ	1MB・Chips and Technologies社製 65548				構成	内蔵バッテリーに加え、セカンドバッテリーパック*4をマルチメディアポケットに収納可能			
表示方式	10.4型TFTカラー液晶(65,536色表示可能)		10.4型DSTNカラー液晶(65,536色表示可能*)		連続持続時間*5	約2.0時間(内蔵バッテリーのみ)/約5.5時間(内蔵バッテリー+セカンドバッテリーパック*4)			
サウンド機能	グラフィック:640×480ドット、テキスト:80字×25行(深字40字×25行) 外部CRT接続時:1024×768(256色)、800×600/640×480ドット(65,536色表示*)				充電時間*5	パワーOFF時/パワーON時:約1.3時間/約1.9時間(内蔵バッテリー)、約3.9時間/約5.8時間(内蔵バッテリー+セカンドバッテリーパック*4)			
スピーカー	16bit, 44.1kHz, PCM音源/FM音源(Sound Blaster PRO 互換)				外形寸法・質量(重畳)	幅297×奥行235×高さ59mm・約3.4kg			
マルチメディアポケット	ステレオスピーカー内蔵(0.2W×2)				導入済ソフトウェア	Windows® 95モデル(PT84KBJ/PS84KBJ) Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft® Internet Explorer、CardWorks™ Windows® 3.1モデル(PT84KBJ/PS84KBJ) Microsoft® MS-DOS® Version6.2/V、Microsoft® Windows® operating system Version3.1日本語版、Dashboardライト			
拡張スロット	3.5型FDDバック標準装備(1.44MB/1.2MB/720KB)				同梱物	ACアダプター、保存ディスク、取扱説明書など			
インターフェース	PCカードType II×2(Type IIIなら1スロットとして利用可能)、拡張RAMカード×1								
キーボード・ポインティングデバイス	シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、VGA(Dsub15ピン)、外部マウス/キーボード(ミニDin6ピン)、拡張ATバス(200ピン)、マイク入力(ミニジャック)、ライン入力(ステレオミニジャック)、スピーカー出力(ステレオミニジャック)								
省エネルギー対策	OADG標準キーボード(90キー)・トラックボール(直径19mm)								
	パワーセーブ機能、リジューム機能、スタンバイモード、バッテリー残量レベル表示、内蔵バッテリーリフレッシュ機能、増設バッテリーリフレッシュ機能								

*1:ただし、CRTとの同時表示時は256色表示。*2:640×480ドット時は液晶画面も同時表示可能。ただし、PSモデルは256色表示のみ。*3:省エネルギー法に基づき(消費効率)。*4:オプション *5:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他付記事項

●カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、DSTNカラー液晶は、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。●Intel Insideは、米国インテル社の米国における登録商標です。●Pentiumは、米国インテル社の商標です。●Microsoft、MS-DOS、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●Dashboardライトは、株式会社エム・ピー・テクノロジーの商標です。●Dashboardは、米国StarFish社の商標です。●CardWorksは、米国システムソフト社の商標です。●画面はハメ込み合成です。

お問い合わせは……

松下電器産業株式会社 情報機器事業部

〒571 大阪府門真市大字門真0006
このカタログについてのお問い合わせは
パナコムテクノセンター
TEL.0120-158756(フリーダイヤル)
06-906-4001
FAX.06-906-4011
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 月~金曜(祝日を除く)

このカタログの内容は、
1996年2月現在のもので
す。

SD-2P-6B

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なります。●仕様・窓印につきましては、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

上手に使う上手に節電