



SOLID SHINE レーザーが可能にする鮮明映像 近距離投写でも影が映り込みにくい短焦点モデル

■ 主な特長

01 | 鮮やかな映像を近距離で投写

80型の大きなスクリーンを73 cmで投写できる短焦点レンズを搭載。4.9 kgの本体は気軽に持ち運びでき、電源オン後約1秒で*3明るい映像を表示。24 dB*4の静音性も備わり、快適なコミュニケーションをサポートします。

02 | 長寿命で環境にもやさしく

光源もフィルターも20,000時間*5交換不要の優れたメンテナンス性を実現。消費電力は240 W(ランプ光源の従来機に比べ20%*6減)まで抑制し、グリーン購入法にも適合。環境に配慮しながら運用いただけます。

03 | 明るくクリアな映像表現

4,000 lm*7の高輝度と3,000,000:1*8の高コントラスト比が生み出す映像で、明るい部屋でもクリアな視認性を確保。高精細なWUXGA解像度の採用により、資料は細部まで見やすく、スプレッドシートなどの表示領域も広がります。



PT-TMZ400J オープン価格※

	PT-TMZ400J
光出力	4,000 lm*7
解像度	WUXGA

*1 4K/30pまでの信号に対応しています。解像度が異なる信号は、プロジェクターの表示解像度(1920x1200ドット)に変換されて表示されます。*2 オプションのワイヤレスモジュール(AI-WM50GT)が必要です。*3 [ECO マネージメント] →「高速スタートアップ」を「オン」に設定時。スタンバイ状態から、「有効期間」で設定した時間が経過すると、本機能は無効になります。また、本機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時の消費電力が高くなります。接続端子、信号およびその他の条件により異なる場合があります。[スタンバイモード]が[ECO]に設定されている場合、[高速スタートアップ]は設定できません。[高速スタートアップ]を「オン」に設定している場合、[高速スタートアップ]の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ状態であっても稼働中としてプロジェクター使用時間が加算されます。*4 静音モード時、ノーマル/ECOモード時の騒音値は35 dBです。*5 光源電力「ノーマル」、ダイナミックコントラスト「2」、IEC62087:2008ブロードキャストコンテンツ投写、温度30°C、海拔700m、ほこり環境0.15 mg/m³の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件や使用環境によって光出力半減時間は異なります。フィルターは2回まで洗えます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。*6 PT-TMZ400J(最大消費電力:240 W、AC100-120 V入力時)とPT-TW381RJ(最大消費電力:300 W、AC100-120 V入力時)を比較した場合、ノーマルモード時。*7 「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」に設定時。工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書Bに基づいています。*8 全白/全黒。測定条件:「映像モード」を「ダイナミック」、「ダイナミックコントラスト」を「1」に設定。工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書Bに基づいています。



影が映り込みにくい鮮やかな映像

小さな教室・会議室でもお使いいただける短焦点レンズを搭載。80型の大きなスクリーンを73cmの距離で投写でき、影が映り込む心配もほとんどありません。4,000lm^{*1}の明るさに、3,000,000:1^{*2}の高コントラスト、WUXGA解像度が増えることで、照明下でも見やすい映像を投写。軽量&コンパクト設計ゆえ社内や学内での持ち運びにも便利です。

細部まで見やすく再現

フルHDより精細なWUXGA(1920x1200)解像度を採用。WUXGAプロジェクターは、細かな資料の再現はもちろん、Web画面、スプレッドシートといった縦長なコンテンツの表示にも最適です。これに加え、本機は最新のダイナミックコントラスト技術を搭載。明るい部分と暗い部分にメリハリがつき、細部までくっきり見やすい仕上がりに。明るい場所でも訴求力あるプレゼンが可能です。

^{*1}「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」に設定時、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。^{*2}「映像モード」を「ダイナミック」、「ダイナミックコントラスト」を「1」に設定、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。^{*3}「ECO マネージメント」(高速スタートアップ)を「オン」に設定時、スタンバイ状態から、「有効期間」で設定した時間が経過すると、本機能は無効になります。また、本機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時の消費電力が高くなります。接続端子、信号およびその他の条件により異なる場合があります。「スタンバイモード」が「ECO」に設定されている場合、「高速スタートアップ」は設定できません。「高速スタートアップ」に設定している場合、「高速スタートアップ」の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ状態であっても解像度としてプロジェクター使用時間が加算されます。^{*4}接続された CEC コマンド制御対応機器によっては、運動制御が正常に動作しないことがあります。^{*5}ワイヤレスプレゼンテーションシステム「PressIT」は別売です。^{*6}オプションのワイヤレスモジュール(AJ-WM50GT)が必要で、Windows® 版「Presenter Light ソフトウェア」は別のウェブサイトからダウンロードいただけます。https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector_download_application_presenter-light、iOS/Android 版「Wireless Projector アプリ」は App Store または Google Play からダウンロードいただけます。対応 OS を事前にご確認ください。^{*7}4K/30p までの信号に対応しています。解像度が異なる信号は、プロジェクターの表示解像度(1920x1200ドット)に変換されて表示されます。^{*8}光源電力「ノーマル」、ダイナミックコントラスト「2」、IECG2087:2008プロロードキャストコンテンツ投写、温度30°C、海拔700m、ほこり環境0.15mg/m³の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件や使用環境によって光出力が半減する時間は異なります。フィルターは2回まで洗えます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。^{*9}PT-TMZ400J(最大消費電力:240W、AC100-120V入力時)とPT-TW381RJ(最大消費電力:300W、AC100-120V入力時)を比較した場合、ノーマルモード時、^{*10}デジタルズーム拡張機能を使うと解像度が低下します。また、本機をご使用時は、使用できるスクリーン調整機能およびその範囲が制限されます。^{*11}デジタル画像シフト機能を有効にすると、スクリーンサイズが80%に縮小されます。

仕様

機種	PT-TMZ400J
プロジェクタータイプ	液晶プロジェクター
液晶パネル	液晶パネル
サイズ	0.64型(アスペクト比16:10)
画素数	2,304,000画素(1920x1200ドット)
光源	レーザーダイオード
光出力 ^{*1*}	4,000lm
光出力半減時間 ^{*3}	20,000時間(ノーマル/静音)/24,000時間(エコ)
解像度	WUXGA(1920x1200ドット)
コントラスト比 ^{*1}	3,000,000:1(全白/全黒)(測定条件:[映像モード]を「ダイナミック」、[ダイナミックコントラスト]を「1」に設定時)
投写画面サイズ	50~105型(アスペクト比16:10)
周辺照度比 ^{*1}	85%
レンズ	固定ズーム・手動フォーカス:F=1.8、f=6.08mm、スローレシオ:0.43:1(投写距離:0.73m[80型投写時])
デジタルズーム拡張 ^{*4}	スローレシオ:0.43~0.54:1 ^{*5} (換算値)
台形ひずみ補正角度	垂直:±15°(オート、マニュアル)、水平:±15°(マニュアル)
接続端子	HDMI入力端子1/2 HDMI 19P x 2系統(HDCP1.4対応、Deep Color対応、4K/30p信号入力対応 ^{*6})、CEC対応 ^{*7} コンピューター入力端子1 D-sub HD 15P x 1系統(メス型)(RGB/YpPr/YCbCr信号) コンピューター入力端子2 D-sub HD 15P x 1系統(メス型)(RGB/YpPr/YCbCr信号) 音声入力端子1/2 M3ステレオミニジャック(L/R) x 2系統 音声出力端子 M3ステレオミニジャック x 1系統 シリアル入力端子 D-sub 9P x 1系統(メス型)、コンピューター制御用(RS-232C準拠) LAN端子 RJ-45 x 1系統、ネットワーク接続用、10Base-T、100Base-TX対応 USB(VIEWER/WIRELESS/DC出力)端子 タイプA x 1系統、メモリービューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用/給電(DC 5V、最大2A ^{*8})用
対応するインターネットプロトコルバージョン	IPv4、IPv6 ^{*9}
使用電源	AC 100V、50/60Hz
消費電力 ^{*10}	最大消費電力 240W オンモード消費電力[光源電力] 215W(ノーマル)/165W(ECO)/160W(静音)
スピーカー	10W(モノラル)
フィルター ^{*11}	あり(メンテナンス目安時間:約20,000時間)
騒音 ^{*1}	35dB(ノーマル/ECO)/24dB(静音)
外形寸法(横幅x高さx奥行き)	349 x 138 x 370mm(脚最小時)
質量 ^{*12}	約4.9kg
環境条件	使用環境温度:0~45°C ^{*13} 、使用環境湿度:20~80%(非結露)
対応ソフトウェア	複数台監視制御ソフトウェア、リモートコントロールソフトウェア、Presenter Light ソフトウェア(Windows®用) ^{*14} 、Wireless Projector アプリ(iOS/Android用) ^{*15} 、プロジェクターネットワーク設定ソフトウェア
LAN経由の制御機能	PJLink™(Class2)、Crestron Connected™、AMX® DD

^{*1}工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。^{*2}「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「ダイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。^{*3}「映像モード」を「ダイナミック」、ダイナミックコントラストを「2」に設定、IECG2087:2008プロロードキャストコンテンツ投写、温度30°C、海拔700m、ほこり環境0.15mg/m³の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件や使用環境によって光出力が半減する時間は異なります。^{*4}接続された CEC コマンド制御対応機器によっては、運動制御が正常に動作しないことがあります。^{*5}スタンバイ時は、「高速スタートアップ」を「オン」または「パワーマネージメント」を「待機」に設定することができます。^{*6}ワイヤレスプレゼンテーションシステム「PressIT」は別売です。^{*7}接続された CEC コマンド制御対応機器によっては、運動制御が正常に動作しないことがあります。^{*8}スタンバイ時は、「高速スタートアップ」を「オン」または「パワーマネージメント」を「待機」に設定することができます。^{*9}PT-TMZ400J(最大消費電力:240W、AC100-120V入力時)とPT-TW381RJ(最大消費電力:300W、AC100-120V入力時)を比較した場合、ノーマルモード時、^{*10}デジタルズーム拡張機能を使うと解像度が低下します。また、本機をご使用時は、使用できるスクリーン調整機能およびその範囲が制限されます。^{*11}デジタル画像シフト機能を有効にすると、スクリーンサイズが80%に縮小されます。^{*12}デジタル画像シフト機能を有効にすると、スクリーンサイズが80%に縮小されます。

アクセサリ

- 天つり金具
 - ET-PKL100H(高天井用)/ET-PKL100S(低天井用)
 - ※ 天つり金具(高天井用)ET-PKL100H/天つり金具(低天井用)ET-PKL100S 使用時は、天つり金具(取付用ベース金具)ET-PKL430Bと組み合わせてご使用ください。
- 天つり金具(取付用ベース金具) ET-PKL430B
 - 交換用フィルターユニット ET-RFL400
 - 手光監視ソフトウェア ET-SWA100 シリーズ
 - ※ ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。
 - ワイヤレスモジュール AJ-WM50GT
 - ※ 設置環境温度:0~40°C
- ワイヤレスプレゼンテーションシステム(PressIT)
 - TY-WPS1(基本セット)
 - ※ 詳細は以下の Web サイトをご覧ください:
https://panasonic.biz/cns/prodisplays/pressit/

ストレスフリーな使い心地

電源オン後約1秒で³出画できる「高速スタートアップ」に加え、リモコンで一括コントロールに便利なCECコマンド制御^{*4}に対応。当社のワイヤレスプレゼンテーションシステム「PressIT[™]」と連携すれば、面倒なプレゼン交代もボタン1つで完了します。この他、QR接続対応のワイヤレス機能^{*6}や、4K信号入力^{*7}、5V/2AのUSB端子にも対応しています。

長期にわたり快適な運用を

光源・フィルターは20,000時間^{*8}交換不要で、ランプ光源の従来機に比べ20%減^{*9}の低消費電力も実現。スクリーン調整のため、リモコン1つで簡単な「コーナー補正」「曲面スクリーン補正」「6点補正」「デジタルズーム拡張^{*10}」「デジタル画像シフト^{*11}」の各機能を搭載しています。「自動台形補正」機能を使えば、低い机などからの投写で生じた垂直方向のひずみも、自動でサクッと補正。リモコンなしで手早く調整いただけます。

■ 特長

- グリーン購入法に適合
- 高出力10Wスピーカー
- シャッター機能
- DICOMシミュレーションモード
- Crestron Connected™、AMX® DD、PJLink™に対応
- エミュレーションモード
- スタートアップロゴ表示機能
- 盗難抑制機能
- 360度全方位に設置可能
- エコマネージメント機能
- プレゼンサポート機能

**安心して使用できる
3年/20,000時間*を保証**

パナソニックのSOLID SHINE
レーザー技術により、ご使用中に、
万一が一故障しても、3年もしくは
20,000時間*まで保証いたします。

購入後3年もしくは20,000時間保証*となります。
ただし、消耗品類(電池など)およびリモコンは保証
対象外となります。*3年または使用時間20,000時間
の早い方となります。

【保証期間について】(注)本体購入後、同梱されている
「お客様情報+保証書」に必要事項のご記入を必ず
お確かめのうえ、大切に保管してください。
(注)保証期間内であっても、有償修理となる場合が
ございます。

パナソニック 業務用プロジェクターサポートセンター

パナソニック製プロジェクターの設定や操作でご不明な点がございましたら、電話がホームページでお気軽にお問い合わせください。

お電話はこちら



0120-872601

通話料
無料

営業時間:月~金(祝日と弊社休業日を除く)9:00~17:30(12:00~13:00は受付のみ) *お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違のないようおかけください。

ご相談窓口における
個人情報の
取り扱いについて

パナソニック コネクト株式会社および関係会社(以下「当社」)、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

- 製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。● 製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

パナソニック コネクト株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

パナソニックグループの事業会社制への移行にともない
パナソニック株式会社 コネクトソリューションズ社は
2022年4月1日より「パナソニック コネクト株式会社」に変わりました。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記のサポートセンターにご相談ください。

このカタログの記載内容は
2023年6月現在のものです。

PT-PJCTM2400J03