## WP-DM900 シリーズ スピーカープリセット説明書

一 1.0 版 一

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 メディアエンターテインメント事業部

## ■変更履歴

版数	日付	項目番号	変更内容
1.0	2018年4月20日	-	初版

## はじめに

本説明書は、WP-DM900シリーズ用のリモートコントロールソフト(以下、リモコンソフト) V1.0.8に含まれているスピーカープリセットについての説明書です。

これらは、聴感上、適切な音を提供するためのプリセットファイルです。測定マイク、アナライザがないなど、チューニングする術がない場合に、簡易的に音出しをする際に利用されることをお勧めします。

サブウーハーに関しては、音場に応じて、印象が大きく変わりますので、測定専用マイクをお持ちの方で、PCへの測定データ取込が可能な方は、レベルバランス、アライメント補正など、音響調整を別途実施いただくことをお勧めします。

## スピーカープリセット一覧

下記は、リモコンソフト に含まれているスピーカープリセットの一覧です。これらは、リモコンソフトのスピーカー設定画面で使用することができます。

モデル ※1	説明	
AD000 - LID4F0	WS-AR08とWS-HP450との組み合わせ用で適切な音を提供するためのプリセットファイル	
AR080+HP450	です。	
AD200 - LID4E0	WS-AR200 と WS-HP450 との組み合わせで適切な音を提供するためのプリセットファイル	
AR200+HP450	です。	
AR200+HP480	WS-AR200 と WS-HP480 との組み合わせで適切な音を提供するためのプリセットファイル	
ARZUU+ПР46U	です。	
HP400+HP480	WS-HP400 と WS-HP480 との組み合わせで適切な音を提供するためのプリセットファイル	
HP400+HP480	です。	
HP450_SUB_LF	WS-HP450 で適切な音を提供するためのプリセットファイルです。	
HP480_SUB_LF	WS-HP480 で適切な音を提供するためのプリセットファイルです。	
LA500_2way_FIR	シュミレショーンソフトと連携時に使用する WS-LA500 用のプリセットファイルです。	
	4 キャビネット時に周波数特性を平坦にさせるための WS-LA500 用プリセットファイルです。	
LATOO Sway IID	各キャビネット間の角度が、5度未満時でご使用願います。	
LA500_2way_IIR	測定マイク、アナライザがないなど、チューニングする術がない場合に、簡易的に音出しをする	
	際にご使用されることをお勧めします。	
LA550_SUB_LF	WS-LA500 との組み合わせで適切な音を提供するためのプリセットファイルです。	

※1: この名称が、リモコンソフトのスピーカー設定画面のモデルに表示されます。