

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2025 年 3 月現在のものです。

## ラジオチューナーユニット WU-TU160

### ■概要

- 本機は、下記商品専用の組み込み式ラジオチューナーユニットです（2024年12月現在）。
  - ・壁掛形非常用放送設備(WK-EK300シリーズ、WK-EK300NTシリーズ、WK-EK100シリーズ【生産完了品】)
  - ・ミキサーユニット(WU-MU160、WU-M60A【生産完了品】)
  - ・音声調整卓(WL-SA200シリーズ、WL-SA100シリーズ【生産完了品】)
- ワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
- 放送局メモリー登録機能により、FM/AMの各バンドに5局ずつ合計10局の放送局をあらかじめ登録し、ワンタッチで選局することができます。
- 自動登録機能により、自動的に放送局を登録することができます。
- 受信レベル表示モードにより、受信している放送局の受信レベルが表示できます。  
(受信レベル表示モードの立ち上げが必要です。)

注意：本製品に外部制御機能はありません。

### ■仕様

電源	DC24V
消費電流	45mA(本機を収納する機器より供給)
固定出力	-12 dBV 不平衡
可変出力	-12 dBV ~ -∞ dBV 不平衡
アンテナ入力	75Ω 不平衡 F型コネクター
(FM/AM 共用)	75Ω 不平衡 4ピンコネクター
使用温度範囲	0°C ~ +40°C
寸法	幅 200 mm 高さ 44 mm 奥行き 94 mm (突起部を除く)
質量	約 450g
仕上げ	ABS樹脂 AV ライトグレー (マンセル N8 近似色)
受信周波数	FM : 76.0MHz ~ 108.0MHz (0.1MHz 間隔) AM : 531kHz ~ 1629kHz (9kHz 間隔)
実用感度	FM : 15dB $\mu$ V 以下 AM : 34 dB $\mu$ V 以下
選択度	FM : 65dB 以上 AM : 28dB 以上

### ■付属品

取扱説明書 兼 保証書.....1冊

■外觀寸法図 (単位 : mm)

